

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Murmaling

Artikkelnr.

36-0023, 36-0024, 36-0025, 36-0026, 36-0027, 36-0028, 36-0047, 36-0048

UFI-kode

P8P1-K018-D009-WR90

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Farge

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

Faresetninger

H317, H412

Ytterligere faresetninger

EUH211

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting.

Sprøytetåke må ikke innåndes.

Forebyggende setninger

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent renovasjonsanlegg.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.

2.3 Andre farer

Inneholder biocidale produkter: C (m) IT/MIT (3: 1). Inneholder biocidalt produkt for bevaring av tørr film: IPBC. OIT Diuron (ISO). Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
bronopol; 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	52-51-7 200-143-0 - 603-085-00-8	0 - <0,03%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H312, H315, H318, H335, H400, H410 M-acut=10 -	-
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	26530-20-1 247-761-7 - 613-112-00-5	0 - <0,005%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410, EUH071 M-acut=100 M-chro=100	Inhalation: ATE = 0.27 mg/L (dusts/mists); Dermal: ATE = 311 mg/kg; Oral: ATE = 125 mg/kg; Skin Sens. 1A; : C = ,0015 %
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16. Noen produkter i denne produktserien inneholder ≥1 % titandioksid (13463-67-7). Vedlegg VI-klassifiseringen av titandioksid gjelder ikke for denne blandingen i henhold til note 10.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

Sørg for frisk luft.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

Hudkontakt

Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask av med varmt vann og såpe. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt

Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging

Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

Informasjon til leger

Ingen kjente symptomer så langt.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Hudkontakt**

Gjentatt kontakt kan imidlertid avfette huden og forårsake dermatitt. Virker uttørrende på huden

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukningsmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke Bruk brannslukningsmidler som er egnet for lokale forhold og omgivelsene.

Uegnede slokkingsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Unngå innånding av damp. Sørg for frisk luft.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Unngå frost. Beskyttes mot sollys. Oppbevares bare i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker.

Annet hudvern

Bruk av verneklær

Miljøeksponeringskontroll

Forbrenningsutslipp begrenses av pålagte utslippskontroller.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

I henhold til produktbeskrivelsen

Lukt

svak

Smeltepunkt / frysepunkt

0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

100 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1400 - 1600 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

VOC %

< 40 g/l

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå frost. Hold beholderen tett lukket.

10.5 Uforenlige materialer

Metall , Aluminium , Sink

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres.

Annet

Holdt: 5-7 dager avhengig av gulvtemperatur. (OBS! Minimum gulvtemperatur +10°C). Oppbevares frostfritt. Lagringstid: ca. 24 måneder.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Svelging kan forårsake irritasjon i mage-tarmkanalen, kvalme, oppkast og diaré.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Virker avfettende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan forårsake hudsensibilisering for utsatte personer ved langvarig kontakt med huden. Produktet inneholder små mengder reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-1,2-tiazol-3(2H)-on og 2-metyl-1,2-tiazol-3(2H)-on [EC-nr. 220-239-6] (3:1), blanding. Personer med kjente allergier kan ha en allergisk reaksjon på produktet.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	LC50	0,036 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	OECD 203

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	NOEC	0,022 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	OECD 210

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	NOEC	0,004 mg/l	72 h	-	OECD 201
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	EC50	0,084 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	NOEC	0,002 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
2-octyl-2H- isothiazol-3-one 26530-20-1	EC50	0,42 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Forventes å være biologisk nedbrytbar.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 26530-20-1	0,5 - 1,4 d	OECD 309

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Forventes ikke å bioakkumulere på grunn av lav log Kow (log kow <4)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Metode/retningslinjer
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 26530-20-1	2,92	OECD 117

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Hvis dette produktet blir avfall i den tilstanden det ble levert i, oppfyller det kriteriene for farlig avfall (Direktiv 2008/98/EU). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Innføring i miljøet bør unngås.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 11*	Avfallsmaling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
15 01 02	Plastemballasje
15 01 04	Metallisk emballasje
20 01 27*	Maling, blekk, lim og harpiks som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Murmaling

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3
Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
Acute Tox. 2 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 2
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH071 Etsende for luftveiene.