

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Artikkelnr.

36-375, 36-374, 47-0352, 47-0366, 47-0348, 47-0350

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Støvhemmende middel Prosesshjelp for oljeboring, avfukting, veisaltning, mattilsetning, kjølemiddel.

Ikke egnet for bruk i

Ikke kjent

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA SWEDEN AB

Gateadresse

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.se

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Øyeirritasjon, farekategori 2

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Faresetninger

H319

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P264 Vask Hender grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Produktet er ikke eksplosivt. Imidlertid er det mulig å danne eksplosive luft / dampblandinger.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
kalsiumklorid	10043-52-4 233-140-8 - 017-013-00-2	75 - 99%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kalsiumkloridmonohydrat	22691-02-7 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kalsiumkloriddihydrat	10035-04-8 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kalsiumkloridtetrahydrat	25094-02-4 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kalsiumkloridheksahydrat	7774-34-7 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kalsiumhydroksid	1305-62-0 215-137-3 - -	0 - <1%	Skin Corr. 1	H314 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16. Dette tensidet som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Hudkontakt

Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege ved ubehag.

Svelging

IKKE framkall brekning. Gi personen vann å drikke og hold personen under oppsyn. Kontakt en lege.

Informasjon til leger

Ingen kjente symptomer så langt.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Innånding**

Irritasjon av luftveiene Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Irriterer huden.

Øyekontakt

Svær øyenskade/-irritasjon

Svelging

irritasjon i mage-tarmkanalen

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingmidler**

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke. Tilpass slokkingstiltak til omgivelsene.

Uegnede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Åndedrettsvern skal benyttes.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå støvutvikling. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og lagre i lukket beholder. Forurenset materiale skal deponeres som avfall etter § 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares tørt. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
-	1305-62-0 -	- 1	-	-	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
kalsiumklorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
kalsiumklorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
kalsiumklorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,5 mg/m³	Forbrukere	Lokal
kalsiumklorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	5 mg/m³	Forbrukere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
- (10043-52-4/-)	PNEC	Intermittent frigivning	215 mg/kg

8.2 Eksposeringskontroll

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut.

Håndbeskyttelse

Ved håndtering av produktet, bruk egnede vernehansker, f.eks. nitrilgummi, kloroprengummi, PVC i henhold til EN374.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Granulat

Farge

hvit

Lukt

ingen

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Smeltepunkt / frysepunkt

782 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

> 1600 °C

Brennbarhet

Produktet i seg selv brenner ikke.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7 - 11

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

745 g/l

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet2,15 g/cm³**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

VOC %

603,7 g/l

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Produktet kan reagere med sterke reduksjons- eller oksidasjonsmidler.
- 10.2 Kjemisk stabilitet**
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner**
Produktet kan reagere med sterke reduksjons- eller oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås**
Oksidasjonsmiddel Reduksjonsmidler
- 10.5 Uforenlige materialer**
Rustfritt stål
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- Akutt giftighet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. irritasjon i mage-tarmkanalen Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Svær øyenskade/-irritasjon

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
- 10043-52-4	LD50	2301 mg/kg bw	oral	Rotte	OECD 401
- 10043-52-4	LD50	> 5000 mg/kg bw	Hudkontakt	-	-

Hudetsing/hudirritasjon
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Personer som lider av astma, eksem eller hudproblemer må unngå kontakt inkludert hudkontakt med produktet.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Irriterende (OECD 405)

Respiratorisk- eller hudsensibilisering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Produktet avgir damper av organiske løsemidler, som kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og forgiftning.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan gi kjemisk lungebetennelse i forbindelse med svelging eller oppkast.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art
- 10043-52-4	LC50	4630 mg/L	96 h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
- 10043-52-4	LC50	> 6560 mg/L	48 h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
-	LC50	> 6660 mg/L	24 h	Pimephales promelas

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
10043-52-4				(storhodet ørekyte)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
- 10043-52-4	2900 mg/L	EC50	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata
- 10043-52-4	EC50	> 4000 mg/	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata
- 10043-52-4	EC50	1000 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 10043-52-4	LC50	2400 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
- 10043-52-4	EC50	610 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)
- 10043-52-4	EC16	320 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)
- 10043-52-4	LC50	920 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Metoder til bestemmelse av nedbrytingsevnen kan ikke brukes for anorganisk stoff.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

The preparation is not expected to be bioaccumulative.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Kalsiumklorid dissosieres til kalsium- og kloridioner, og kloridionene adsorberes ikke til partikler. Kalsiumionene kan binde seg til jordpartikler eller danne stabile uorganiske salter med sulfat- eller karbonationer, men kalsium finnes naturlig i jord.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Ikke tøm avfall i avløpet. Samle opp spill. Innhold/beholder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 01 02	Plastemballasje
15 01 05	Komposittemballasje

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte- og risikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En stoffsikkerhetsbedømmelse ble gjennomført for dette stoffet.

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fuktsluker, Fuktsluker, refillpose, Fuktsluker, sølesikker

AVSNITT 16. Andre opplysninger
<u>Setningsbetydning</u> Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2 Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.