

PRESTANDEDEKLARATION

NR: 366801

1. Produkttypens unika identifikationskod:

36-6801

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Betongkonstruktioner – Produkter för skydd och reparation. Del 2: Ytskyddsprodukter för betong.

3. Tillverkare

Biltema
Garnisonsgatan 26, 2tr
SE-254 66 Helsingborg
+46-77-520 00 00
kundservice@biltema.com
www.biltema.com

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4

6. a) Harmoniserad standard:

EN 1504-8:2004. Egenkontroll utförs av tillverkaren.

Anmält/anmälda organ:

Ej relevant

7. Angiven prestanda:

Egenskap	Metod	Resultat	Krav enl EN 1504-2 Tabell 5	Kravet uppfylls
Nötningsbeständighet ¹	EN 5470-1	2133 mg	≤ 3000 mg	Ja
Permeabilitet för vatten i flytande form	EN 1062-3	0,04kg/m ² h ^{0,5}	w<0,1 kg/m ² h ^{0,5}	Ja
Snabbdeformation ²	EN ISO 6272-1	Klass III	Klass I: ≥ 4 Nm Klass II: ≥10 Nm Klass III: ≥20Nm	Ja
Vidhäftning	EN 1542	3,9 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ² ej trafikerad yta ≥ 2,0 N/mm ² trafikerad yta	Ja

1) Rapport 3F023274C, SP Kemi. Material och Ytor.


2) Rapport 3P08278-2, SP Kemi, Material och Ytor.

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

CBI, Betonginstitutet har utfört typprovning och upprättat en testrapport, 3PX00468.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Erik Lundgren
Produktchef

Helsingborg 20141128