

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Felg rengjøring

Artikkelnr.

37-831

UFI-kode

H0YQ-Q4TH-510G-QC4V

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Farge Aerosol

Bruk

Chromium, rim and other metal cleaners - all vehicle types

Ikke egnet for bruk i

Ikke kjent

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Faresetninger

H302, H317, H319

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P280 Bruk vernehansker.

P280 Bruk vernebriller.

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501 Innhold/beholder leveres til Forbrenning av spesialavfall.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

Annet

<5 % anionic surfactants, DIMETHYLOL GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Unngå utslipp til miljøet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 - -	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H312, H315, H319, H332 - -	Oral: ATE = 1200 mg/kg;
Sodium Thioglycolate	367-51-1 206-694-4 01-2119968564-24 -	5 - 10%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Sens. 1	H290, H301, H312, H317 - -	-
Sodium etasulfate	126-92-1 204-812-8 - -	0,5 - 1%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-
2-ethylhexan-1-ol	104-76-7 203-234-3 - -	0 - <0,1%	-	- - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege ved ubehag. Ingen kjente symptomer så langt.
Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.
Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Ved oppkast vær oppmerksom på faren for aspirasjon.
Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Ved hjertestopp må hjerte-lungeredning gjennomføres øyeblikkelig.

Innånding

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.
Søk legehjelp ved ubehag.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Oppsøk lege ved hudirritasjon.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Beskytt øynene med sterilt gasbind.

Ikke bruk dråper eller salver av noe slag før du besøker spesialistlegen.

Svelging

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Informasjon til leger

Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen : Pustebesvær Gir alvorlig øyeirritasjon. Kvalme Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Ved brann: Bruk ... som slokkemiddel. Tørrslukkemiddel , Karbondioksid , alkoholbestandig skum , Vannsprutestråle

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

Eksponering for forbrenningsgasser kan føre til alvorlig helserisiko

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Avhengig av brannstørrelsen, bruk åndedrettsvern og beskyttende kjeledress og kjemikalier motstandsdyktige verneklær. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

Annet

Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Bruk alltid fullt brannvernutstyr.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Større søl er innebygd med sand, jord eller lignende og samles opp Ved søl som medfører fare for miljøskade kontaktes ansvarlig myndighet.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).
Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.
Anbefalt lagringstemperatur : 5-25 °C Oppbevaring: class 8B - Non-combustible corrosive substances

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m³	Høyeste eksponeringsgrense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Aceton; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	- -	125 295	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	-
Etylacetat	141-78-6 205-500-4	200 734	- -	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	2018
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	75 355	- -	-	-	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9	50 270	- -	-	-	-
xylene	1330-20-7 215-535-7	25 108	- -	-	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Bruk et godt ventilert miljø for å opprettholde konsentrasjon under eksponeringsgrensene.
Hvis tiltakene for miljøhygiene ikke er nok til å falle under disse grensene, må passende åndedrettsvern bli brukt.
Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut.

Håndbeskyttelse

Ved hyppig hudkontakt Bruk egnede vernehansker.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Følg alltid gjeldende prosedyrer for håndtering av produktet. Filtrerende halvmaske (EN 149) Trykkluft-selvredder

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

fiolett

Lukt

SVOVEL

Luktterskel

ikke bestemt

Smeltepunkt / frysepunkt

ikke bestemt

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

< 0 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

< 100 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Viskositet, dynamisk

ikke bestemt

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet1,05-1,1 g/cm³ at 20 °C**Relativ damptetthet**

ikke bestemt

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det foreligger ingen informasjon.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Det foreligger ingen informasjon.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå frost.

10.5 Uforenlige materialer

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

I mangel av eksperimentelle data for selve produktet, blir helsefarer vurdert i henhold til egenskapene til stoffene den inneholder, ved å bruke kriteriene spesifisert i gjeldende klassifiseringsregel.

Det er derfor nødvendig å ta hensyn til konsentrasjonen av de enkelte farlige stoffene som er angitt i avsnitt 3, for å evaluere de toksikologiske effektene av eksponering for produktet.

Akutt giftighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelser	Verdi / Dose	Eksponeringsveier	Eksponeringens varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
Hydrokarboner , C3-C4 68476-40-4	LC50	14442738 mg/m³	som kan innåndes	-	Rotte	Clark DG and Tiston (1982)
Hydrokarboner C3-C4 68476-40-4	LC50	1443 mg/L	som kan innåndes	1/4 h	Rotte	Clark DG and Tiston DJ (1982)
Hydrokarboner C3-C4 68476-40-4	LC50	800000 ppm	som kan innåndes	¼h	Rotte	Clark DG and Tiston (1982)
Hydrokarboner C3-C4 68476-40-4	NOAEC	10000 ppm	som kan innåndes	390h	Rotte	(OECD Guideline 413 EPA OPPTS 870.3465 (90)
Aceton 67-64-1	LD50	5800 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Aceton 67-64-1	LD50	>20000 mg/kg	Hudkontakt	-	kanin	-
Aceton 67-64-1	LC50	>50 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>5000 mg/kg bw	oral	-	Rotte	-
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>6400 mg/kg	oral	-	Rotte	-
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	21 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte	-
2-methoxy-1-	LD50	=>5000 mg/kg	oral	-	Mus	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelser	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
methylethyl acetate 108-65-6						
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Mus	-
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LC50	37 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>18000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>20000 mg/kg-bw	-	-	Kanin	-
ethyl acetate 141-78-6	LC50	44 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	LD50	3523 mg/kg	oral	-	Rotte	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	LD50	4350 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	LC50	27 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LCL	>6000 ppm	som kan innåndes	6h	Rotte	-

Hudetsing/hudirritasjon

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Eksponeringsvei	Art	Resultat	Eksponerings varighet	Annet
xylylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	oral	-	500 mg/kg bw/day	-	NOAEL
xylylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	oral	Rotte	250 mg/kg bw/day	2160h	NOAEL
xylylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	som kan innåndes	Rotte	=>610 ppmV/6h/day	2160h	NOAEL

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Toksisitet ved innånding

grenseverdioverskridelse : Arbeidsplassgrenseverdi

Farlig ved innånding.

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LC50	100-180 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
xylylene, mixed	LC50	=>2.6 mg/L	96h	-	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings- varighet	Art	Metode/retningslin- jer
isomers, pure 1330-20-7					
Hydrokarboner C3- C4 68476-40-4	LC50	24.11 mg/L	96h	-	QSAR EPA 2008
Aceton 67-64-1	LC50	4042 mg/L	336h	-	-
Ethyl acetate 141-78-6	LC50	230 mg/L	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekte)	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	18 mg/L	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekte)	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings- varighet	Art
Aceton 67-64-1	EC50	302 mg/L	96h	-
ethyl acetate 141-78-6	LC50	5600 mg/L	48h	Desmodesmus subspicatus
ethyl acetate 141-78-6	LC50	>5000 mg/L	48h	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	>100 mg/L	72h	Scenedesmus substicatus
xylylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	NOEC	0.44 mg/L	72h	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings- varighet	Art	Metode/retningslin- jer
Hydrokarboner C3- C4 68476-40-4	LC50	14.22 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	USEPA OPP 2008
Aceton 67-64-1	LC50	1680 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
ethyl acetate	EC50	260 mg/L	48h	Daphnia magna	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
141-78-6				(stor vannloppe)	
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	2.4 mg/L	168h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
n-butyl acetate 123-86-4	EC50	44 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	408-500 mg/L	-	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	=>400 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	EC50	=>1 mg/L	24h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	EC50	=>3.4 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
xylene, mixed isomers, pure 1330-20-7	NOEC	=>0.96 mg/L	168h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Unngå utslipp til miljøet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Sørg for at avfall samles og lagres trygt. Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Emballasje

Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Avfallskode	Beskrivelse
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer
15 01 02	Plastemballasje
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Felg rengjøring

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Versjon : 1

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4

Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1

Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H290 Kan være etsende for metaller.

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.