

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn
Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Artikkelnr.
36-0258

UFI-kode
UFI: 92N6-JQKE-VXEU-NUMH

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk
Farge

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør
BILTEMA NORGE AS

Adresse
Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon
+47 32 84 91 10

E-post
kundservice@biltema.com

Nettsted
www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid
Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2024-09-02

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i vektprosent: <30 g/l.

VOC-grenseverdi: 30 g VOC/L (cat. A/a)

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Blandingen inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i

REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller

er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
titandioksid	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17 -	10 - <15%	Carc. 2	H351 - -	-
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	0 - <0,25%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	0 - <0,036%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - 0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Noen produkter i denne produktserien inneholder ≥1 % titandioksid (13463-67-7). Vedlegg VI-klassifiseringen av titandioksid gjelder ikke for denne blandingen i henhold til note 10.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Hudkontakt

Vask med mye vann/såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag.

Svelging

Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. IKKE framkall brekning. Kontakt lege ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

Produktet inneholder stoffer som kan utløse en allergisk reaksjon hos ekstra sensitive personer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres. Dannelse av: karbonoksider , metalloksider .

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk alltid fullt brannvernustyr. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Sørg for frisk luft.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Forebyggende tiltak for håndtering
Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).
- Generell hygiene
Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. .
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Unngå frost. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**
Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
titandioksid	13463-67-7 236-675-5	- 5	-	-	-
2-butoxyetanol	111-76-2 203-905-0	10 50	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	89 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	89 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	75 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	125 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	147 mg/m³	Forbrukere	Lokal
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	246 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	426 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1091 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	59 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	98 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	26,7 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	6,3 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	700 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvann	8,8 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Saltvann	0,88 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Jord	2,33 mg/kg jordtørre vekt
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Intermittent frigivning	26,4 mg/l
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Saltvann	18,4 µg/l
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Jord	100 mg/kg jordtørre vekt

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Ferskvann	184 µg/l
Titanium dioxide (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Intermittent frigivning	193 µg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet : 0,4 mm.

Penetrasjonstid : >480 min.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

hvit

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2024-09-02

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7,8 - 8,8

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,1 - 1,3 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

< 30 g/l

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	LD50	1414 mg/kg	svelging	-	Marsvin
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LD50	5000 mg/kg	oral	-	Rotte
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	3,43-6,82 mg/l	Innånding	4 h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan forårsake sensibilisering eller allergiske reaksjoner hos sensitive personer.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	LC50	1474 mg/l	96 h
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	155-294 mg/l	96 h

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
Titandioksid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) 13463-67-7 / 236-675-5	EC50	100 mg/l	72 h
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	EC50	911 mg/l	72 h

Akutt giftig for krepsdyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	EC50	1550 mg/l	48 h	-
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	500 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	90,4 %	OECD 301 B

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	0,8100

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 12	Avfallsmaling og lakk annet enn de som er nevnt i 08 01 11

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

- ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
- ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
- CAS - Chemical Abstracts Service
- DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
- EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
- IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO - International Maritime Organization
- LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
- LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
- LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
- PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
- STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
- vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Versjonsnummer:	1
Utsedt:	2024-09-02

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kjøkken- og baderomsmaling, halvmatt

Setningsbetydning

- Carc. 2 - Karsinogenitet, farekategori 2
- Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
- Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
- Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
- Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3
- Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
- Acute Tox. 2 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 2
- Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
- H301 Giftig ved svelging.
- H302 Farlig ved svelging.
- H310 Dødelig ved hudkontakt.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H330 Dødelig ved innånding.
- H331 Giftig ved innånding.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
- EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.