

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Kobberpasta, spray

Artikkelnr.

36-4539

UFI-kode

X13R-S1DR-XD36-R1N5

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produkttype**

Smøremiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aerosol, Hazard kategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H222, H229, H315, H336, H412

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk

P261 Unngå innånding tåke/damp.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan	- 921-024-6 01-2119475514-35-XXXX -	25%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H411 - -	-
Kobber	7440-50-8 - - -	5%	Acute Tox. 4 - oral, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H331, H400, H411 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Sørg for at medisinsk personell er klar over materialet som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Hudkontakt
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Øyekontakt
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i noen minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Svelging
Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Hodepine . Kvalme . Oppkast . Irriterer huden. Kan forårsake rødhet og smerte.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slukkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Brannmenn må bruke standard verneutstyr, inkludert flammehemmende frakk, hjelm med ansiktsskjerm, hansker, gummistøvler og i lukkede rom, SCBA.

Annet

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

Tiltak ved brann

Intakte beholdere flyttes fra faresonen til trygt område hvis det kan gjøres uten risiko. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hudkontakt med røyk eller overflater, hvor røyk eventuelt har kondensert, må unngås. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Sørg for god ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern spillmateriale umiddelbart. Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Produktet er ikke blandbart med vann og vil spre seg på vannoverflaten. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet. Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending. Avhending: se avsnitt 13

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Avsnitt 13: Sluttbehandling

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Trykkbeholder: Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv etter bruk. Må ikke brukes hvis sprayknappen mangler eller er defekt. Ikke spray på åpen ild eller annet glødende materiale. Ikke røyk mens du bruker eller før den sprøytede overflaten er helt tørr. Ikke kutt, sveis, lodd, bor, slip eller utsett beholdere for varme, flammer, gnister eller andre antenningsskilder. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må være jordet. Ikke gjenbruk tomme beholdere. Unngå innånding av tåke/damp. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå langvarig eksponering. Bruk kun i godt ventilerte områder. Bruk passende personlig verneutstyr. Unngå utslipp til miljøet. Følg gode industrielle hygieneprosedyrer.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagres kjølig og tørt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Dette materialet opplades elektrostatisk ved utstråling eller berøring og antennes gjennom elektrostatisk utladning. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar ikke nær uforenlige materialer.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Kobber	7440-50-8 -	- 0,1	FOR-2022-12- 19-2350	Røyk	-
Kobber	7440-50-8 -	- 1	FOR-2022-12- 19-2350	Støv	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	608 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2035 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	773 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det bør benyttes god generell ventilasjon. Ventilasjonshastigheter bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bruk prosessavlukker, lokal avtrekksventilasjon eller andre tekniske kontroller for å holde luftbårne nivåer under anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis eksponeringsgrenser ikke er etablert, hold luftbårne nivåer til et akseptabelt nivå. Sørg for øyeskyllestasjon og sikkerhetsdusj.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut. Vernebriller med sidebeskyttelse
Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN374-godkjente hansker.

Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi) .

Tykkelse på hanskematerialet : > 0,38 mm

Penetrasjonstid : >480 min

En må ta hensyn til materialets gjennombruddstid og kildeegenskaper. Merk at materialets gjennombruddstid

påvirkes av eksponeringens varighet, temperaturforhold, slitasje og mer.

Annet hudvern

Kjemibeskyttelsesdress

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Filtreringsapparat (helmaske eller munnstykkese) med filter: AX

Termisk risiko

Bruk passende varmebeskyttende klær når det er nødvendig.

Miljøeksponeringskontroll

Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag. Unngå utslipp til miljøet. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

Annet

Det må ikke røykes under bruk. Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Etter kontakt med huden, fjern først middelet med en tørr klut, og vask så huden med rikelig vann. Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Aerosol

Farge

kopper

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

60 - 95 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1.0
Utstedt:	2023-02-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

8 - 0,9 %

Metode

antatt

Flammepunkt

-35 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Produktet er uløselig i vann og legger seg som en film på vannoverflaten.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0.81 g/cm3 (20°C)

Relativ damptetthet

3 (20°C)

Oksiderende egenskaper

Ikke antennelige (oksiderende).

VOC %

510 g/l

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig reaksjon kjent under normal bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel, sterk

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

karbonoksider

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Innånding : Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Hodepine Kvalme Oppkast Kan være farlig ved innånding.

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LC50	25200 mg/m³	Innånding	4h	Rotte
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LD50	5840 mg/kg kv/dag	oral	-	Rotte
Kobberpasta, spray -	ATEmix (tåke)	10.989 mg/l	-	-	-
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LD50	2920 mg/kg kv/dag	dermal	24h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Ikke sannsynlig på grunn av produktets form.

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Hodepine . Kvalme . Oppkast . Irriterer huden. Kan forårsake rødhet og smerte.

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake ubehag ved svelging.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LC50	11,4 mg/l	96h

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	EC50	> 30 - < 100 mg/l	72h

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	EC50	3 mg/l	48h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser som har et fotokjemisk potensial for ozondannelse.
GWP: 2

Annet

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1.0
Utsedt:	2023-02-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Kast i henhold til lokale forskrifter. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Må ikke blandes med husholdningsavfall. Må ikke tømmes i avløp.

Emballasje

Siden tømte beholdere kan beholde produktrester, følg advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal bringes til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller deponering. Ikke gjenbruk tomme beholdere.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk****Spesielle forholdsregler for brukeren**

TunnelbeGKensningskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberpasta, spray**Setningsbetydning**

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H331 Giftig ved innånding.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.