

SE

SPÄNNBAND

SPECIFIKATIONER

Brottstyrka: 225 kg
 Surringsstyrka: 450 kg
 Längd: 2,5 m
 Bredd: 25 mm
 Band av Polyester
 Silikonklädda snabbblås

ANVÄNDNING

För fastlåsning av last (EJ för lyftning eller bogsering).

HÅNDHAVANDE

Spännbandet sticks in från undersidan av snabbblåset.

Drag därefter åt tills lasten är fastlåst.

Spännanordningen lossas genom att trycka på snabbblåsets "tunga".

OBS:

- Läs dessa instruktioner och råd noga före användning. Försummelse kan orsaka skada på person eller material.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Förvaras hoprullad, torrt och svalt.
- Kontrollera alltid bandet före användning.
- Vassa kanter och överdriven värme (över +90 °C) kan orsaka skada på bandet. Ersätt spännbandet om det blivit skadat eller försvagat.
- Spännbandet skall ej förvaras i närheten av värmekällor.

Viktigt vid taklast:

- Specifikationer från tillverkaren får ej överskridas.
- Vid felaktig användning av spännbandet uppstår risk med ej tillräckligt säkrad last.

NO

HURTIGSPENNER

SPESIFIKASJONER

Bruddstyrke: 225 kg
 Surrestyrke: 450 kg
 Lengde: 2,5 m
 Bredd: 25 mm
 Bånd av polyester
 Silikonbelagte hurtiglås

BRUK

For fastspenning av last (IKKE for løfting eller sleping).

HÅNDTERING

Spennbåndet stikkes inn fra undersiden av hurtiglåsen.

Stram deretter til lasten er fastspent.

Strammearordningen løsnes ved at man trykker på hurtiglåsens "tunge".

OBS!

- Les disse instruksjonene og rådene nøye før bruk, slik at du unngår skade på person eller materiell.
- Forvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Oppbevares sammenrullet, tørt og kjølig.
- Kontroller alltid båndet før bruk.
- Skarpe kanter og for høy varme (over +90 °C) kan forårsake skade på båndet. Skift ut spennbåndet dersom det er blitt skadet eller svekket.
- Spennbåndet skal ikke oppbevares i nærheten av varmekilder.

Viktig ved taklast:

- Spesifikasjoner fra produsenten må ikke overskrides.
- Ved feilaktig bruk av spennbåndet er det fare for at lasten ikke blir tilstrekkelig sikret.



FI

PIKAKIINNITYSHIHNA

TEKNISET TIEDOT

Murtolujuus: 225 kg
 Kiristyslujuus: 450 kg
 Pituus: 2,5 m
 Leveys: 25 mm
 Hihna polyesteriä
 Silikonipintaiset pikalukot

KÄYTTÖTARKOITUS

Kuorman kiinnitykseen (Ei nostamiseen eikä hinaamiseen).

KÄYTTÖ

Työnnä kiristysnauha pikalukitsimen alapuolelta.

Kiristä kunnes kuorma on lukittu.

Vapauta kiristin painamalla pikalukitsimen kieltä.

HUOMIO:

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttämistä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Säilytä kelattuna kuivassa ja viileässä paikassa.
- Tarkasta hihna aina ennen käyttöä.
- Terävät reunat ja korkeat lämpötilat (yli +90 °C) voivat vahingoittaa nauhaa. Vaihda sidontaliina, jos se on vahingoittunut tai kulunut.
- Älä säilytä sidontaliinaa lämmönlähteiden lähetyvillä.

Tärkeätä kattokiinnityksessä

- Älä ylitä valmistajan ohjearvoja.
- Sidontaliina virheellisestä käytöstä seuraa, ettei kuorma ole riittävän turvallinen.

DK

HURTIGSPÆNDER

SPECIFIKATIONER

Brudstyrke: 225 kg
 Surringsstyrke: 450 kg
 Længde: 2,5 m
 Bredde: 25 mm
 Rem af polyester
 Silikonebeklædte snaplås

ANVENDELSE

Til fastspænding af last (IKKE til løft eller bugsering).

FREMGANGSMÅDE

Bagageremmen stikkes ind fra klemlåsens underside.

Træk derefter til, indtil lasten er spændt fast. Spædeanordningen løsnes ved at trykke på klemlåsens "tunge".

OBS:

- Læs disse instruktioner og råd omhyggeligt inden installation. Undladelse kan forårsage skader på person eller materiale.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Opbevares sammenrullet, tørt og køligt.
- Kontroller altid remmen inden brugen.
- Skarpe kanter og høj varme (over +90 °C) kan medføre skader på remmen. Udskift et bagagebånd, der er blevet beskadiget eller svagt.
- Bagageremmen må ikke opbevares i nærheden af varmekilder.

Vigtigt ved taglast:

- Producentens specifikationer må ikke overskrides.
- Forkert anvendelse af bagageremmen kan medføre, at lasten ikke er tilstrækkeligt sikret.

