

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Parafinolje, 100 %

Artikkelnr.

36-1414

UFI-kode

NF39-K391-N006-45NY

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Treolje.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %**Faresetninger**

H304

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresetninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P331 IKKE framkall brekning.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Hvit mineralolje (petroleum)

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Blandingene inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i

REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller

er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens del-egerte forordning (EU) 2017/2100 eller

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hvit mineralolje (petroleum)	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27 -	95 - 100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Søk legehjelp ved ubehag.

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask av med varmt vann og såpe. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER. IKKE framkall brekning. Ved oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. Svelging av produktet kan føre til aspirasjon med kjemisk lungebetennelse som resultat. Symptomer vil komme først flere timer etterpå, derfor er medisinsk overvåkning nødvendig i 48 timer etter ulykken.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Inneholder stoff som kan forårsake kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart (Giftinformasjon). Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler**Egnede brannslukningsmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

Uegnede slukningsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det utvikles tett røyk i tilfelle brann. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan være helseskadelig. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med sølt eller frigjort materiale.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. La ikke produktet gå i avløpsystemet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp skal begrenses og samles opp med granulater eller lignende, etter forskrift om farlig avfall. Bruk sand, kiselgur eller lignende for å samle opp væsker. Kontakt alltid det lokale brannvesenet ved store utslipp. Rengjøring utføres så langt det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med produktet.

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje.

Oppbevares bare i originalemballasjen.

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler og kontakt med sterke syrer.

Uforenlige materialer : Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Hvit mineralolje (petroleum) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	217,05 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Hvit mineralolje (petroleum) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	93,02 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hvit mineralolje (petroleum) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	164,56 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Hvit mineralolje (petroleum) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	34,78 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Hvit mineralolje (petroleum) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	25 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller
Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damp/tåke. Unngå innånding av produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering av forbindelser og før spising, røyking, toalettbesøk og på slutten av dagen. Bruk kun CE-merket verneutstyr.

Vernebriller / ansiktsskjerm
Dersom det er fare for plasking, bruk: Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndbeskyttelse
Benytt vernehansker.
Ved langvarig eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.

Annet hudvern
Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll
Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag. Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %**AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Mild

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,9 - 7 %

Flammepunkt

> 182 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet14,5 - 17,5 mm²/s**Metode**

(40°C)

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

> 3,5

Damptrykk

0,13 hPa

Metode

(20 °C)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,85 g/cm³

Metode

(15 °C)

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Dekomponerer ikke ved anbefalt bruk og oppbevaring.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232-	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
455-8					
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232-455-8	LD50	>2000 mg/L	dermal	-	Kanin
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232-455-8	LD50	>5000 mg/m3	Innånding	4 h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232- 455-8	LC50	>1000 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232- 455-8	NOEL	≥100 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hvit mineralolje (petroleum) 8042-47-5 / 232- 455-8	LL50	>100 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).

Ta hånd om dette kjemikaliyet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 26*	Olje og fett annet enn de som er nevnt i 20 01 25

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Parafinolje, 100 %**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Forkortelser**

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

IMO - International Maritime Organization

CAS - Chemical Abstracts Service

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Setningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.