

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Tynner til gummimaling

Artikkelnr.

36-6005

UFI-kode

AF10-X0E8-2008-98VR

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Maling

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Faresetninger

H226, H304, H336

Ytterligere faresetninger

EUH066

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Ytterligere faresetninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P370 + P378 Ved brann: Bruk ABC-pulver som slökkemiddel.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung <0,1 % benzen	64742-48-9 265-150-3 01-2119486659- 16-XXXX 649-327-00-6	60 - 80%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1	H226, H304, EUH066 - -	P
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 - 607-025-00-1	30 - 50%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-

Produkt basert på
Blanding basert på pigmenter og harpikser i løsemidler.

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Symptomer vil komme først flere timer etterpå, derfor er medisinsk overvåkning nødvendig i 48 timer etter ulykken. Kontakt lege ved ubehag.

Innånding
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt
Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledding. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp. Hvis produktet forårsaker brannskader eller fryser, bør ikke klær tas av, da dette kan forverre skaden som oppstår hvis den sitter fast i huden.
Hvis det dannes blemmer på huden, bør disse aldri sprenge, da dette vil øke risikoen for infeksjon.

Øyekontakt
Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Kontakt lege ved ubehag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Svelging

VED SVELGING: Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Skyll munnen grundig med vann. Gi aldri væske og fremkall ikke brekninger hos en person som er bevisstløs eller har krampes.

Informasjon til leger

Ingen kjente symptomer så langt.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

ABC-pulver, skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke. Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

Ueguede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Åndedrettsvern skal benyttes. Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking. Fjern tenningskilder.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Hold ubeskyttede personer og brennbare kilder unna. Evakuer området. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Bruk personlig verneutstyr. Fjern tenningskilder. Unngå gnistkilder (røyking, brann, statisk elektrisitet). Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Hold ubeskyttede personer og brennbare kilder unna.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Forurensset materiale skal deponeres som avfall etter § 13.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
- Forebyggende tiltak for håndtering
- De vanlige forholdsreglene som brukes for kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. Lukk beholderen alltid godt etter fjerning av produktet. Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Hold orden og ren
- Generell hygiene
- Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares tørt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Minimum temperatur: 5 °C
Maksimal temperatur: 50 °C
Maksimal periode: 60 måneder
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)
- Les etiketten før bruk.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer
- Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgr ense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	75 355	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 % benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1286,4 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 benzene	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1066,67 mg/m³	Medarbeidere	Lokal

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(64742-48-9 /265-150-3)					
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	837,5 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	600 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	300 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	600 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	11 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematis k
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	300 mg/m³	Forbrukere	Systematis k
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	35,7 mg/m³	Forbrukere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	300 mg/m³	Forbrukere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	6 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 benzene (64742-48-9 /265-150-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1152 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 benzene (64742-48-9 /265-150-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	640 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1 benzene (64742-48-9 /265-150-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	178,57 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
N-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	300 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
N-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	11 mg/kg	Medarbeidere	Systematis k
N-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	6 mg/kg	Forbrukere	Systematis k
N-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	35,7 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvann	180 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	360 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Saltvann	18 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Renseanlegg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvann)	981 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (saltvann)	98,1 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,0903 mg/kg jordtørrvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bruk personlig verneutstyr. Bruk egnet åndedrettsvern.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Inspeksjonsglass av sikkerhetsglass. Anbefalte øyenbeskyttelsesfabrikat : EN 166:2002
EN 167:2002
EN 168:2002
EN ISO 4007:2018

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker. Anbefalte hanskefabrikat : EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN 16523-1:2015+A1:2018
EN ISO 21420:2020

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Annet hudvern

Kjemikaliebestandige og brannsikre engangs verneklær med antistatiske egenskaper. Kun for profesjonell bruk. Rengjør regelmessig i henhold til produsentens anvisninger. Anbefalte kroppsbeskyttelsesfabrikat : EN 1149-1,2,3

EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-

1:2004/A1:2010

EN ISO 6529:2013

EN ISO 6530:2005

EN ISO 13688:2013

EN 464:1994 Fotbeskyttelse er obligatorisk. Anbefalt materiale: EN ISO 13287:2020

EN ISO 20345:2011

EN 13832-1:2019

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes. Anbefalt materiale: Beskyttelsesmaske med gass- og dampfilter. EN 405:2002+A1:2010

Miljøeksponeringskontroll

Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

126 - 148 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

24 °C

Selvantennelsestemperatur

200 °C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

< 20,5 mm²/s

Metode

(40°C)

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

846 Pa

Metode

(20 °C)

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,804

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

100%,VOC @ 20 °C: 804 kg/m³ (804 g/L)

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming og kontakt med tennekilder. Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler og kontakt med sterke syrer. Alkalier

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
karbonoksider , organiske forbindelser

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Ingen toksikologiske studier er utført på dette produktet.

Akutt giftighet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene 64742-48-9 / 265- 150-3	LD50	15000 mg/kg	Svelging	-	Rotte
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene 64742-48-9 / 265- 150-3	LD50	3160 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene 64742-48-9 / 265- 150-3	LC50	>20 mg/L	Innånding	-	-
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658- 1	LD50	12789 mg/kg	Svelging	-	Rotte
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658- 1	LD50	14112 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658- 1	LC50	23,4 mg/L	Innånding	4 h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Produktet avgir damper av organiske løsemidler, som kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og forgiftning. Innånding av høye konsentrasjoner av organiske løsemidler kan forårsake irritasjon av slimhinnene og forårsake skadelig effekter på leveren, nyrene og nervesystemet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Toksisitet ved hudkontakt

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	674,7 mg/	72h	Scenedesmus subspicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658-1	NOEC	23,2 mg/L	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658-1	5 d	Biologisk nedbryting : 84%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Resultat
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658-1	1,78	4	The preparation is not expected to be bioaccumulative.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Bevegelighet
N-butylacetate 123-86-4 / 204-658-1	2,478E-2 N/m (25 °C)

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Flyktige organiske forbindelser

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Ikke tøm avfall i avløpet. Samle opp spill. Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Avhending skal skje i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Lokale forskrifter kan være mer bindende enn regionale eller nasjonale krav og må følges.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 11*	Avfallsmaling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner)

IMDG-forsendelsesnavn

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

IATA riktig forsendelsesnavn

Paint related material (including paint thinning or reducing compounds)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummimaling

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

IMDG-klasse

3

IATA-klasse

3

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tynner til gummialing

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud