

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Tetningskitt

Artikkelnr.

36-686, 36-687

UFI-kode

UFI: Y030-10UD-K005-7FFU

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Behandling av tak.

Bruk

SU3 - Industriell bruk: Bruk av substanser som sådan, eller i preparater på industriområder SU19 - Bygg- og anleggsarbeid SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere PC1: Lim, tetningsmidler. PC9 Belegg og maling, fyllstoffer, fugemasser, tynnere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse
Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon
+47 32 84 91 10

E-post
kundservice@biltema.com

Nettsted
www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Spesifikke Target organotoksitet - Single eksponering, farekategori 3

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Faresetninger

H226, H336

Ytterligere faresetninger

EUH066

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Ytterligere faresetninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Forebyggende setninger

P261 Unngå innånding damp.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent renovasjonsanlegg.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet tungt , Oksidert bitumen

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Annet

VOC-grenseverdi: 750 g/l Maksimale VOC-innhold i produktet i bruksklar tilstand: 269,2 g/l

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Oksidert bitumen	64742-93-4 265-196-4 01-2119498270-36-0027 -	35 - 40%	-	- - -	-
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung, benzen < 0,1 %	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33-xxxx 649-327-00-6	25 - 30%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H226, H304, H336, EUH066 - -	-
Kaolin	1332-58-7 310-127-6 - -	20 - 25%	-	- - -	-
Destillat (petroleum) hydrobehandlet lett	64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-XXXX 649-466-00-2	10 - 15%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L
Kalsiumkarbonat	1317-65-3 215-279-6 - -	10 - 12%	-	- - -	-
propylenkarbonat	108-32-7 203-572-1 01-2119537232-48-XXXX 607-194-00-1	1 - <2%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16. DMSO < 3% (IP346 H304 er ikke aktuelt for sluttproduktet på grunn av viskositetskriteriene.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Søk legehjelp ved ubehag.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag.

Svelging

IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Tørsslukkemiddel , Karbondioksid , Skum .

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brennende bitumenløsning gir opphav til en kompleks blanding av gasser og luftbårne partikler, som også inkluderer karbonmonoksid og svoveldioksid. Ved brann: Eksplosjonsfare. Evakuer området. IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk åndedrettsvern og verneklær. Ved brann: Ventilasjonuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

Annet

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Fjern tenningskilder.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). .

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser. Oppbevares som brennbar væske.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	70,53 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	20 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	20 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	17,4 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Forbrukere	Lokal
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	10 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	10 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt (64742-53-6/265-156-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5,54 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Tallfettsyrer polyaminkondensat (68910-93-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,7 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Tallfettsyrer polyaminkondensat (68910-93-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,25 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Produkt (-/-)	PNEC	Ferskvann	0,0428 mg/l
Produkt (-/-)	PNEC	Sediment (ferskvann)	167,1 mg/kg
produkt (-/-)	PNEC	Saltvann	0,0043 mg/l
Produkt (-/-)	PNEC	Sediment (saltvann)	16,71 mg/kg
Produkt (-/-)	PNEC	Renseanlegg	10,4 mg/l
produkt (-/-)	PNEC	Jord	9,44 mg/kg

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Emballasjen skal holdes tett lukket. Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker.

Egnet material: NBR (Nitrilgummi) .

Penetrasjonstid : >480 min.

Tykkelse på hanskematerialet : >0,38 mm.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange områder. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Filtertype: A.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Viskøs væske

Farge

sort

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

145 - 200 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,6 - 7 %

Flammepunkt

> 40 °C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Selvantennelsestemperatur
> 200 °C

Dekomponeringstemperatur
Ingen data tilgjengelig

pH
Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet
300 - 350 mm²/s

Løselighet
Løselig i organiske løsemidler.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
> 6

Metode
antatt

Damptrykk
3 hPa

Tetthet og/eller relativ tetthet
1000 kg/m³

Relativ damptetthet
> 3

Eksplorative egenskaper
Ikke-eksplosiv

Oksiderende egenskaper
Ikke antennelige (oksiderende).

VOC %
269,2 g/l

Partikkelegenskaper
Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

- 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås

manglende data
- 10.5 Uforenlige materialer

Ingen farlige reaksjoner kjent.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen spesifikke farlige nedbrytingsprodukter spesifisert. I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/st offets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv- else	Verdi / Dose	Ekspone- ringsvei	Ekspone- rings varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer	Merknader
Høye fettsyrer polyaminkond ensat 68910-93-0	LD50	> 2000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401	-
Høye fettsyrer polyaminkond ensat 68910-93-0	LD50	-	Hudkontakt	-	Rotte	OECD 402	-
propylenkar- bonat 108-32-7 / 203-572-1	LD50	> 2000 mg/kg bw	svelging	-	Kanin	-	litteraturhen- visning : ECHA
propylenkar- bonat 108-32-7 / 203-572-1	LD50	> 5000 mg/kg bw	svelging	-	Rotte	-	litteraturhen- visning : ECHA
Nafta (petro- leum), hydro- genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	svelging	-	Rotte	-	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Produktets/st offets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv- else	Verdi / Dose	Ekspone- ringsvei	Ekspone- rings varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer	Merknader
Nafta (petro- leum), hydro- genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-	-
Nafta (petro- leum), hydro- genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 5000 mg/m³	Innånding	-	Rotte	-	-
Destillat (pet- roleum) hydrobehand- let lett 64742-53-6 / 265-156-6	LC50	> 5,53 mg/l	Innånding (støv/tåke)	4h	Rotte	-	-
Destillat (pet- roleum) hydrobehand- let lett 64742-53-6 / 265-156-6	LD50	> 5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-	-
Destillat (pet- roleum) hydrobehand- let lett 64742-53-6 / 265-156-6	LD50	> 5000 mg/kg	svelging	-	Rotte	-	-
Oksidert bitu- men -	-	-	-	-	-	-	Tilgjengelige data indikerer at klassifiser- ingskriteriene ikke er oppfylt. Eksposering for røykkondensat som er repres- entativt for røyk fra sterkt oksidert bitu- men (Type III Bygget Takas- falt) dannet under håndter- ing/arbeid over

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Produktets/st offets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv- else	Verdi / Dose	Eksponer- ingsvei	Eksponerin- gens varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer	Merknader
							230°C var svakt kreft- fremkallende hos for- søksdyr. Merk: Begge stud- iene er sum- mert for å gjenspeile REACH-doku- mentasjonen for oksidert bitumen.

Hudetsing/hudirritasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Pålitelig informasjon om øyeeffekter mangler. Det er ingen grunn til å mistenke slike effekter, men håndter det med forsiktighet og rapporter eventuelle symptomer eller skader til produsenten eller distributøren.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

I produkter som inneholder løsemidler sammen med bitumen, er det ikke utelukket at det kan være ubetydelige nivåer av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som muligens kan være biologisk tilgjengelig. Imidlertid viser utførte studier at bitumenløsninger sannsynligvis ikke er helseskadelige avhengig av bitumeninnholdet, men av sikkerhetsgrunner må hudkontakt likevel minimeres

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Toksisitet ved innånding

Hodepine
Ørhet

Toksisitet ved hudkontakt

Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan avfette huden, noe som kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon gjennom huden.

Toksisitet ved øyekontakt

Irritasjonsvirkning

Toksisitet ved svelging

Magesmerter
Oppkast

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
Høye fettsyrer polyaminkonden sat 68910-93-0	LC50	> 0,1 mg/l	96h	Brachydanio rerio	OECD 203	-
propylenkar- bonat 108-32-7 / 203- 572-1	LC50	> 1000 mg/l	96 h	Cyprinus carpio (karpe)	-	litteraturhenvis- ning : ECHA
Nafta (petro- leum), hydrogen- behandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 100 mg/L	96 h	-	-	-
Destillat (petro- leum) hydrobe- handlet lett 64742-53-6 / 265-156-6	LL50	> 100 mg/l	96 h	-	-	-

Akutt toksisitet for alger

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Merknad
Høye fettsyrer polyaminkondensat 68910-93-0	EC10	-	72h	Pseudokirchnerella subcapitata	-
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572- 1	EC50	> 900 mg/l	72 h	Desmodesmus sub- spicatus	litteraturhenvising : ECHA
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919- 857-5	EC50	> 100 mg/L	72 h	-	-
Destillat (petroleum) hydrobehandlet lett 64742-53-6 / 265- 156-6	NOEL	> 100 mg/l	72h	-	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
Høye fettsyrer polyaminkondensat 68910-93-0	EC50	> 0,1 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572- 1	EC50	> 500 mg/l	48 h	-	-
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919- 857-5	EC50	> 100 mg/L	48 h	-	-
Destillat (petroleum) hydrobehandlet lett 64742-53-6 / 265- 156-6	LL50	> 10000 mg/l	86 h	-	-

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet
Destillat (petroleum) hydrobe-	NOEL	10 mg/l	21 d

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
handlet lett 64742-53-6 / 265-156-6			

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier)

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572-1	28 d	Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier)	> 90 %

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Bioakkumulerende effekt kan ikke utelukkes.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er uløselig og flyter på vann. Viskøst produkt. Forventes å absorbere i jordpartikler i jordprofilen.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Produktet anses ikke som skadelig for vannlevende organismer og forårsaker heller ikke langsiktige skadevirkninger i miljøet.

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Dette produktet og emballasjen skal avhendes som farlig avfall. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Sørg for at avfall samles og lagres trygt. Kast rester av faste stoffer i henhold til gjeldende bestemmelser. Innhold/holder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Emballasje

Siden tømte beholdere kan beholde produktrester, følg advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal bringes til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller deponering. Ikke gjenbruk tomme beholdere.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
17 03 02	Bituminøse blandinger bortsett fra de som er nevnt i 17 03 01

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet. Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1139

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDEL LØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner)

IMDG-forsendelsesnavn

COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under- coating, drum or barrel lining)

IATA riktig forsendelsesnavn

Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

IMDG-klasse

3

IATA-klasse

3

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

Nei

IMDG-miljøgift

Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tetningskitt

Setningsbetydning

STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud