

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

Artikkelnr.

34-8630

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produktttype**

Motorolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

113, Nødalarmsentralen

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Ytterligere faresetninger**

EUH208, EUH210

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder C14-16-18 Alkyl phenol. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tilleggset XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 649-467-00-8	25 - <50%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 -	≥10 - <25%	-	- - -	-
Branched Hexatriacontane	151006-62-1 417-070-7 - 601-064-00-8	10 - <25%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å behandle lett vakuumgassolje og tung vakuumgassolje med hydrogen i nærvær av en katalysator i en totrinns prosess der avvoksin-gen skjer mellom de to trinnene. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på ca. 15cSt ved 40 °C. Inneholder en relativt stor andel mettede hydrokar-	72623-86-0 276-737-9 01-2119474878-16-XXXX 649-482-00-X	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
boner.]					
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge par- afin	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 -	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillater (petroleum), solventavvoksede lette par- afin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokar- boner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).]	64742-56-9 265-159-2 - 649-469-00-9	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L
parafinoljer (petroleum), kataly- tisk avvoksede tunge; baseolje – uspesifisert; [Kom- pleks blanding av hydrokar- boner dannet ved en katalyt- isk avvoksingsprosess. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C20 til C50, og danner en fer- dig olje med en viskositet på minst 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).]	64742-70-7 265-174-4 - 649-477-00-2	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L
Smøreoljer (petroleum), C20- 50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 649-483-00-5	1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
bis (nonylfenyl) amin	36878-20-3 253-249-4 01-2119488911-28 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts	84605-29-8 283-392-8 01-2119493626-26 -	1 - <2,5%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H318, H411 - -	-
C14-16-18 Alkyl phenol	1190625-94-5 931-468-2 01-2119498288-19 -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B, STOT RE 2	H317, H373 - -	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Stoffet trenger ikke klassifiseres som kreftfremkallende dersom det kan påvises å inneholde mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt, målt i henhold til IP 346. Denne bemerkingen gjelder kun enkelte komplekse karbon- og oljebaserte stoffer oppført i vedlegg I.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hvis symptomene vedvarer, ring lege.

Innånding

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyl umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Svelging

IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

IKKE framkall brekninger hvis den skadde har svelget et petroleumbasert produkt. Risiko for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3**5.3 Råd til brannmannskaper****Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Frisklufts pusteapparat

Annet

Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Generell hygiene

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. .

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Må beskyttes mot direkte solstråling. Oppbevares adskilt fra mat eller dyrefôr.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Oljetåke	- -	- 1	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier FOR-2011-12-06-1358	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker.

Anbefalte hanskefabrikat : Neopren .

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig.

Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkesmessige eksponeringsgrenser, kan overvåking av arbeidsplassens luft eller biologisk overvåking være nødvendig for å fastslå effektiviteten av ventilasjon eller andre kontrolltiltak og/eller om bruk av åndedrettsvern er nødvendig.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

gulaktig brun

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

234 °C

Metode

ISO 2592

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet67 mm²/s (40°C)**Metode**

ASTM D 445

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet0,849 g/cm³ (20°C)**Metode**

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet
- 10.2 Kjemisk stabilitet**
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner**
Oksidasjonsmiddel
- 10.4 Forhold som skal unngås**
Ikke kjent
- 10.5 Uforenlige materialer**
Oksidasjonsmiddel . Reagerer med sterke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter spesifisert.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
Akutt giftighet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
- 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402
- 72623-87-1 / 276-738-4	LC50	>5,53 mg/l	Innånding	4 h	Rotte	OECD 403
- 151006-62-1 / 417-070-7	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
- 151006-62-1 / 417-070-7	LD50	>2001 mg/kg	dermal	-	Rotte	-
- 151006-62-1 / 417-070-7	LC50	>5,06 mg/l	Innånding	4 h	Rotte	-
- 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>5000 mg/kg	svelging	-	Rotte	OECD 401

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
- 36878-20-3 / 253-249-4	LD50	>5000 mg/kg	Svelging	-	Rotte	OECD 401
- 36878-20-3 / 253-249-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	Rotte	OECD 402
- 64742-54-7 / 265-157-1	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
- 64742-54-7 / 265-157-1	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402
- 64742-54-7 / 265-157-1	LC50	>5,53 mg/l	Innånding	4 h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Produktet inneholder små mengder allergifremkallende stoffer.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 72623-87-1 / 276-738-4	LL50	>100 mg/l	96 h	-	OECD 203
- 84605-29-8 / 283-392-8	LC50	4,5 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	NOEC	1,8 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	LC50	46 mg/l	96 h	Cyprinodon varie-gatus	-
- 151006-62-1 / 417-070-7	LC50	>1000 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	-
- 36878-20-3 / 253-249-4	LC50	>100 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	OECD 203
- 64742-54-7 / 265-157-1	LC50	>100 mg/l	96 h	-	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 72623-87-1 / 276-738-4	NOEL	>100 mg/l	72 h	-	OECD 201
- 84605-29-8 / 283-392-8	EC50	21 mg/l	72 h	Scenedesmus quadricauda	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	NOEC	10 mg/l	72 h	Scenedesmus quadricauda	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 151006-62-1 / 417-070-7	EC50	>1000 mg/l	72 h	Selenastrum capri-cornutum	-
- 36878-20-3 / 253-249-4	EC50	>100 mg/l	72 h	Desmodesmus sub-spicatus	OECD 201
- 64742-54-7 / 265-157-1	IC50	>100 mg/l	72 h	-	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 72623-87-1 / 276-738-4	NOEL	10 mg/l	21 d	-	OECD 211
- 84605-29-8 / 283-392-8	EC50	23 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	NOEC	10 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	EC50	>0,8 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
- 84605-29-8 / 283-392-8	NOEC	0,4 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
- 151006-62-1 / 417-070-7	EC50	>1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
- 36878-20-3 / 253-249-4	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
- 64742-54-7 / 265-157-1	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Helsyntetisk motorolje 5W-30, ACEA C3**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Setningsbetydning**

Aquatic Chronic 4 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 4

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B

STOT RE 2 - Spesifikke Target organtoksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

EUH208 Inneholder C14-16-18 Alkyl phenol. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.