

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Universallim

Artikkelnr.

36-2369

UFI-kode

Y7XX-R1D6-T005-NTJJ

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Klebmidler, tetningsmidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA SWEDEN AB

Gateadresse

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.se

1.4 Nødtelefonnummer

113

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Faresetninger

H225, H319, H336

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag.

P501 Innhold/beholder leveres til gjenvinningsstasjon.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	40 - 60%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
aceton; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	10 - 20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Hudkontakt

Skyll eller dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i noen minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Øyekontakt

Irritasjonsvirkning

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

Ved brann: skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan oppstå: giftig gass

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

I tilfelle brann, bruk friskluftmaske.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for god ventilasjon. Røyking, spising eller drikking er forbudt på arbeidsplassen. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Kan avgi flyktige, brannfarlige damper.

Arbeid helst i friluft eller i rom med god lufttilførsel. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares innelåst.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Forbrukere	Systematis k
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Forbrukere	Systematis k
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Forbrukere	Lokal
etyl-2-cyanoakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	9,25 mg/m³	Forbrukere	Lokal
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,1 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	3,33 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematis k
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,05 mg/m³	Forbrukere	Systematis k
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1,66 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	600 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Ferskvann	570 ng/l
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Intermittent releases (freshwater)	1,34 µg/l
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Saltvann	57 ng/l
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Renseanlegg	710 µg/l
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (ferskvann)	4,9 µg/kg sediment dw
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (saltvann)	490 ng/kg dwt
1,4-dihydroksybenzen; hydrokinon (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Jord	640 ng/kg dwt

8.2 Eksponeringskontroll**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN374-godkjente hansker. NBR (Nitrilgummi)

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Miljøeksponeringskontroll

Innføring i miljøet bør unngås.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

farveløs

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

-5 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Viskositet, dynamisk

3000 - 5000 mPa · s

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,98 – 1,02 g/ml

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5 Uforenlige materialer

Reagerer med sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Karbondioksid (CO₂) karbonmonoksid Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	LD50	> 5000 mg/kg bodyweight	oral	-
ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	LD50	> 2000 mg/kg bodyweight	Hudkontakt	Kanin

Hudetsing/hudirritasjon

Hudirritasjon, Kategori 2

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Kreftframkallende egenskap

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet**Toksisitet**

ikke Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akvatisk

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Jord

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Hensyn ved avhending**

Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1866

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

RESIN SOLUTION, flammable (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

33

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode D/E

Transportkategori 2

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Universallim

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen EU-forskrifter

Sikkerhetsinformasjon i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 32 Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

Annet

MAL-Kod: 4-6

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud