

Vynllakk

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Vynllakk

Artikkelnr.

34-127

UFI-kode

70D1-W0GD-A000-F8HQ

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Spraylakk (sprayboks)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Øyeirritasjon, farekategori 2

Aerosol, Hazard kategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Faresetninger

H222, H229, H315, H319, H336, H412

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer**Signalord**

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til .

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Tilleggsinformasjon

Aceton

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

2.3 Andre farer

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv blanding.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Aceton; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	≥25,5 - ≤27%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Hydrokarboner, C3-4 petroleumsgass	68476-40-4 270-681-9 01-2119486557-22-0000 649-199-00-1	≥21 - ≤22,5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	K U
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-XXXX 603-019-00-8	≥21 - 22,5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene	- 905-588-0 01-2119488216-32 -	≥4 - <4,5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2	H226, H304, H312 + H332, H315, H319, H335, H373 - -	-
1,3,5-trimethylbenzene; 1-ethyl-4-methylbenzene; prop-1-en-2-ylbenzene; propan-2-ylbenzene; propylbenzene	- 918-668-5 01-2119455851-35-XXXX -	≥3,5 - <4%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	-
titandioksid	13463-67-7 - 01-2119489379-17-XXXX -	≥3 - <4%	-	- - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1	≥2,5 - <3%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-butoksyetanol	111-76-2	≥1,5 - <2%	Acute Tox. 4 -	H302, H315,	Oral: ATE = 1200

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
	203-905-0 - 603-014-00-0		oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H319, H332 - -	mg/kg;
xylene	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216- 32-XXXX 601-022-00-9	≥0,35 - <0,4%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373 - -	C
Reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700)	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619- 26-XXXX 603-074-00-8	≥0,15 - <0,2%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Etylbenzen	100-41-4 202-849-4 01-2119892111- 44-0000 601-023-00-4	≥0,15 - <0,2%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2	H225, H304, H332, H373 - -	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791- 29-xxxx 607-195-00-7	≥0,05 - <0,1%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-
1-metoksy-2-propanol propylenglykolmonometyleter monopropylenglykolmetyleter	107-98-2 203-539-1 01-2119457435- 35-XXXX 603-064-00-3	>0 - <0,05%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubebisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Vinyllakk

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Produktskorper som oppstår må ikke fjernes fra de impliserte hudområdene med makt eller ved bruk av løsemidler. Oppsøk lege ved hudirritasjon.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Beskytt øynene med sterilt gasbind. Ring lege øyeblikkelig.

Svelging

IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukningsmidler**

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk åndedrettsvern og verneklær.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene.

Vinyllakk

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og lagre i lukket beholder. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 13: Sluttbehandling Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Ved oppvarming kan det avgi brennbare damper som kan danne en eksplosiv blanding med luft. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m ³	Høyeste eksponeringsgrense ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
Aceton; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	- -	125 295	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9	50 270	- -	-	-	-
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8	200 384	- -	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	75 355	- -	-	-	-
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0	10 50	- -	-	-	-
xylen	1330-20-7 215-535-7	25 108	- -	-	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse

Håndbeskyttelse

Bruk av vernehansker Anbefalte hanskefabrikat NBR (Nitrilgummi)

Vinyllakk

Annet hudvern

Bruk av verneklær

Åndedrettsvern

Arbeid helst i friluft eller i rom med god lufttilførsel.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå lekkasjer som forurensar grunnen / vannveiene.

Annet

Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

hvit

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt:

0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

< 35 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

< -1 °C

Selvantennelsestemperatur

> 250 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Vynyllakk

Løselighet

Produktet er uløselig og flyter på vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

0,76

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

84,3 %

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Oksiderende farestoff Syrer Alkalier

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Informasjonen er basert på data fra komponentene og på toksikologien til lignende produkter.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

Akutt giftighet

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings- varighet	Testdyr
2-metoksy-1- metyletylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LD50	6200 mg/kg	Oral	-	rotte
2-metoksy-1- metyletylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LD50 Hud	>5000 mg/kg	-	-	kanin
2-metoksy-1- metyletylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LC50 Innånding	>30 mg/	-	6h	rotte
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	LD50	3523 – 4000 mg/kg	oral	-	Rotte
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	LD50	12126 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	LC50	6.35 mg/l	som kan innåndes	4h	Rotte
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	ATE CLP	3523 mg/kg kv	oral	-	-
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	ATE CLP	1100 mg/kg kv	dermal	-	-
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	ATE CLP	6.35 mg/l	Damp	4h	-
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	ATE CLP	6.35 mg/l	støv/tåke	4h	-
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50 Oral	10768 mg/kg	-	-	rotte
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50 Hud	>17600 mg/kg	-	-	kanin
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LC50 Innånding	40 mg/l	-	4h	rotte
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50 Oral	3900mg/kg	-	-	rotte

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings- varighet	Testdyr
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LC50 Innånding	20 mg/l	-	4h	-

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Kreftframkallende egenskap

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Reproduksjonstoksisitet

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Akvatisk

Produktet er uløselig i vann og legger seg som en film på vannoverflaten.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings- varighet	Art	Metode/retningslin- jer
2-metoksy-1-	-	161 mg/l	96 h	Pimephales	Testmetod IC50

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
metyletylacetat 108-65-6 / 203-603-9				promelas	
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	NOEC	1.3 mg/l	-	-	-
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	18 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet ørekte)	-
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	2 mg/l	96h	Roccus saxatilis	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
2-metoksy-1- metyletylacetat 108-65-6 / 203-603-9	-	>1000 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum	Testmetod IC50
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	NOEC	0.44 mg/l	-	-	-
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	674,7 mg/	72h	Scenedesmus subspicatus	-
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	IC50	3,2 mg/l	72h	Selenastrum sp.	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
2-metoksy-1- metyletylacetat 108-65-6 / 203-603-9	-	408 mg/l	48 h	Daphnia sp	EC50
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen / 905-588-0	NOEC	0.96 mg/	-	-	-

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vinyllakk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50/48h/Dafnia =	10-100 mg/l	48h	Daphnia magna	-
xylene 1330-20-7 / 215-535-7	EC50/48h/Dafnia =	8,5 mg/l	48h	Daphnia magna	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

IMDG-transportbetegnelse

AEROSOLS, FLAMMABLE

Vynyllakk

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

tunnelbegrensningskode D

Transporttype 2

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
Flam. Gas 1A - Brennbare gasser, fare kategori 1A
Press. Gas - Gasser under trykk
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
STOT SE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 2
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud