

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Keramisk voks

Artikkelnr.

36-2007

UFI-kode

X9DC-20Y2-700D-3HNW

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Klar til bruk melkeaktig produkt, designet for å pleie og styrke alle typer billakk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Faresetninger
H226

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Signalord
Advarsel

Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp.

Forebyggende setninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

2.3 Andre farer
Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma	- 920-901-0 01-2119456810-40-XXXX -	0 - <22%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6 01-2119557610-43-XXXX 603-002-00-5	0 - <20%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	- 919-857-5 01-2119463258-33-XXXX -	0 - <3%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226, H304, H336 - -	-

Produkt basert på
Detergents Regulation (648/2004 / EC) :
< 20% Alkohol
< 5% ikke-ioniske tensider
Tilsetningsstoffer, ikke klassifisert som farlige.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

Flytt den skadde bort fra forurensningskilden. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Søk legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye vann/såpe. Skyll huden med vann. Søk legehjelp ved ubehag.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp ved ubehag.

Svelging

IKKE framkall brekning. Skyll munnen grundig med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevist person eller til en som har kramper. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart (Giftinformasjon).

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Ved langvarig eksponering for produktets damp kan det forårsake irritasjon av de øvre luftveiene.

Hudkontakt

Kan forårsake hudirritasjon hos allergiske personer.

Øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Svelging

Kan forårsake irritasjon av slimhinnene.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Søk lege umiddelbart.

Nøddusjer og mulighet for øyeskylling skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig væske og damp.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Evakuer området. Avkjøl beholdere/tanker med vannspray. Intakte beholdere flyttes fra faresonen til trygt område hvis det kan gjøres uten risiko.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Benytt vernehansker. (0,11 mmm)

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten. Fjern alle tennkilder ved lekkasje.

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

Legg den ødelagte emballasjen i en beskyttende beholder; pump ut store mengder små mengder og samle opp

små søl med absorberende materiale (sand, jord, sagflis) i en merket beholder og kast den for avhending.

Restene etter dekontaminering blir stående som farlig avfall.

Skyll deretter lekeområdet med rikelig med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.
Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Ikke bland med andre produkter.
Hold beholderen tett lukket.
Dette produktet må ikke bearbeides dersom ventilasjonen ikke er god nok.

Generell hygiene

Personer som lider av astma, eksem eller hudproblemer må unngå kontakt inkludert hudkontakt med produktet. Før bruk må sikkerhetshenvisninger innhentes, leses og forstås.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen.
Må ikke oppbevares i temperaturer over 35°C.
Må ikke oppbevares i temperaturer lavere enn 5°C.
Oppbevares tørt. Oppbevares på et godt ventilert sted.
Beskyttes mot sollys. Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6	500 950	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12- 6-1358	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	950 mg/m³	Medarbeidere	Systemat- isk
etanol; etylalkohol	DNEL	Kronisk (lang sikt)	343 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(64-17-5/200-578-6)		Dermal			isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	114 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1500 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	900 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	300 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvann	960 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Saltvann	790 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	3,6 mg/kg sediment tørrvekt
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg jordtørrvekt

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Bruk eksplosjonsbeskyttede anlegg, apparaturer, avsugsanlegg. apparater etc. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller: ikke nødvendig.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker. Tykkelse på hanskematerialet : 0.11 mm

Annet hudvern

Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold.

Annet

Nøddusjer og mulighet for øyeskylling skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Melkeaktig

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

25 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

pH

8 ± 1

Kinematisk viskositet

145 mm²/s

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0.880 ± 0.020 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

brytningsindeks Brix* ± 5%

* Grader Brix er innholdet i en vandig løsning. En grad Brix er 1 gram sukrose i 100 gram løsning og representerer styrken til løsningen som vektprosent (%w/w).

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer og direkte sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Dette produktet må ikke bearbeides dersom ventilasjonen ikke er god nok.

10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoffer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Ved langvarig eksponering for produktets damp kan det forårsake irritasjon av de øvre luftveiene.

Akutt giftighet

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
etanol; etylalko-hol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	6200 mg/kg	-	-	-	-
etanol; etylalko-hol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	95.6 mg/l	-	4 h	-	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics, <2% aro-matics / 919-857-5	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics, <2% aro-matics / 919-857-5	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics, <2% aro-matics / 919-857-5	LC50	>4951 mg/m3	Innånding	4 h	Rotte	OECD 403
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Hydrokarboner,	LD50	>5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr	Metode/retningslinjer
C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0						
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	LC50	>5000 mg/m3	Innånding	8 h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	Irriterer huden lett etter lang tids eksponering	OECD 404

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	Kan forårsake lett øyeirritasjon	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved innånding

Ved langvarig eksponering for produktets damp kan det forårsake irritasjon av de øvre luftveiene.

Toksisitet ved hudkontakt

Kan forårsake hudirritasjon hos allergiske personer.

Toksisitet ved øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake irritasjon av slimhinnene.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	8140 mg/l	48 h	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	LL50	> 1000 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	LL0	1000 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	5000 mg/l	7 d	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	EL50	> 1000 mg/L	-	Pseudokirchneriella sub-capitata
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	EL0	1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	EL50	> 1000 mg/L	-	Daphnia magna (stor vannloppe)
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	EL0	1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	9268-14221 mg/l	48 h	-

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	NOERL	100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	NOERL	1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	NOERL	1 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	-	Lett biologisk nedbrytbar	-
Hydrocarbons, C9-C11, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	-	Lett biologisk nedbrytbar	-
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma / 920-901-0	28 d	-	31.3%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

IKKE bland med annet flytende avfall.

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Emballasje

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Følg også nasjonale og regionale forskrifter om avfallshåndtering.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn
BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol)

IMDG-forsendelsesnavn
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)

IATA riktig forsendelsesnavn
Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke
ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse
3

ADR- / RID-klassifiseringskode
F1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer
30

IMDG-klasse
3

IATA-klasse
3

ADN-klasse
3

ADN-klassifiseringskode
F1

14.4 Emballasjegruppe
ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljøfarer
Miljøfarer
NO

IMDG-miljøgift
Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler for brukeren
missing phrase ## (100.00058830) D/E
missing phrase ## (100.00058840) 3

IMDG EmS
F-E, S-E

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
IBC Instruction: IBC03

Annet
Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Keramisk voks

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for blandingen.

En sikkerhetsvurdering ble gjennomført av følgende stoff i denne blandingen:

Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aroma

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aroma

Etanol

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Annen informasjon

Vær oppmerksom på utløpsdatoen 36 Måneder : fra produksjonsdatoen (hvis produktet lagres i henhold til produsentens anbefalinger).