


1. Ram
2. Huvudenhet
3. Skruv A
4. Metallklämma
5. Lock
6. Skruv B

**PREPARERA KOAXIALKABEL**

Skala koaxialkabeln som bilden visar. Du kan använda koaxialkablar RG59 eller RG6 75 Ohm.

**PREPARERA RAMEN**

Knipsa bort en bit av ramen.

**DRA KABELN GENOM RAMEN****FÄST KABELN I HUVUDENHETEN**

Steg 1: För in kabeln



Steg 2: Var säker på att kabeln är helt införd




Steg 3: Skruva åt skruven på huvudenheten för att fästa kabeln.



Steg 4: Fäst metallklämmen med skruv A.

**FÄST HUVUDENHETEN PÅ RAMEN**


Steg 1: Placera huvudenheten i ramen som bilden visar.



Steg 2: Skruva åt de två skruvarna som sitter diagonalt mot varandra på huvudenheten för att fästa huvudenheten på ramen.

**FÄST HELA ENHETEN PÅ VÄGGEN**


Steg 1. Fäst hela enheten på väggen med två skruvar, se bild.



Steg 2: Sätt på locket med skruv B.



1. Ramme
2. Hovedenhet
3. Skruv A
4. Metallklemme
5. Lokk
6. Skruv B

**KLARGJØRE KOAKSIALKABEL**

Avisoler koaksialkabelen som vist på bildet. Du kan bruke koaksialkabel RG59 eller RG6 75 ohm.

**KLARGJØRE RAMMEN**

Knips bort en bit av rammen.

**DRA KABELN GJENNOM RAMMEN****FEST KABELN I HOVEDENHETEN**

Trinn 1: Før inn kabelen.



Trinn 2: Forsikre deg om at kabelen er ført helt inn.




Trinn 3: Skru til skruen på hovedenheten for å feste kabelen.



Trinn 4: Fest metallklemmen med skruv A.

**FEST HOVEDENHETEN PÅ RAMMEN**


Trinn 1: Plasser hovedenheten i rammen som vist på bildet.



Trinn 2: Skru til de to skruene som sitter diagonalt mot hverandre på hovedenheten for å feste hovedenheten på rammen.

**FEST HELE ENHETEN PÅ VEGGEN**


Trinn 1. Fest hele enheten på veggen med to skruer, se bilde.



Trinn 2: Sett på lokket med skruv B.



1. Runko
2. Pääyksikkö
3. Ruuvi A
4. Metallinen kiinnitin
5. Kansi
6. Ruuvi B



KOAKSIAALIKAAPELIEN VALMISTELEMINEN

Kuori koaksiaalikaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
Voit käyttää RG59- tai 75 ohmin RG6 -kaapelia.



RUNGON VALMISTELEMINEN

Irrota pieni osa rungosta.




PUJOTA KAAPELI RUNGON LÄPI



KIINNITÄ KAAPELI PÄÄYKSIKKÖÖN

Vaihe 1: Vie kaapeli sisään.



Vaihe 2: Varmista, että kaapeli on kokonaan sisällä.



Vaihe 3: Kiinnitä kaapeli ruuvaamalla ruuvi pääyksikköön.




Vaihe 4: Kiinnitä ruuvi A metallisella kiinnittimellä.



KIINNITÄ PÄÄYKSIKKÖ RUNKOOON

Vaihe 1: Aseta pääyksikkö runkoon kuvan osoittamalla tavalla.




Vaihe 2: Kiinnitä pääyksikkö runkoon kiristämällä kaksi ruuvia, jotka sijaitsevat pääyksikössä vinosuunnassa toisiinsa nähden.



KIINNITÄ KOKO YKSIKKÖ SEINÄÄN

Vaihe 1: Kiinnitä koko yksikkö seinään kahdella ruuvilla kuvassa näkyvällä tavalla.



Vaihe 2: Kiinnitä kansi ruuvin B avulla.

