

BLIXTLJUS

TEKNISKA DATA

Spänning:12/24 V_{DC}
 Kapslingsklass:IP68
 Omgivningstemperatur:-30 - +50 °C
 Kabel:250 mm (medföljer)
 Längd:132 mm
 Bredd:45 mm
 Tjocklek:10 mm
 Hål - c-c-mått:125 mm

LED blyxtljus

Färg:Vit
 Antal:6 st.
 Max ström 12 V:1,7 A
 Max ström 24 V:0,85 A
 Effekt:20 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R10.

ANSLUTNING

KABEL	BESKRIVNING
Röd	Pluspol (säkring 3,5 A)
Svart	Jord/Chassi
Blå	För val av blyxtljusmönster och synkronisering
Vit	Dag/natt-funktion (ej E-godkänt)
Grön	Blinkers med sekventiell/vandrande ljus eller fast sken. (ej godkänd för vägtrafik)

Anslutningsalternativ

Blyxtljusmönster

Anslut BLÅ kabel till pluspolen tillfälligt för att välja nästa blyxtmönster.

Anslut BLÅ kabel till pluspolen i 3-5 sekunder för att återställa blyxtmönster till mönster 1.

NR.	BESKRIVNING	NR.	BESKRIVNING
1	Single 120 (R65)	14	Split single fast
2	Double 120 (R65)	15	Split quad fast
3	Single (SAE)(CAT13)	16	Split single turbo
4	Double (SAE)	17	Split double turbo
5	Quad (SAE)	18	Split combo
6	Single fast	19	Random
7	Double fast	20	Running 1
8	Quad fast	21	Running 2
9	Quad fast continue	22	Running 3
10	Combo	23	Running 4
11	Split single	24	Running combo
12	Split double	25	Steady half flash
13	Split quad	26	Steady burn

Dag-/nattljus

Anslut VIT kabel till pluspolen, ljusintensiteten minskar till 60% för nattkörning. (Denna funktion påverkar endast blyxtmönster 1-10).

Synkronisering

Används för synkronisering vid anslutning av flera blyxtljus. Anslut BLÅ kabel från alla blyxtljus och ställ alla på samma blyxtmönster.

Samtidig eller alternativ blyxtljus

Anslut BLÅ kabel till pluspolen i 7 sekunder för att gå in i grupperingsläge.

1 LED-blyxt - grupp 1 (anslut BLÅ kabel till pluspolen för att ändra grupp)

2 LED-blyxt - grupp 2

Blyxtljus i samma grupp blinkar samtidigt.

Blyxtljus i olika grupper blinkar växelvis.

Stäng av strömmen för att spara och lämna grupperingsläget, blyxtmönster och riktningsmönster återställs till mönster 1.

Blinkers - sekventiell/vandrande eller fast sken

Anslut GRÖN kabel till pluspolen för att använda som blinkers.

Anslut BLÅ kabel till pluspolen tillfälligt, för att välja nästa riktningsmönstret.

När flera lampor synkroniseras och ställs in i blyxtmönster 1 eller 2, ändras blyxtens hastighet tillfälligt om en del av lamporna slår på blinkersfunktionen.

OBS: Blinkersfunktionen är EJ godkänd för vägtrafik.

NR.	BESKRIVNING	NR.	BESKRIVNING
1	Höger 1	4	Vänster 2
2	Höger 2	5	Fast sken
3	Vänster 1		

MONTERING

Hålmått, CC för montering: 125 mm.

Monteras med medföljande 2 st. rostfria skruvar med diametern 4 mm.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BLITSLYS

TEKNISKE DATA

Spennings:12/24 V_{DC}
 Kapslingsgrad:IP68
 Omgivelsestemperatur:-30 – +50 °C
 Kabel:250 mm (medfølger)
 Lengde:132 mm
 Bredde:45 mm
 Tykkelse:10 mm
 Hull – c-c-mål:125 mm

LED-blitslys

Farge:Hvit
 Antall:6 stk.
 Maks. strøm 12 V:1,7 A
 Maks. strøm 24 V:0,85 A
 Effekt:20 W

Merking

E-merket i samsvar med ECE R10.

TILKOPLING

KABEL	BESKRIVELSE
Rød	Plusspol (sikring 3,5 A).
Svart	Jord/chassis
Blå	For valg av blitslysmønster og synkronisering
Hvit	Dag/natt-funksjon (ikke E-godkjent)
Grønn	Blinklys med sekvensielt/vandrende lys eller fast lys (ikke godkjent for veitrafikk).

Tilkoblingsalternativ

Blitslysmønster

Koble BLÅ kabel til plusspolen midlertidig for å velge neste blitsmønster.

Koble BLÅ kabel til plusspolen i 3–5 sekunder for å tilbakestille blitsmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single 120 (R65)	14	Split single fast
2	Double 120 (R65)	15	Split quad fast
3	Single (SAE)(CAT13)	16	Split single turbo
4	Double (SAE)	17	Split double turbo
5	Quad (SAE)	18	Split combo
6	Single fast	19	Random
7	Double fast	20	Running 1
8	Quad fast	21	Running 2
9	Quad fast continue	22	Running 3
10	Combo	23	Running 4
11	Split single	24	Running combo
12	Split double	25	Steady half flash
13	Split quad	26	Steady burn

Dag-/nattlys

Koble HVIT kabel til plusspolen. Lysstyrken reduseres til 60 % for nattkjøring. (Denne funksjonen på virker bare blitsmønster 1–10.)

Synkronisering

Brukes for synkronisering ved tilkobling av flere blitslys. Koble BLÅ kabel fra alle blitslys, og sett alle til samme blitsmønster.

Samtidig eller alternativt blitslys

Koble BLÅ kabel til plusspolen i 7 sekunder for å gå til grupperingsmodus.

1 LED-blits – gruppe 1 (koble BLÅ kabel til plusspolen for å endre gruppe)

2 LED-blits – gruppe 2

Blitslys i samme gruppe blinker samtidig.

Blitslys i forskjellige grupper blinker vekselvis.

Slå av strømmen for å lagre og lukke grupperingsmodus. Blitsmønster og retningsmønster tilbakestilles til mønster 1.

Blinklys – sekvensielt/vandrende eller fast lys

Koble GRØNN kabel til plusspolen for å bruke som blinklys.

Koble BLÅ kabel til plusspolen midlertidig for å velge neste retningsmønster.

Når flere lamper synkroniseres og stilles inn på blitsmønster 1 eller 2, endres blitslysenes hastighet midlertidig hvis en del av lampene slår på blinklys-funksjonen.

OBS: Blinklysfunksjonen er IKKE godkjent for veitrafikk.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Høyre 1	4	Venstre 2
2	Høyre 2	5	Fast lys
3	Venstre 1		

MONTERING

Hullmål, CC for montering: 125 mm.

Monteres med medfølgende 2 stk. rustfrie skruer med diameteren 4 mm.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VILKKUVA VALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite:12/24 V_{DC}
 Kotelointiluokka:IP68
 Ympäristölämpötila:-30 – +50 °C
 Kaapeli:250 mm (mukana)
 Pituus:132 mm
 Leveys:45 mm
 Paksuus:10 mm
 Reikien c-c-mitta:125 mm
Vilkkuva LED-valo
 Väri:Valkoinen
 Määrä:6 kpl
 Maksimivirta 12 V:1,7 A
 Maksimivirta 24 V:0,85 A
 Teho:20 W

Merkinnät

E-merkitty: ECE R10.

LIITÄNTÄ

KAAPELI	KUVAUS
Punainen	Plusnapa (sulake, 3,5 A).
Musta	Maa/Runko
Sininen	Vilkkumiskuvion valinta ja synkronointi
Valkoinen	Päivä-/yötoiminto (ei E-hyväksytty)
Vihreä	Valot, joissa on jaksottainen/etenevä vilkkuvalo tai kiinteä valo (ei hyväksytty tieliikenteeseen)

Liitäntävaihtoehdot

Vilkkumistavat

Liitä SININEN kaapeli väliaikaisesti plusnapaan, kun haluat valita seuraavan vilkkumistavan.
 Voit palauttaa vilkkumistavan 1 liittämällä SININEN kaapelin plusnapaan 3-5 sekunniksi.

NRO	KUVAUS	NRO	KUVAUS
1	Single 120 (R65)	14	Split single fast
2	Double 120 (R65)	15	Split quad fast
3	Single (SAE)(CAT13)	16	Split single turbo
4	Double (SAE)	17	Split double turbo
5	Quad (SAE)	18	Split combo
6	Single fast	19	Random
7	Double fast	20	Running 1
8	Quad fast	21	Running 2
9	Quad fast continue	22	Running 3
10	Combo	23	Running 4
11	Split single	24	Running combo
12	Split double	25	Steady half flash
13	Split quad	26	Steady burn

Päivä-/yövalo

Kun liität VALKOINEN kaapelin plusnapaan, valon voimakkuus on 60 % yöaikaan. (Toiminto vaikuttaa vain vilkkumistapoihin 1–10).

Synkronointi

Käytetään synkronointiin useiden vilkkuvien LED-valojen kytkennässä. Liitä SININEN kaapeli kaikista vilkkuvista LED-valoista ja aseta kaikkiin sama vilkkumistapa.

Vilkkuminen yhtä aikaa tai vuorotellen

Siirry ryhmitystilaan liittämällä SININEN kaapeli plusnapaan 7 sekunniksi.

1 vilkkuva LED-valo - ryhmä 1 (ryhmän voi vaihtaa liittämällä SINISEN kaapelin plusnapaan)

2 vilkkuva LED-valo - ryhmä 2

Samassa ryhmässä olevat vilkkuvat LED-valot vilkkuvat yhtä aikaa.

Eri ryhmiin kuuluvat valot vilkkuvat vuorotellen.

Tallenna ja poistu ryhmitystilasta katkaisemalla virta; vilkkumistapa ja -suunta palautuvat tapaan 1.

Vilkkuminen - jaksottainen/etenevä tai kiinteä valo

Liitä VIHREÄ kaapeli plusnapaan, kun haluat valojen vilkkuvan.

Liitä SININEN kaapeli väliaikaisesti plusnapaan, kun haluat valita seuraavan suuntamallin.

Kun useita valoja synkronoidaan ja niille asetetaan vilkkumistapa 1 tai 2, vilkkumisnopeus muuttuu tilapäisesti, jos osa valoista kytkee vilkkumistoiminnon päälle.

HUOM! Vilkkumistoimintoa EI ole hyväksytty tieliikenteeseen.

NRO	KUVAUS	NRO	KUVAUS
1	Oikea 1	4	Vasen 2
2	Oikea 2	5	Kiinteä valo
3	Vasen 1		

ASENTAMINEN

Reikien CC-asennusmitta: 125 mm.

Asennetaan valon mukana tulevalla 2 rst-teräsruuville, läpimitta 4 mm.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BLITZLYGTE

TEKNISKE DATA

Spænding:12/24 V_{DC}
 Kapslingsklasse:IP68
 Omgivelsestemperatur:-30 - +50 °C
 Ledning:250 mm (inkluderet)
 Længde:132 mm
 Bredde:45 mm
 Tykkelse:10 mm
 Huller - c/c -mål:125 mm
LED-blitzlygte
 Farve:Hvid
 Antal:6 stk.
 Maks. strøm 12 V:1,7 A
 Maks. strøm 24 V:0,85 A
 Effekt:20 W

Mærkning

E-mærket i henhold til ECE R10.

TILSLUTNING

LEDNING	BESKRIVELSE
Rød	Pluspol (sikring 3,5 A).
Sort	Jord/Stel
Blå	Til valg af blitzmønster og synkronisering
Hvid	Dag/nat-funktion (ikke E-godkendt)
Grøn	Blinklys med sekventielt/vandrende lys eller konstant lys. (ikke godkendt til offentlig vej)

Tilslutningsmuligheder

Blitzlysmønster

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen for at vælge det næste blitzmønster.

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen i 3-5 sekunder for at nulstille blitzmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single 120 (R65)	14	Split single fast
2	Double 120 (R65)	15	Split quad fast
3	Single (SAE)(CAT13)	16	Split single turbo
4	Double (SAE)	17	Split double turbo
5	Quad (SAE)	18	Split combo
6	Single fast	19	Random
7	Double fast	20	Running 1
8	Quad fast	21	Running 2
9	Quad fast continue	22	Running 3
10	Combo	23	Running 4
11	Split single	24	Running combo
12	Split double	25	Steady half flash
13	Split quad	26	Steady burn

Dag-/natlys

Tilslut HVID ledning til pluspolen, så reduceres lysintensiteten til 60% for natkørsel. (Denne funktion påvirker kun blitzmønster 1-10).

Synkronisering

Bruges til synkronisering ved tilslutning af flere blitzlys. Tilslut BLÅ ledning fra alle blitzlys, så indstilles alle til samme blitzmønster.

Samtidig eller alternativt blitzlys

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen i 7 sekunder for at gå til grupperingsfunktion.

1 LED-blitz - gruppe 1 (tilslut BLÅ ledning til pluspolen for at skifte gruppe)

2 LED-blitz - gruppe 2

Blitzlys i samme gruppe blinker samtidig.

Blitzlys i forskellige grupper blinker skiftevis.

Afbryd strømmen for at gemme og forlade grupperingsfunktionen, blitzmønstrene og retningsmønstrene nulstilles til mønster 1.

Blinklys - sekventielt/vandrende eller konstant lys

Tilslut GRØN ledning til pluspolen for at bruge den som blinklys.

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen i kort tid for at vælge det næste retningsmønster.

Når flere lamper synkroniseres og indstilles til blitzmønster 1 eller 2, ændres hastigheden af blitzen midlertidigt, hvis en del af lygterne tænder blinkfunktionen.

OBS: Blinkfunktionen er IKKE godkendt til offentlig vej.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Højre 1	4	Venstre 2
2	Højre 2	5	Konstant lys
3	Venstre 1		

MONTERING

Huller - c/c -mål til montering: 125 mm.

Monteret med medfølgende 2 stk. rustfri skruer med en diameter på 4 mm.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

