

TECHNICAL DATASHEET

MEDELGROVT POLERMEDEL

37-804

PRODUKTBESKRIVNING

Ett polermedel som är lämplig att använda på alla typer av lack som används i fordonsindustrin, inklusive hårda reptåliga lacker (även keramiska lacker). Produkt rekommenderas för färsk och gamla färgbeläggningar. Tar enkelt bort repor och spår efter P2000 slippapper. Kan användas med de flesta applikatorer som finns på marknaden (poleringssvamp, ull, mikrofiberkudde). Silikonfri, inget fyllmedel.

FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Densitet: 1,09 g / cm³
- Färg: vit
- Skärkraft: 3/5
- Glansnivå: 5/5
- Användning: manuell, maskin (roterande maskin, omloppsmaskin)

ANVÄNDNING

- Möjligt hand- eller maskinarbete (roterande eller dubbelverkande).
- För hård och reptålig lack med polerull eller hårdpoleringssvamp.
- Applicera en liten mängd polermedel på ytan som ska poleras. Vid ny polering rekommenderas att applicera förening på dynan och göra förpolering.
- Polera med hjälp av roterande polermaskiner i det optimala varvtalsområdet 800 - 1600 RPM (max 2000 RPM) med lätt eller medeltryck, beroende på ytan.
- Polera tills all ofullkomlighet har tagits bort.
- Ta bort alla rester med mikrofiberduk.

- Vid polering på stora ytor ska du arbeta ett litet område åt gången

FÖRVARING:

Produkten fungerar bäst när temperaturen är 15 - 250 ° C.

Förvaras i tät tillsluten behållare vid temperatur 0 - 450 ° C.

Frostkänslig. Förvaras åtskilt från syror. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

Förvaras åtskilt från värme.

HÅLLBARHET: 2 år.