

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Bremsevæske DOT 4

Artikkelnr.

34-00, 34-01

UFI-kode

A140-4045-800G-5N4D

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produkttype**

Hydraulic fluids, including brake and transmission fluids

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Faresetninger

H319, H361fd

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264 Vask hender grundig etter bruk.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/et godkjent renovasjonsanlegg.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Tris[2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etyl]ortoborat , 2-(2-metoksyetoksy)etanol .

2.3 Andre farer

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; tri-etylenglykolmonobutyleter; butoksytrietylenglykol	143-22-6 205-592-6 - 603-183-00-0	20 - <30%	Eye Dam. 1	H318 - -	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %;
Tris[2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etyl] ortoborat	30989-05-0 250-418-4 - -	15 - 25%	Repr. 2	H361fd - -	-
2,2' -oksybisetanol	111-46-6 203-872-2 - 603-140-00-6	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-
3,6,9,12-tetraoxahexadecan- 1-ol	1559-34-8 216-322-1 - -	5 - 10%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6 - 603-096-00-8	1 - 3%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-(2-metoksyetoksy)etanol	111-77-3 203-906-6 - 603-107-00-6	0 - <1%	Repr. 1B	H360D - -	Repr. 1B; H360D: C = 3 %

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Ved pustevansker la trent personell gir det skadede oksygenet.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for å skylle under både øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Fortsett å skylle under transport.

Svelging

Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Hvis symptomene vedvarer, ring lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Irriterende

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Søk legehjelp ved ubehag. Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved forbrenning sterk sotutvikling. Farlige forbrenningsprodukter :

Karbondioksid

karbonmonoksid

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ved brann: Ventilasjonssuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. Bruk personlig verneutstyr. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Forurensset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Unngå kontakt med sølt eller frigjort materiale. Evakuer området. Det er nødvendig å beskytte seg mot umiddelbar hudkontakt ved å bruke kroppsbeskyttelse i tillegg til vanlige arbeidsklær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk. Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp skal begrenses og samles opp med granulat eller lignende, etter forskrift om farlig avfall. Bruk sand, kiselgur eller lignende for å samle opp væsker. Kontakt alltid det lokale brannvesenet ved store utslipp. Rengjøring utføres så langt det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå utslipp til miljøet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Oppbevares bare i originalemballasjen. Unngå kontakt med syrer, baser, oksidasjonsmidler og reduksjonsmidler. Anbefalt lagringstemperatur : 15 - 30 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6	10 68	FOR-2022-12-19-2350	E	2007
2-(2-metoksyetoksy)etanol	111-77-3 203-906-6	10 50	FOR-2022-12-19-2350	HRE	2007

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	67,5 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	20 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
2-(2-metoksyetoksy)etanol (111-77-3/203-906-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	50,1 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-(2-metoksyetoksy)etanol (111-77-3/203-906-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2,22 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; trietylenglykolmonobutyleter; butoksytrietylenglykol (143-22-6/205-592-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	195 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; trietylenglykolmonobutyleter; butoksytrietylenglykol (143-22-6/205-592-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	50 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Tris[2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etyl]ortoborat (30989-05-0/250-418-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	29,1 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Tris[2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etyl]ortoborat (30989-05-0/250-418-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	8,3 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
2,2'-oksybisetanol (111-46-6/203-872-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	44 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2,2'-oksybisetanol (111-46-6/203-872-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	43 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Renseanlegg	200 mg/l
2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Ferskvann	3,9 mg/l
2-(2-metoksyetoksy)etanol (111-77-3/203-906-6)	PNEC	Ferskvann	12 mg/l
2-(2-metoksyetoksy)etanol (111-77-3/203-906-6)	PNEC	Renseanlegg	10 g/l
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; tri- etylenglykolmonobutyleter; butoksytrietylenglykol (143-22-6/205-592-6)	PNEC	Renseanlegg	200 mg/l
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; tri- etylenglykolmonobutyleter; butoksytrietylenglykol (143-22-6/205-592-6)	PNEC	Ferskvann	5 mg/l
Tris[2-[2-(2- metoksyetoksy)etoksy]etyl] ortoborat (30989-05-0/250-418-4)	PNEC	Renseanlegg	100 mg/l
Tris[2-[2-(2- metoksyetoksy)etoksy]etyl] ortoborat (30989-05-0/250-418-4)	PNEC	Ferskvann	2,112 mg/l
2,2' -oksybisetanol (111-46-6/203-872-2)	PNEC	Renseanlegg	199,5 mg/l
2,2' -oksybisetanol (111-46-6/203-872-2)	PNEC	Ferskvann	10 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Anvisninger for generell yrkeshygiene :
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Egned type hansker :
Butylgummi Tykkelse på hanskematerialet 0,3 mm Penetrasjonstid > 480 min
NBR (Nitrilgummi) Tykkelse på hanskematerialet 0,2 mm Penetrasjonstid < 480 min EN 374-2, EN 374-3, EN388

Annet hudvern

Hvis eksponeringen varer over lengre tid eller konsentrasjonene er høye, bruk spesielle arbeidsklær.

Åndedrettsvern

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

ravfarget

Lukt

Mild

Smeltepunkt / frysepunkt

< -50 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

> 260 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantennelsestemperatur

> 280 °C

Dekomponeringstemperatur

300 °C

pH

7 - 10,5

Kinematisk viskositet

5 - 10 cSt

Metode

(20 °C)

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

lett løselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

1,5

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Damptrykk

1 mbar

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,02 - 1,07 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Fordampningshastighet

0.01

Metode

n-Butylacetat

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med syrer, baser, oksidasjonsmidler og reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
- -	LD50	>5000 mg/kg	svelging	Rotte
- -	LD50	>3000 mg/kg	dermal	Kanin

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Gjentatt kontakt kan imidlertid avfette huden og forårsake dermatitt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene

Selv om den akutte toksisiteten til dette produktet er lav, er det en risiko for nyreskade hvis betydelige mengder absorberes som kan føre til nyresvikt eller til og med død. Andre symptomer på overeksponering inkluderer effekter på sentralnervesystemet, ubehag i magen, metabolsk acidose og hodepine eller kvalme.

Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-idseksponering

Reproduksjonstoksisitet : Dette produktet inneholder teratogene stoffer, som kan gi anomalier og/eller utviklingsdefekter hos det menneskelige avkommet. Bivirkninger inkluderer: død, veksthemming, medfødte lidelser, forsinket mental utvikling og funksjonelle forstyrrelser.
Irritasjonseffekter : Dette produktet inneholder stoffer som kan forårsake irritasjon ved eksponering for hud, øyne eller lunger. Eksponering kan føre til økt absorpsjonspotensial av andre farlige stoffer i eksponeringsområdet.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
- -	LC50	>100mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Inherent nedbrytning ble bevist. Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial. log POW < 2.0

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Løselig i vann . Produktet er blandbart med vann og er derfor bevegelig i jord og vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-02
Skifter ut SDB:	2023-02-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).
Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning. Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
16 01 13*	Bremsevæsker

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Endringer i forrige revisjon**

2, 3, 11

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Setningsbetydning

Repr. 2 - Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Repr. 1B - Reproduksjonstoksisitet, farekategori 1B

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H360D Kan gi fosterskader.

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.