

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Baklyslakk

Artikkelnr.

34-111

UFI-kode

S200-U0CW-500J-QC20

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

PC9a - Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

Bruk

Aerosol sluttglans gjennomiktig lakkmalning for "gjør det selv" og profesjonell bruk

SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

ERC8a - Utstrakt utstrakt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

ERC8d - Utstrakt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Øyeirritasjon, farekategori 2

Brannfarlige aerosoler, fare kategori 1

Faresetninger

H222, H229, H319, H336

Ytterligere faresetninger

EUH066

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Ytterligere faresetninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P260 Ikke innånd tåke/damp/spray.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon

Farlige komponenter må merkes :

Isopropanol

Ethylacetat

n-Butylacetat

2.3 Andre farer

Når aerosolbeholderne er under trykk og varmes opp til temperaturer over 50 °C, vil de deformere seg selv

og kan utgjøre en risiko for alvorlige kroppsskader.

Dampene er tyngre enn luft og kan danne brennbare og eksplosive blandinger med luft, selv ved temperaturer under 0 °C.

Høy eksponering, i et ikke godt ventilert område, vil provosere pust vansker, narkose og bevisstløshet.

Annet

Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Unngå utslipp til miljøet.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-XXXX 603-019-00-8	>30 - <40%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	>20 - <30%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	>10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 - 607-025-00-1	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9 - 607-195-00-7	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	>2,5 - <5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw

Produkt basert på
kjemikalier under trykk En blanding av løsemidler, harpiks, pigmenter, tilsetningsstoffer og drivmiddel.

Øvrig informasjon stoff
Merk: Klassifiseringen som kreftfremkallende ved innånding gjelder bare for blandinger i pulverform som inneholder 1 % eller mer av titandioksid som er i form av eller innlemmet i partikler med aerodynamisk diameter <=10 µm For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
Ingen SVHC-stoffer er tilstede i blandingen.
Hydrokarboner C3-4, 1,3 Butadien <0,1 %

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege ved ubehag.

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Produktskorper som oppstår må ikke fjernes fra de impliserte hudområdene med makt eller ved bruk av løsemidler.

Oppsøk lege ved hudirritasjon.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Beskytt øynene med sterilt gasbind.

Ikke bruk dråper eller salver av noe slag før du besøker spesialistlegen.

Svelging

Et utilsiktet inntak av aerosolprodukt er usannsynlig.

Søk lege umiddelbart.

Forårsak bare oppkast hvis legen indikerer å gjøre det.

Informasjon til leger

Kan fortrengte surstoff og føre raskt til kvelning.

Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen : Pustebesvær

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Tørsslukkemiddel , Karbondioksid , Skumdanner

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

Den fine vannsprayen brukes til å avkjøle aerosolbeholdere utsatt for brann eller varme for å forhindre eksplosjoner og eksplosjoner.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

Når aerosolbeholderne er under trykk og varmes opp til temperaturer over 50 °C, vil de deformere seg selv

og kan utgjøre en risiko for alvorlige kroppsskader.

Eksponering for forbrenningsgasser kan føre til alvorlig helserisiko

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Avhengig av brannstørrelsen, bruk åndedrettsvern og beskyttende kjeledress og kjemikalier motstandsdyktige verneklær.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Avhengig av brannstørrelsen, bruk åndedrettsvern og beskyttende kjeledress og kjemikalier motstandsdyktige verneklær.

Annet

Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Bruk alltid fullt brannvernutstyr.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje.

Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

Ikke pust inn damper og aerosoler.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og isoler umiddelbart de skadede aerosolbeholderne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

Luft det impliserte området.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde.

Generell hygiene

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

Produktets damp er tyngre enn luft og kan samle seg i høy konsentrasjon i grunnen, groper, kanaler og kjellere.

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

Ikke røyk under håndtering.

Oppbevares på steder beregnet for brannfarlige produkter, med hensiktsmessig ventilasjon og langt unna elektriske apparater og dermed unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger.

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Etylacetat	141-78-6 205-500-4	200 734	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	2018
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	75 355	-	-	-
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8	200 384	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12-6-1358	-	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 245	-	-	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9	50 270	FOR-2022-12-19-2350	HE	-
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0	10 50	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	734 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1468 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	63 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	367 mg/m³	Forbrukere	Systematisk

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	37 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	4,5 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	480 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	102 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	960 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
propan-2-ol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	26 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
- (67-63-0/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	880 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	319 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	500 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	89 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	1,67 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	153 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	55 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	275 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	33 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
2-butoxyethanol (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	3,2 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	75 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	38 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	98 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	49 mg/m³	Forbrukere	Systematisk

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvann	8,8 mg/l
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Saltvann	0,88 mg/l
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (ferskvann)	34,6 mg/kg
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (saltvann)	3,46 mg/kg
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Intermittent frigivning	9,1 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/-)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	0,00002 mg/kg
- (111-76-2/-)	PNEC	Jord	3,13 mg/kg
ethyl acetate (141-78-6/-)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	0,2 mg/m³
- (141-78-6/-)	PNEC	Ferskvann	0,26 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Saltvann	0,026 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Intermittent frigivning	1,65 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Renseanlegg	650 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,25 mg/kg
- (141-78-6/-)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,125 mg/kg
- (141-78-6/-)	PNEC	Jord	0,24 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Unngå å inhalere gass, damper og aerosolpartikler.
Bruk et godt ventilert miljø for å opprettholde konsentrasjon under eksponeringsgrensene.
Hvis tiltakene for miljøhygiene ikke er nok til å falle under disse grensene, må passende åndedrettsvern bli brukt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut.

Motstand mot løsemidler.

Brilleinnfatning , EN 166

Håndbeskyttelse

Ved hyppig hudkontakt Bruk vernehansker som er motstandsdyktige mot løsemidler, som neopren eller PVA Type EN374

Annet hudvern

Bruk antistatisk fottøy og klær.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Partikkelfiltreringsapparat (EN 143) , EN 371 , EN 141

Annet

Preparatets partikkeldiameter er mindre enn 100 mikrometer; en del av disse, indikativt 1 vekt%, er mindre enn

10 mikron. Massen aerodynamisk diameter er 28 mikron. Disse verdiene varierer imidlertid i henhold til temperaturen, leveringstid og bruk mønstre.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Aerosol

Farge

farveløs

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

< 0 °C

Brennbarhet

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

2 - 18,6 %

Flammepunkt

< 0 °C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Selvantennelsestemperatur

> 300 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Ikke mulig å blande

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet0.76 +/- 0.01 g/cm³**Relativ tetthet**

0.76 +/- 0.01 (20 °C)

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke eksplosivt. Imidlertid er det mulig å danne eksplosive luft / dampblandinger.

VOC %

626 g/l

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. Håndter forsiktig - unngå støt, friksjon og slag.

10.5 Uforenlige materialer

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
ethyl acetate 141-78-6	LCL	>6000 ppm	som kan innåndes	6h	Rotte
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>6400 mg/kg	oral	-	Rotte
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	21 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	oral	-	Mus
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Mus
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LC50	37 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	4710 mg/kg	oral	-	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	12800 mL/kg	Hudkontakt	-	Rotte

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	72.6 mg/L	som kan innåndes	4 h	Rotte
2-butoksyetanol 111-76-2	LD50	200-2000 mg/kg	oral	-	Rotte
2-butoksyetanol 111-76-2	LD50	400-2000 mg/kg	dermal	-	Rotte
2-butoksyetanol 111-76-2	LC50	2-20 mg/L	Innånding	4 h	Rotte
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>5000 mg/kg bw	oral	-	Rotte
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>18000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>20000 mg/kg-bw	-	-	Kanin
ethyl acetate 141-78-6	LC50	44 mg/L	som kan innåndes	4h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Langvarig eller gjentatt kontakt med huden fører til fjerning av det naturlige fettet og kan forårsake utbruddet av allergisk nei kontakteksem.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Symptomer kan omfatte: tårer, rødhet, hevelse og smerte.

Irriterende effekt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

ikke sensibiliserende.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved innånding

Innånding av høye konsentrasjoner av organiske løsemidler kan forårsake irritasjon av slimhinnene og forårsake skadelig effekter på leveren, nyrene og nervesystemet.

Symptomer kan inkludere hodepine, svimmelhet, kvalme, muskelsvakhet, besvimelse og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Langvarig eksponering for damper og tåke kan føre til irritasjon av pusteapparatet.

Toksisitet ved svelging

Et utilsiktet inntak av aerosolprodukt er usannsynlig. Svelging gir irritasjon i halsen, fordøyelsessystemet,

kvalme, oppkast og diaré. Effektene kan omfatte de som er beskrevet for inhalering.

Ingen risiko under normale bruksforhold.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akvatisk

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. eller Drikkevann

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	LC50	100-180 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	=>1000 mg/L	96h	Leicuscus Idus	-
dimetyleter 115-10-6	LC50	=>4100 mg/L	96 h	-	NEN 6504
2-butoksyetanol 111-76-2	LC50	=>100 mg/L	96 h	-	-
2-butoksyetanol 111-76-2	LC50	1474 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	-
2-butoksyetanol 111-76-2	LC50	1880 mg/L	48 h	Leicuscus Idus	-
Ethyl acetate 141-78-6	LC50	230 mg/L	96h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	18 mg/L	96h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
ethyl acetate 141-78-6	LC50	5600 mg/L	48h	Desmodesmus sub-spicatus	-
ethyl acetate	LC50	>5000 mg/L	48h	-	-

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
141-78-6					
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	>100 mg/L	72h	Scenedesmus sub- sticatus	-
dimetyleter 115-10-6	EC50	154.9 mg/L	96 h	-	QSAR
2-butoksyetanol 111-76-2	EC50	911 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
2-butoksyetanol 111-76-2	EC50	=>100 mg/L	168 h	-	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
ethyl acetate 141-78-6	EC50	260 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	2.4 mg/L	168h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
n-butyl acetate 123-86-4	EC50	44 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	408-500 mg/L	-	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	=>400 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	=>1000 mg/L	96 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
dimetyleter 115-10-6	EC50	=>4400 mg/L	48 h	-	NEN 6501
2-butoksyetanol 111-76-2	EC50	1550 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
2-butoksyetanol 111-76-2	EC50	5000 mg/L	24 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
dimetyleter 115-10-6	EC50	=>1600 mg/L	0.5 h	Bakterie	Robra toksisitetstest
2-butoksyetanol 111-76-2	EC10	500 mg/L	18 h	Pseudomonas putida	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Lav Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi)

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

ikke anvendelig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Drivmidlet og løsningsmidlene spres raskt i luften, uten å forurensa jorda.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Unngå utslipp til miljøet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Stoffet har ingen fotokjemisk ozondannelsepotensial.

Annet

Flyktige organiske forbindelser VOC 626 g/l

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Sørg for at avfall samles og lagres trygt. Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares på et godt ventilert sted. Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer
15 01 04	Metallisk emballasje
15 01 02	Plastemballasje

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

Annet

Annen informasjon ADR-RID

Begrenset mengde (LQ) : 1L

Kategori : 2

Tunnel restriction code: D

EU Regulation 927/2012 - number of Customs code : 3208 20 90

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

3

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2023-11-08
Skifter ut SDB:	2023-03-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baklyslakk

Setningsbetydning

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organs toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Flam. Aer. 1 - Brannfarlige aerosoler, fare kategori 1
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Flam. Gas 1A - Brennbare gasser, fare kategori 1A
Press. Gas - Gasser under trykk
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud