

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Girolje SAE DX III

Artikkelnr.

34-018, 34-019

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Girolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H412

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**2.2 Merkingselementer****Faresetninger**

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innhold/beholder leveres til Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene..

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42 649-477-00-2	0 - ≤50%	-	- - -	-
destillater (petroleum), solventtraffinerte tunge parafin	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥10 - <25%	-	- - -	-
Kort-, mellom- og langkjedede alkylmetakrylater og kortkjedede alkylmetakrylamid kopolymer	- - - -	≥2,5 - <10%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 649-467-00-8	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29 649-468-00-3	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 -	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	- - -	-
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol	- 620-540-6 01-2119510877-33 -	≥0,25 - <1%	Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 4 - dermal	H302, H314, H318, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkyloksy) propan-1-amin	- 939-485-7 01-2119974116-35 -	≥0,025 - <0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H400, H410 M-acut=100 M-chro=1	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Førstehjelpsmanskap trenger å beskytte seg selv.

Innånding

Fjern personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsetter, ta kontakt med lege.

Hudkontakt

Ved hudkontakt, skyll umiddelbart med varmt vann.

Rådfør deg med lege ved langvarig hudirritasjon.

Øyekontakt

Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege.

Svelging

Patienter, der er bevidstløse eller svimmel, skal plasseres i liggende stilling. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles - kontakt lege. Ingen kjente symptomer så langt.

Informasjon til leger

Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente symptomer så langt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slukningsmidler****Egnede brannslukningsmidler**

Bruk vannspreder, alkohol-resistent skum, tørt kjemisk, eller kulldioksid.

Ueguede slukningsmidler

IKKE bruk vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Oppvarming kan frigjøre farlige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Annet

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Sørg for god ventilasjon. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Pusteapparat brukes kun når det dannes aerosol eller tåke.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk av Absorberende materiale, organisk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 og 8

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige når dette materialet håndteres.

Brannklasse B

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending. Hold unna mat og drikkevarer. Hold tett lukket. Oppbevares tørt og kjølig. For å oppnå produktkvalitet, ikke lagre i varme eller direkte sollys.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Girolje

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer**

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Vernebriller med sideskjermer

Håndbeskyttelse

neoprenhansker

Annet hudvern

Bruk verneklær.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**Åndedrettsvern**

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig. Ikke pust inn damp. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

Rød

Lukt

ubestemt

Luktterskel

ubestemt

Smeltepunkt / frysepunkt

ubestemt

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

ubestemt

Brennbarhet

ubestemt

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

ubestemt

Flammepunkt

220 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantennelsestemperatur

Ikke relevant

Dekomponeringstemperatur

ubestemt

pH

Ikke relevant

Kinematisk viskositet38 mm²/s @40°C**Metode**

ASTM D 445

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**Løselighet**

ubestemt

Vannoppløselighet

ubestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

ubestemt

Damptrykk

ubestemt

Tetthet og/eller relativ tetthet0,849 g/cm³ @15°C**Metode**

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

ubestemt

Fordampningshastighet

ubestemt

Eksplorative egenskaper

ubestemt

Oksiderende egenskaper

ubestemt

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Oksyderende stoffer

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og oksyderende midler

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Nei

Annet
Se avsnitt 2

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet
Produktet er ikke klassifisert som akutt giftig.

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LD50	5,53 mg/l	Innånding	4h	rotte
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LD50	>5000 mg/kg	Oral	-	rotte
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	kanin

Hudetsing/hudirritasjon
klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Respiratorisk- eller hudsensibilisering
klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Skader på arvestoffet i kjønnsceller
klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Genotoksisitet
klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**Kreftframkallende egenskap**

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Toksisitet ved gjentatt dose

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Reproduksjonstoksisitet

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – enkelteksposering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – gjentatt eksponering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Akutt toksisitet for fisk**

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	LC50	0,1 mg/l	96h	Brachydanio rerio (zebrafisk)
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkyloksy) propan-1-amin / 939-485-7	LL50	2,14 mg/l	96h	Brachydanio rerio (zebrafisk)
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LL50	>100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)

Akutt toksisitet for alger

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	EC50	0,0538 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	NOEC	0,0156 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkylloksy) propan-1-amin / 939-485-7	EL50	0,0544 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkylloksy) propan-1-amin / 939-485-7	EL10	0,0421 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	EC50	0,043 mg/l	48h	Daphnia magna
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	EC10	0,0107 mg/l	21 d	Daphnia magna
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkylloksy) propan-1-amin / 939-485-7	EL50	1,05	21d	Daphnia magna
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkylloksy) propan-1-amin / 939-485-7	EL10	0,738 mg/l	21d	Daphnia magna
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
64742-70-7 / 265-174-4				
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LL50	>10000 mg/l	96h	Daphnia magna
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>10000 mg/l	96 h	Daphnia magna
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkyloksy) propan-1-amin / 939-485-7	EL50	23,6 mg/l	3h	Giftighet for bakterie

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

ubestemt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol / 620-540-6	28d	68%	-
3-((C9-11-iso, C10-rik) alkyloksy) propan-1-amin / 939-485-7	28d	68%	Lett bionedbrytbart

Nedbryting/omdannelse

Ikke klart bionedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

ubestemt

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

ubestemt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

ubestemt

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Utslipp til jord Tømming i omgivelsene må unngås.

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Emballasje

Emballasje som inneholder rester av eller forurensset av farlige stoffer

Avfallskode	Beskrivelse
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurensset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje SAE DX III**14.5 Miljøfarer**

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**Spesielle forholdsregler for brukeren**

Se avsnitt 6-8

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH). CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen Kjemisk sikkerhetsvurdering

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Setningsbetydning**

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Skin Corr. 1C - Etsende for huden, farekategori 1C

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.