

SE – SKYDDSSKO S1P SRC



Dessa skyddsskor av klass S1P SRC modell UM641 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standard:

- 89/686/EEC
- EN ISO 20345:2011

Och är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av 0362
ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

Skyddsskorna är producerade av syntetiska och naturliga material i enlighet med relevanta delar av EN 345-1 för skydd och kvalitet.

SKYDDSKLASS S1P SRC

- Stålhätta för skydd mot mekaniska risker från fallande föremål på upp till 200 J eller tryck uppifrån på 15 kN.
- Hel bakkappa.
- Antistatisk, oljebeständig och stötupptagande sula av PU/gummi.
- Spiktrampskydd (P).
- Testade för halksäkerhet på klinkergolv med natriumlaurylsulfatlösning och stålgolv med glycerin (SRC).

TILLVERKARE

Ningbo Pioneer Protective Equipment Co, Ltd, Xiaodong Industrial Zone. Xi'nan Street Yuyao City, Zhejiang Province, China.

ALLMÄNT

Storlek	Art.	Storlek	Art.
Stl.39	18-240	Stl 43	18-244
Stl 40	18-241	Stl 44	18-245
Stl 41	18-242	Stl 45	18-246
Stl 42	18-243	Stl 46	18-247

ANVÄNDNING

Val av skyddsskor ska styras av aktuellt skyddsbehov. Om du inte vet vilka skyddsbehov som föreligger bör du rådgöra en expert.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Rengör skyddsskorna regelbundet så att de skyddande egen-skaperna bevaras. Antistatiska skyddsskors förmåga att avleda statisk elektricitet till marken kan påverkas om det finns smuts mellan skorna och golvet.

- Använd inga frätande rengöringsmedel.
- Blöta skor ska självtorka på en sval och torr plats; snabbtorkning med tillförd värme kan skada skorna.
- Förvara skorna på en torr och ventilerad plats där de inte utsätts för yttre påverkan eller kläms ihop.

KASSERING

Skyddsskornas hållbarhet påverkas av användning och vård. Kontrollera alltid före användning att sula, snören och sömmar är i fullgott skick. Utslitna eller skadade skor ger inte fullgott skydd och ska kasseras.



89/686/EEC
EN ISO 20345:2011

Tillverkare för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg, Tel: +46-42 600 45 00.
Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier, Tel: +47-32 84 91 10.
Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609
Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70 www.biltema.com

SE – VERNESKO S1P SRC



Disse verneskoene av klasse S1P SRC modell UM641 er konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiv og standard:

- 89/686/EEC
- EN ISO 20345:2011

og er identisk med personlig beskyttelsesutstyr som har vært gjenstand for typekontroll av 0362
ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

Verneskoene er framstilt av syntetiske og naturlige materialer i samsvar med relevante deler av EN 345-1 for beskyttelse og kvalitet.

BESKYTTELSESKLASSE S1P SRC

- Ståltåhette for beskyttelse mot mekaniske risikoer fra fallende gjenstander på opptil 200 J eller trykk ovenfra på 15 kN.
- Hel hælkappe.
- Antistatisk, oljebeständig og stotabsorberende såle av PU/gummi.
- Spiketramp (P).
- Testet for sklisikkerhet på klinkergulv med natriumlaurylsulfatløsning og stålgulv med glyserin (SRC).

PRODUSENT

Ningbo Pioneer Protective Equipment Co, Ltd, Xiaodong Industrial Zone. Xi'nan Street Yuyao City, Zhejiang Province, China.

GENERELT

Størrelse	Art.	Størrelse	Art.
Stl.39	18-240	Stl 43	18-244
Stl 40	18-241	Stl 44	18-245
Stl 41	18-242	Stl 45	18-246
Stl 42	18-243	Stl 46	18-247

BRUK

Valg av vernesko skal styres av aktuelt beskyttelsesbehov. Dersom du ikke vet hvilke beskyttelsesbehov som foreligger, bør du rådføre deg med en ekspert.

STELL OG OPPBEVARING

Rengjør verneskoene jevnlig slik at de beskyttende egen-skapene bevares. Antistatiske verneskos evne til å avlede statisk elektrisitet til bakken kan påvirkes om det finnes smuss mellom sko og gulv.

- Bruk ingen etsende rengjøringsmidler.
- Våte sko skal settes til tørk på et kjølig og tørt sted; hurtigtorking med tilført varme kan skade skoene.
- Oppbevar skoene på et tørt og ventilert sted der de ikke utsettes for ytre påvirkning eller klemmes sammen.

KASSERING

Verneskoenes holdbarhet påvirkes av bruk og stell. Kontroller alltid før bruk at såle, snorer og sømmer er i god stand. Utslitte eller skadete sko gir ikke fullgod beskyttelse og skal kasseres.

FI – TURVAJALKINEET S1P SRC



Nämä turvakengät Luokka S1P SRC malli UM641 on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia direktiivejä ja standardeja:

- 89/686/EEC
- EN ISO 20345:2011

Se vastaa henkilösuojavarustetta, jolle tyypipihväkseen on antanut Ilmoitetun laitoksen nro: 0362

ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

Turvakengät on valmistettu synteettisistä ja luonnonmateriaaleista suojausta ja laatua koskevan EN 345-1 -standardin mukaisesti.

SUOJAUSLUOKKA S1P SRC

- Varvasosan teräsvahvistus suojaa putoavien esineiden aiheuttamilta mekaanisilta riskeiltä, joiden iskuvoima on 200 J tai paine ylhäältä päin on 15 kN.
- Kokonainen takaosa
- Iskuja vaimentava antistaattinen ja öljyä kestävä PU- ja kumipohja
- Naulaanastumissuojauks (P)
- Liukastumisen esto on testattu natriumlauryylisulfaattiliuoksella käsitellyillä laattalattialla ja glyseriinillä käsitellyillä teräslattialla (SRC).

VALMISTAJA

Ningbo Pioneer Protective Equipment Co, Ltd, Xiaodong Industrial Zone. Xi'an Street Yuyao City, Zhejiang Province, China.

YLEISTÄ

Koko	Art.	Koko	Art.
Stl.39	18-240	Stl 43	18-244
Stl 40	18-241	Stl 44	18-245
Stl 41	18-242	Stl 45	18-246
Stl 42	18-243	Stl 46	18-247

KÄYTTÖ

Turvajalkineet on valittava suojauksen tarpeen mukaan. Jos et tunne suojaustarpeita, ota yhteys asiantuntijaan.

SÄILYTYS JA HOITO

Puhdista turvajalkineet säännöllisesti, jotta niiden suojaavat ominaisuudet eivät heikkene. Lika jalkineiden ja lattian välissä voi vaikuttaa staattisen sähkövarauksen kertymistä estävien jalkineiden kykyyn poistaa tällaista varausta.

- Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.
- Kosteiden jalkineiden on annettava kuivua itsestään viileässä ja kuivassa paikassa. Pikakuivattaminen lämmön avulla voi vaurioittaa jalkineita.
- Säilytä jalkineita kuivassa ilmastoidussa paikassa, jossa ne eivät puristu yhteen tai altistu ulkoisten voimien vaikutuksille.

HÄVITTÄMINEN

Käyttämisen ja hoitamisen vaikuttavat turvajalkineiden kestävyys. Tarkista aina ennen käyttämistä, että pohjat, kengännauhat ja saumat ovat hyvässä kunnossa. Kuluneet tai vaurioituneet jalkineet eivät suojaa tehokkaasti, joten ne on hävitettävä.

DK – SIKKERHEDSSKO S1P SRC



Disse sikkerhedssko i klasse S1P SRC model UM641 er konstrueret og fremstillet iht. følgende direktiv og standard:

- 89/686/EEC
- EN ISO 20345:2011

og er identisk med det personlige beskyttelsesudstyr, der har været genstand for typekontrol hos Bemyndigede organ nr.: 0362

ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

Sikkerhedsskoene er fremstillet af syntetiske og naturlige materialer i overensstemmelse med relevante afsnit af EN 345-1 omhandlende sikkerhed og kvalitet.

BESKYTTELSESKLASSE S1P SRC

- Stålkappe, som beskytter mod mekaniske risici fra faldende genstande med en anslagsenergi på op til 200 J eller tryk oppefra på 15 kN.
- Hel bagkappe.
- Antistatisk, oliebestandig og stødabsorberende sål af PU/gummi.
- Sømværn (P).
- Testet for skridssikkerhed på klinkegulv med natriumlaurylsulfatopløsning og stålulv med glycerin (SRC).

PRODUCENT

Ningbo Pioneer Protective Equipment Co, Ltd, Xiaodong Industrial Zone. Xi'an Street Yuyao City, Zhejiang Province, China.

GENERELT

Størrelse	Art.	Størrelse	Art.
Stl.39	18-240	Stl 43	18-244
Stl 40	18-241	Stl 44	18-245
Stl 41	18-242	Stl 45	18-246
Stl 42	18-243	Stl 46	18-247

BRUG

Valg af sikkerhedssko skal afgøres af det aktuelle behov for beskyttelse. Hvis du ikke kender dine behov for beskyttelse, bør du rådføre dig med en ekspert.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Rengør sikkerhedsskoene regelmæssigt, så de beskyttende egenskaber bevares. Antistatiske sikkerhedsskos evne til at aflede statisk elektricitet til jorden kan påvirkes af eventuelt snævs mellem skoene og gulvet.

- Brug ikke ætsende rengøringsmidler.
- Våde sko skal tørre af sig selv på et køligt og tørt sted. Hurtig tørring med tilført varme kan skade skoene.
- Opbevar skoene på et tørt og ventileret sted, hvor de ikke udsættes for ydre påvirkninger eller klemmes sammen.

KASSERING

Sikkerhedsskoenes holdbarhed påvirkes af brug og pleje. Inden brug kontrolleres altid, at sål, snørebånd og sømme er i god stand. Udslidte og beskadigede sko giver ikke tilstrækkelig beskyttelse og skal kasseres.