

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Keramiskt vax

Artikel-nr.

36-2007

UFI-kod

X9DC-20Y2-700D-3HNW

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Färdig att använda mjölkig produkt, designad för att vårda och stärka alla typer av billack.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Brandfarliga vätskor, kategori 3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Faroangivelser
H226

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord
Varning

Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

2.3 Andra faror
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom	- 920-901-0 01-2119456810-40-XXXX -	0 - <22%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6 01-2119557610-43-XXXX 603-002-00-5	0 - <20%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	- 919-857-5 01-2119463258-33-XXXX -	0 - <3%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226, H304, H336 - -	-

Produkt baserad på
Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG) :
< 20% Alkohol
< 5% nonjoniska tensider
Tillsatsämnen, inte klassificerade som farliga

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sök läkarhjälp vid obehag. Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

Inandning

Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Symtomen på förgiftning kan vara fördröjda. Den drabbade personen ska hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Sök läkarhjälp vid obehag.

Hudkontakt

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket vatten/tvål. Skölj huden med vatten. Sök läkarhjälp vid obehag.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp vid obehag.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Konsultera läkare omedelbart (Tjänst för giftinformation).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Vid långvarig exponering för produktens ångor kan det orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Hudkontakt

Kan orsaka hudirritation hos allergiska personer.

Kontakt med ögonen

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Förtäring

Kan orsaka irritation av slemhinnorna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Uppsök omedelbart läkare.

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Utrym området. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Använd skyddshandskar. (0,11 mm)

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

Lägg den skadade förpackningen i en skyddande behållare; pumpa ut stora mängder små mängder och samla upp

små spill med absorberande material (sand, jord, sågspån) i en markerad behållare och kassera det för bortskaffande.

Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall.

Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.
Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Personligt skydd: se avsnitt 8
Blanda inte med andra produkter.
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Denna produkt får inte användas vid otillräcklig ventilation.

Hygien

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Skaffa, läs och följ alla säkerhetsinstruktioner före användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras endast i originalbehållaren.
Skall ej förvaras vid temperaturer över 35°C.
Förvaras ej vid temperaturer under 5°C.
Förvaras torrt. Förvaras på väl ventilerad plats.
Skyddas från solljus. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6	500 1000	1000 1900	AFS 2018:1	V	1993

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	950 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	343 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	114 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1500 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	900 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (-/919-857-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	300 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sötvatten	960 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havsvatten	790 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,6 mg/kg sediment torrvikt
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Mark	0,63 mg/kg markens torrvikt

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Användning av explosionsskyddade maskiner, apparater, ventilationsanläggningar, verktyg m.m. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik att andas in ångor. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd: ej nödvändig.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar. Handskmaterialets tjocklek : 0.11 mm

Andra hudskydd

Kroppsskydd: ej nödvändig.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Övrigt

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Byt förorenade och genomdränkta kläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

Mjölkgig

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

25 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8 ± 1

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Kinematisk viskositet

145 mm²/s

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0.880 ± 0.020 g/cm3

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

brytningsindex Brix* ± 5%

* Grader Brix är innehållet i en vattenlösning. En grad Brix är 1 gram sackaros i 100 gram lösning och representerar lösningens styrka i viktprocent (%w/w).

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen tillgänglig data

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Denna produkt får inte användas vid otillräcklig ventilation.

10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen känd.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Vid långvarig exponering för produktens ångor kan det orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Akut toxicitet

Produkt / ämnensnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
etanol; etylalko- hol 64-17-5 / 200- 578-6	LD50	6200 mg/kg	-	-	-	-
etanol; etylalko- hol 64-17-5 / 200- 578-6	LC50	95.6 mg/l	-	4 h	-	-
Hydrocarbons, C9-C11, n- alkanes, isoalkanes, cyc- lics, <2% aro- matics / 919-857-5	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Hydrocarbons, C9-C11, n- alkanes, isoalkanes, cyc- lics, <2% aro- matics / 919-857-5	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402
Hydrocarbons, C9-C11, n- alkanes, isoalkanes, cyc- lics, <2% aro- matics / 919-857-5	LC50	>4951 mg/m3	Inandning	4 h	Råtta	OECD 403
Kolväten, C11- C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Kolväten, C11- C13, isoalkaner,	LD50	>5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
<2% arom / 920-901-0						
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	LC50	>5000 mg/m3	Inandning	8 h	Råtta	OECD 403

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Metod / riktlinje
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	Irriterar huden något efter långvarig exponering	OECD 404

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Metod / riktlinje
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	Kan orsaka lätt ögonirritation	OECD 405

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Vid långvarig exponering för produktens ångor kan det orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Toxicitet vid hudkontakt

Kan orsaka hudirritation hos allergiska personer.

Toxicitet vid ögonkontakt

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Toxicitet vid förtäring

Kan orsaka irritation av slemhinnorna.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	8140 mg/l	48 h	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	LL50	> 1000 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	LL0	1000 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	5000 mg/l	7 d	-
Hydrocarbons, C9-C11,	EL50	> 1000 mg/L	-	Pseudokirchneriella sub-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5				capitata
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	EL0	1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	EL50	> 1000 mg/L	-	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	EL0	1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	9268-14221 mg/l	48 h	-

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	NOERL	100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	NOERL	1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	NOERL	1 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
etanol; etylalkohol 64-17-5 / 200-578-6	-	Lätt biologiskt nedbrytbar	-
Hydrocarbons, C9-C11, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 919-857-5	-	Lätt biologiskt nedbrytbar	-
Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom / 920-901-0	28 d	-	31.3%

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Blanda INTE med annat flytande avfall.
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Emballage

Förorenade förpackningar måste tömmas helt och de kan återanvändas efter rätt rengöring.
Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Beakta även nationella och regionala bestämmelser om avfallshantering.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1993

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Ethanol)

IMDG korrekt leveransnamn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)

IATA korrekt fraktnamn

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR / RID Klass

3

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

30

IMDG Klass

3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

IATA Klass
3

ADN Klass
3

ADN Klass Kod
F1

14.4 Förpackningsgrupp
ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljöfaror
Miljöfaror
NO

IMDG marine pollutant
Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod: D/E
Transportkategori: 3

IMDG EmS
F-E, S-E

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
IBC Instruction: IBC03

Övrigt
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Keramiskt vax

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning:

Kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% arom

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % arom

Etanol

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Övrig information

Observera utgångsdatum 36 Månader : från produktionsdatum (om produkten lagras enligt tillverkarens rekommendationer).