

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Mikrocement

Artikel-nr.

36-1987

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Byggekemikalier. En-komponent akryl vattenbaserad primer för mikrocement

Användningar som det avråds ifrån

Använd endast enligt våra rekommendationer.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SDB tillverkad av

BILTEMA SWEDEN AB

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Garnisonsgatan 26, 2nd FL

SE-254 66 Helsingborg

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

SOS: 112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Beskrivning

Produkten är inte klassad som farlig enligt CLP -förordning (EG) nr 1272/2008. Men eftersom produkten innehåller farliga ämnen i koncentrationer som deklarerats i avsnitt nr. 3, kräver det ett säkerhetsdatablad med lämplig information som överensstämmer med (EU) förordning 2015/830.

2.2 Märkningsuppgifter

Faroangivelser

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tilläggsinformation

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) VOC: 10 g/l Maxgränsvärde: 30 g/l

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M faktor akut M faktor kronisk	Anmärkning
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	1 - <3%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H312, H315, H319, H332 - -	-
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9 - - 613-167-00-5	0 - <0,0015%	Acute Tox. 2 - inhalation, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H311, H314, H317, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, för den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning med fri andning.

Hudkontakt

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta omedelbart med mycket vatten. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Förtäring

Kontakta läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte någon läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga tillgängliga data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel : vattenstråle, brandsläckningspulver, skum eller koldioxid

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Andas ej in ångor/dimma/gas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd finfördelat vatten för att kyla öppnade behållare. Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvatten eller grundvattensystemet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Använd erforderlig personlig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar. Använd skyddsstövlar Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Använd personlig skyddsutrustning. För personligt skydd se under avsnitt 8.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förorena inte ytvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med SSI FS 1983:7. Sug upp med inert absorberande material. Kassera innehållet/behållaren vid en avfallsanläggning som är kvalificerad för hantering av farligt avfall. Se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Vid hantering av blandningar, läs etiketter och säkerhetsdatablad, som gäller för alla ingående komponenter. Undvik utsläpp i miljön. Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Ta av arbetskläder och skyddsutrustning innan måltid.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skydda mot solljus. Se avsnitt 10 .

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0	10 50	50 246	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	426 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	26,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	89 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	147 mg/m³	Konsumenter	Lokal
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	6,3 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	59 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	75 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	246 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1091 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	89 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	98 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	125 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	0,11 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,02 mg/m³	Konsumenter	Lokal
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,09 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	0,04 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,02 mg/m³	Arbetstagare	Lokal

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MikrocementPNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sötvatten	8,8 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havsvatten	0,88 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (sötvatten)	34,6 mg/kg
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,46 mg/kg
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	användning/frisättning	9,1 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Annan...	463 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	0,02 mg/kg
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	PNEC	Sötvatten	0,339 mg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	PNEC	Havsvatten	0,339 mg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,027 mg/kg
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,027 mg/kg
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9/-)	PNEC	Reningsverk	0,23 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringenLämpliga tekniska kontroller

Ingen

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Andra hudskydd

Långärmad klädsel Skyddsskor 89/686/EEC EN ISO 20344 Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Andningsskydd

Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs.

Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

I händelse av dim-, sprutdim- eller aerosolexponering använd lämpligt andningsskydd och skyddsdräkt.

Ha tryckluftsmatad andningsapparat eller andningsskydd med tillufts försedd helmask tillgänglig som nödutrustning vid användning av kemikalien.

Andningsskydd med filter. A (1,23)

Begränsning av miljöexponeringen

De utsläpp som genereras av tillverkningsprocesser, inklusive de som genereras av ventilationsutrustning,

bör kontrolleras för att säkerställa överensstämmelse med miljöstandarder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

vit

Lukt

Inga tillgängliga data

Smältpunkt / fryspunkt

Inga tillgängliga data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Inga tillgängliga data

Brandfarlighet

Inga tillgängliga data

Nedre och övre explosionsgräns

Inga tillgängliga data

Flampunkt

> 60 °C

Självantändningstemperatur

Inga tillgängliga data

Sönderdelningstemperatur

Inga tillgängliga data

pH

Inga tillgängliga data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Kinematisk viskositet

Inga tillgängliga data

Löslighet

Inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Inga tillgängliga data

Ångtryck

Inga tillgängliga data

Densitet och / eller relativ densitet

1

Relativ ångdensitet

Inga tillgängliga data

VOC %

VOC (Directive 2004/42/EC): 1,00 % - 10,00 g/l

VOC (volatile carbon): 0,61 % - 6,09 g/l

9.2 Annan information

Inga tillgängliga data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

2-BUTOXYETHANOL

Sönderfaller under effekten av värme.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

2-BUTOXYETHANOL

Kan reagera farligt med: aluminium, oxidationsmedel. Bildar peroxider med: luft.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. De vanliga försiktighetsåtgärderna som används för kemiska produkter bör dock respekteras.

2-BUTOXYETHANOL

Undvik flammor och heta ytor.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

2-BUTOXYETHANOL

Kan utvecklas: väte.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

I avsaknad av experimentella data för själva produkten utvärderas hälsorisker enligt egenskaperna hos de ämnen som den innehåller, med hjälp av de kriterier som anges i den tillämpliga klassificeringsförordningen.

Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till koncentrationen av de enskilda farliga ämnena som anges i avsnitt 3, för att utvärdera de toxikologiska effekterna av exponering för produkten.

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringens varaktighet	Test djur
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /	LD50 Oral	457 mg/kg	-	råtta
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /	LD50 Dermal	87,12 mg/kg	-	kanin
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /	LC50 Inandning	0,33 mg/L	4h	råtta

Frätande/irriterande på huden

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Irritation

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Mutagenicitet i könsceller

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Genotoxicitet

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Mutagenitet

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Cancerogenicitet

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Toxicitet vid upprepad dosering

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Reproduktionstoxicitet

klassificeringskriterierna uppfylls inte

STOT-enstaka exponering

klassificeringskriterierna uppfylls inte

STOT-upprepad exponering

klassificeringskriterierna uppfylls inte

Fara vid aspiration

Inga tillgängliga data

11.2. Information om andra faror

Inga tillgängliga data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Ingen specifik data finns tillgänglig för denna produkt. Hantera det enligt goda arbetsmetoder. Undvik nedskräpning.

Förorena inte mark och vattenvägar. Informera de behöriga myndigheterna om produkten når vattenvägar eller förorenar mark eller vegetation. Vidta alla lämpliga åtgärder för att minska skadliga effekter på akviferer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-	LC50	>0.1 - 1 mg/L	96h

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /			

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /	EC50	>0.1 - 1 mg/L	72h

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 /	EC50	>0.1 - 1 mg/L	48h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1) lcke lätt nedbrytbart.

2-BUTOXYETHANOL Vattenlöslighet : 1000 - 10000 mg/l snabbt nedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

2-BUTOXYETHANOL

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) 0,81

12.4 Rörligheten i jord

Inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga tillgängliga data

12.7. Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

Övrigt

Inga tillgängliga data

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshantering**

Reducera använd volym genom återvinning. Hantering Se avsnitt 7 och 8.

Emballage

Om återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. godkänd återvinningsstation Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer**

Inga tillgängliga data

14.2 Officiell transportbenämning

Inga tillgängliga data

14.3 Faroklass för transport

Inga tillgängliga data

14.4 Förpackningsgrupp

Inga tillgängliga data

14.5 Miljöfaror

Inga tillgängliga data

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga tillgängliga data

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Inga tillgängliga data

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 VOC (Directive 2004/42/EC)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mikrocement

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga tillgängliga data

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2

Acute Tox. 3 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 3

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.