

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Spisbränsle

Artikel-nr.

36-5841, 36-5839

UFI-kod

SKA7-30FV-U008-PH93

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter PC13 Övriga bränslen.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Ögonirritation, kategori 2

Brandfarliga vätskor, kategori 2

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Faroangivelser

H225, H319

Kompletterande faroangivelser

EUH066

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta Händer grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare..

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6 - 603-002-00-5	50 - 75%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
2-propanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
butanon; etylmetylketon	78-93-3 201-159-0 - 606-002-00-3	1 - <5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta Giftcentral eller läkare vid illamående.

Hudkontakt

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig vätska och framkalla ej kräkning hos person som är medvetslös eller har kramp. Vid obehag, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kontakt med ögonen

Kan vara irriterande för ögonen. Kan orsaka rodnad och smärta.

Förtäring

Illamående kräkningar och diarré

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Koldioxid (CO₂) alkoholbeständigt skum Släckningspulver Vattendimma

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kolmonoxid kan bildas vid ofullständig förbränning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med utspillt eller utsläppt material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp och förvara i sluten behållare. Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning. Förorenade ytor rengörs noggrant.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Använd endast på väl ventilerade platser. Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustnin. Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-]utrustning. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Förvaras torrt. Skyddas från solljus. Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen. Förvaras endast i originalförpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Endast enligt bruksanvisning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Etanol	64-17-5 -	500 1000	100 1900	-	-	-
Isopropanol	67-63-0 -	150 350	250 600	-	-	-
Metyletylketon	78-93-3 -	50 150	300 900	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1900 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	950 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	343 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-Propanol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	888 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-Propanol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	500 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Butanon (78-93-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1161 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Butanon (78-93-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	600 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	950 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	114 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Ethanol (64-17-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-Propanol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	319 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-Propanol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	89 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-Propanol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	26 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Butanon (78-93-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	412 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Butanon (78-93-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	106 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Butanon (78-93-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	31 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
- (64-17-5/-)	PNEC	Sötvatten	0,96 mg/l
- (64-17-5/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,6 mg/kg
- (64-17-5/-)	PNEC	Havsvatten	0,79 mg/l
- (64-17-5/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	2,9 mg/kg
- (64-17-5/-)	PNEC	Reningsverk	580 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
- (64-17-5/-)	PNEC	Mark	0,63 mg/kg
- (64-17-5/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	2,75 mg/l
- (64-17-5/-)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	0,72 mg/kg föda
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Sötvatten	140,9 mg/l
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Havsvatten	140,9 mg/l
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Sediment	552 mg/kg
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	140,9 mg/l
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Reningsverk	2251 mg/l
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Mark	28 mg/kg
2-Propanol (67-63-0/-)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	160 mg/kg föda
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Sötvatten	55,8 mg/l
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Havsvatten	55,8 mg/l
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Sediment	284,74 mg/kg
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	55,8 mg/l
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Reningsverk	709 mg/l
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Mark	22,5 mg/kg
Butanon (78-93-3/-)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	1000 mg/kg föda

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för tillräcklig ventilation. Sedvanliga skyddsåtgärder vid hantering av kemikalier. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Handskar

Krävs inte vid normal användning.

Andra hudskydd

Krävs inte vid normal användning.

Andningsskydd

Sörj för tillräcklig ventilation. Vid större exponering använd lämpligt andningsskydd. Lämpligt gasfilter: typ A (brun), klass I eller högre på ansiktsmask i enlighet med EN 140.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

orange

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

-65 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

78 °C

Brandfarlighet

Inte tillämpligt.

Nedre och övre explosionsgräns

1,8 - 19 %

Flampunkt

19 °C

Självantändningstemperatur

> 375 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

7

Kinematisk viskositet

1 mm²/s

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Löslighet

Löslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

> 2300 Pa

Densitet och / eller relativ densitet

0,84 g/cm³

Relativ ångdensitet

> 1

Partikelegenskaper

Inte tillämpligt.

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen tillgänglig data

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Ingen toxikologisk undersökning har genomförts på denna produkt.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
- -	LC50:	> 10 mg/l	Inandning	-	-
- -	Uppskattade akuta toxiciteten (ATE)	> 5 mg/l	Dermal	-	-
- -	LD50:	> 5000 mg/kg bw	Dermal	-	-
- -	Uppskattade akuta toxiciteten (ATE)	> 5000 mg/kg bw	Dermal	-	-
- -	LD50:	> 5000 mg/kg bw	Oral	-	-
- -	Uppskattade akuta toxiciteten (ATE)	> 2000 mg/kg bw	Oral	-	-
- 64-17-5	NOAEL	6400 mg/kg bw/d	-	-	-
- 78-93-3	LD50 (oral)	2737 mg/kg bw	-	-	Råtta
- 78-93-3	LD50 (dermal)	6400 mg/kg bw	-	-	Kanin
- -	LC50 (inhalation)	> 5000 mg/m3	-	-	Råtta
- -	NOAEL	2500 mg/kg bw/d	Oral	-	Råtta
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	oral	-	Råtta
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13900 mg/kg	Dermal	-	Kanin
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	>25 mg/l	inhalativ	6h	Råtta
butanon; etyl- metylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Oral	2000 mg/kg	-	-	råtta
butanon; etyl- metylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Dermal	5000 mg/kg	-	-	kanin
butanon; etyl- metylketon 78-93-3 / 201-159-0	LC50 Inandning	9 mg/l	-	4h	råtta

Frätande/irriterande på huden

Långvarig och upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje
- 67-63-0	svagt irriterande	Kanin	OECD 404
- 78-93-3	svagt irriterande	Kanin	-

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Irriterande

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje
- 67-63-0	Irriterande	Kanin	OECD 405
- 64-17-5	Irriterande	Kanin	OECD 405
- 78-93-3	starkt irriterande.	Kanin	-

Luftvägs-/hudsensibilisering
Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Värde / Dos	Art	Metod / riktlinje
- 64-17-5	negativ	-	Marsvin	OECD 406
- 64-17-5	-	> 99999 mg/m3	Råtta	OECD 403
- 78-93-3	negativ	-	Marsvin	-

Mutagenicitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje
- 64-17-5	negativ	Salmonella typhimurium	OECD 471
- 78-93-3	negativ	Mus	OECD 474

Cancerogenicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Övrigt
- 64-17-5	Oral	Icke genotoxisk.	-	OECD 476/478
- 64-17-5	Oral	> 4400 mg/kg bw	Mus	-
- 67-63-0	Oral	12500 mg/m3	Mus	-
- 67-63-0	-	Icke genotoxisk.	-	OECD 476
- 78-93-3	-	Icke genotoxisk.	-	OECD 473

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Övrigt
- 64-17-5	-	20000 mg/kg bw/d	-	OECD 415
- 67-63-0	Oral	853 mg/kg bw	Råtta	OECD 415
- 67-63-0	Oral	596 mg/kg bw/d	Råtta	OECD 414
- 78-93-3	-	2955 mg/m3	Råtta	OECD 414

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Ingen ekotoxikologisk undersökning har genomförts på denna produkt.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
- -	LC50:	14725 mg/l	-
- -	EC50	5118 mg/l	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Om produkten tränger in i jorden är det mobilt och kan förorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Lägg inte tomma förpackningar bland hushållsavfallet. Förorenade förpackningar måste tömmas helt och de kan återanvändas efter rätt rengöring. Behandla produktrester och icke rengjorda förpackningar som farligt avfall. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1987

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa) (Etanol ; Propan-2-ol)

IATA korrekt fraktnamn

Alcohols, n.o.s. (Etanol ; Propan-2-ol)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR / RID Klass

3

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

33

IMDG Klass

3

IATA Klass

3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

ADN Klass
3

ADN Klass Kod
F1

14.4 Förpackningsgrupp
ADR / RID / ADN: II
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljöfaror
Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod D/E
Transportkategori 2

IMDG EmS
F-E, S-D

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
IBC Instruction: IBC03

Övrigt
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	1
Utfärdat:	2023-02-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spisbränsle

AVSNITT 16: Annan information

- Betydelse av fraser***
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
 - Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2
 - STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan
 - H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 - EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.