

**PRESTANDADECLARATION
YTELSESERKLÆRING
SUORITUSTASOILMOITUS****YDELSEDECLARATION
DECLARATION OF PERFORMANCE****NR: 368213-368214**

1. Product identification code/ Produkt identifikationskod/ Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
36-8213, 36-8214

2. Intended use/ Avsedd användning/ Tiltænkt bruk/ Aiottu käyttötarkoitus/ Tiltænkt anvendelse:
Cementitious adhesive for ceramic tiles interior and exterior/ Cementbaserad häftmassa för keramiska plattor interiört och exteriört.

3. Manufacturer/ Tillverkare/ Produsent/ Valmistaja/ Producent

Biltema

Garnisonsgatan 26

SE 254 66 Helsingborg, Sweden

+46-42-600 45 00

kundservice@biltema.com

www.biltema.com

4. Authorized representative/ Tillverkarens representant/ Produsentens representant/ Valtuutettu edustaja/ Producentens repræsentant:

Not applicable/ Ej tillämpligt/ Gjelder ikke/ Ei sovellettavissa/ Ikke anvendelig

5. AVCP system/ AVCP-järjestelmä:

System 3

Järjestelmä 3

6. a) Harmonized standard/ Harmoniserad standard/ Yhdenmukaistettu standardi:

EN 12004:2007+A1:2012

Notified body/ Anmält organ/ Ilmoitettu laitos:

NB 1950, The research institute of building materials NIISM, Bulgaria

7. Declared Performance/ Angiven prestanda/ Ilmoitettu suoritustaso:

Essential Characteristics/ Väsentliga egenskaper	Performance/ Prestanda	Harmonized Standard (hEN) Harmoniserad teknisk specifikation
Reaction to fire / Brandteknisk klass	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Initial tensile adhesion strength/ Vidhäftning vid initialt drag	2,2 N/mm ²	
Tensile adhesion after water immersion/ Vidhäftning vid drag efter nedsänkning i vatten	2,1 N/mm ²	
Tensile adhesion after heat ageing/ Vidhäftning vid drag efter värmeåldring	1,1 N/mm ²	
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles/ Vidhäftning vid drag efter cykler av frysning/tining	2,0 N/mm ²	
Release of dangerous substances/ Avgivande av farliga ämnen	See SDS	

Essential Characteristics/ Väsentliga egenskaper	Performance/ Prestanda	Harmonized Standard (hEN) Harmoniserad teknisk specifikation
Extended open time: tensile adhesion strength after not less than 30 min / Förlängd öppentid: Vidhäftning efter > 30 min	2,3 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Deformable adhesive: transverse deformation/ Flexibel häftmassa: tvärgående deformation	NPD	
Slip/ Glidegenskaper	0,4 mm	

NPD = No performance determined, ingen prestanda fastställd

8. Technical Documentation/ Teknisk dokumentation/ Tekninen dokumentaatio:

-

The performance of the product/s identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Prestandan för ovanstående produkt/er överensstämmer med angivna prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Signed for and on behalf of the manufacturer by/ Undertecknad på tillverkarens vägnar av/
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsingborg 20200623



Patrik Eriksson

Product manager/ Produktchef/ Produktsjef/ Tuotepäällikkö/ Produktchef