

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

GUMMILAGNING

Artikel-nr.

36-2443

UFI-kod

AASC-V1X1-810S-UQCP

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

PC1: Lim, tätningsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Brandfarliga vätskor, kategori 3

Hudirritation, kategori 2

Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Luftvägssensibilisering, kategori 1

Faroangivelser

H226, H315, H332, H334

Kompletterande faroangivelser

EUH204

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H315 Irriterar huden.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Kompletterande faroangivelser

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241 Använd explosionssäker elektriska/ventilerande/belysning/ utrustning.

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P260 Inandas inte ånga.

P264 Tvätta hud grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P370 + P378 Vid brand: Släck med Torrsläckningspulver.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

Tilläggsinformation

Farliga komponenter : XYLEN; ETYLBENSEN; DIFENYLMETAN-4,4'-DIISOCYANAT; 4-ISOCYANATO SULFONYL TOLUEN

Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

2.3 Andra faror

Hos personer som redan är sensibiliserade för diisocyanater kan användningen av den här produkten utlösa allergiska reaktioner. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Om produkten används vid otillräcklig ventilation skall en skyddsmask med motsvarande gasfilter (typ A1 enligt EN 14387) användas.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
xylen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9	30 - 50%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
etylbenzen	100-41-4 202-849-4 01-2119892111-44-0000 601-023-00-4	2,9 - 10%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2	H225, H304, H332, H373 - -	-
4,4'-metylendifenyl-diisocyanat	101-68-8 202-966-0 - 615-005-00-9	0 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Resp. Sens. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Carc. 2, STOT RE 2	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %; 2 C
4-toluensulfonylisocyanat; tosylisocyanat	4083-64-1 223-810-8 - 615-012-00-7	0 - <1%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H315, H319, H334, H335, EUH014 - -	Eye Irrit.; H319: C ≥ 5 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING**Övrig information ämne**

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Kontakta omedelbart läkare.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

Hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Om du är vid medvetande, ge en halv liter vatten att dricka omedelbart. Kontakta omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Inandning**

Kan orsaka irritation i mun och svalg. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hudkontakt

Forårsaker mild hudirritation.

Kontakt med ögonen

Orsakar ögonirritation. Rodnad

Förtäring

Förtäring kan orsaka illamående. Kan orsaka irritation i mun och svalg.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Giftiga ångor kan frigöras. Mycket brandfarlig vätska och ånga Ångor kan färdas avsevärda sträckor till en antändningskälla där de kan antändas, flamma upp eller explodera. Produkten är inte explosiv. Det är emellertid möjligt att bilda explosiva luft / ångblandningar.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Använd skyddshandskar/skyddskläder. Undvik kontakt med huden och ögonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ventilera området. Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga/dimma/gas. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp Samla upp spill. Bygg en vall kring lagerlokaler för att förhindra nedsmutsning av mark och vatten vid spill.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill. Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Begränsa åtkomsten för utomstående till haveriområdet tills lämpliga rengöringsåtgärder är klara. Se till att endast utbildad personal tar bort effekterna av olyckan. Vid stora spill, isolera det exponerade området. Undvik kontaminering av hud och ögon. Säkerställ tillräcklig ventilation. Andas inte in ångor. Ta bort alla antändningskällor. Rök inte. Använd inte gnistgivande verktyg. Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Använd endast utomhus eller i välventilerat utrymme. Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Jorda/förbind behållare och mottagarutrustning. Använd inte redskap som kan orsaka gnistor. Andas ej in damm/rök/gas/dimma/ångor/sprutdimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Hygien

Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Tvätta händerna efter hantering. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalemballaget, svalt och torrt i välventilerat utrymme. Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Förvaras endast i originalbehållaren.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
xilen	1330-20-7	50	100	-	H	2015
	215-535-7	221	442			
etylbenzen	100-41-4	50	200	AFS 2018:1	-	-
	202-849-4	220	884			
4,4'-metylendifenyl-diisocyanat	101-68-8	0,002	0,005	-	S,M	2018
	202-966-0	0,03	0,05			
4-toluensulfonylisocyanat; tosylisocyanat	4083-64-1	0,005	0,01	AFS 2018:1	M,S; Noter 2,21	2005
	223-810-8	0,04	0,08			

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation. Avlägsna alla antändningskällor.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING**Ögon / ansiktsskydd**

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166 Ögonduschar tillhandahålls och deras placering märks påfallande

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 .

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottstid : >240 min.

Handskmaterialets tjocklek : 0,2 mm.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Nödåtgärder : Bärbar andningsapparat

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysiskt tillstånd**

Viskösa vätska

Färg

ljusgul

Lukt

Lösningsmedel

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 35 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

1 - 7,8 %

Flampunkt

23 - 60 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Löslig i organiska lösningsmedel.

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

9 hPa

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Relativ densitet

0,96

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Giftiga ångor kan frigöras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Skadligt vid inandning.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
xilen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	1700 mg/kg	subkutan	Råtta
xilen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	4300 mg/kg	oral	Råtta
xilen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	2119 mg/kg	oral	Mus
etylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	3500 mg/kg	oral	Råtta
etylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	2624 µl/kg	Intraperitoneal	Mus
4,4'- metylendifenyl-diisocyanat 101-68-8 / 202-966-0	LD50	9200 mg/kg	oral	Råtta
4,4'- metylendifenyl-diisocyanat 101-68-8 / 202-966-0	LD50	2200 mg/kg	oral	Mus
4- toluensulfonylisocyanat; tosylisocyanat 4083-64-1 / 223-810-8	LD50	775 mg/kg	Intraperitoneal	Råtta
4- toluensulfonylisocyanat; tosylisocyanat 4083-64-1 / 223-810-8	LD50	2234 mg/kg	oral	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kan orsaka lätt ögonirritation. Kan orsaka rodnad och smärta.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Kan orsaka irritation i mun och svalg. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Toxicitet vid förtäring

Kan orsaka irritation i mun och svalg.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ingen tillgänglig data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Nej Bioackumuleringsförmåga

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

Absorberas lätt i jorden.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

1133

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn

LIM, med brandfarlig vätska

IMDG korrekt leveransnamn

ADHESIVES containing flammable liquid

IATA korrekt fraktnamn

Adhesives, containing flammable liquid

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

14.3 Faroklass för transport

Etikett
ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR / RID Klass
3

ADR / RID Klass Kod
F1

ADR / RID farlighetsnummer
30

IMDG Klass
3

IATA Klass
3

ADN Klass
3

ADN Klass Kod
F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING**14.5 Miljöfaror**

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**Särskilda försiktighetsåtgärder**

Tunnelrestriktionskod D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information**Ändringar i förhållande till tidigare revision**

2, 8

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-04-06
Ersätter SDB:	2021-01-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

GUMMILAGNING

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Resp. Sens. 1 - Luftvägssensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

EUH014 Reagerar häftigt med vatten.