

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Artikel-nr.

36-5000

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Smörjmedel

Relevanta identifierade användningar

Växelolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser

EUH210

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Brandfarliga vätskor. Långvarig eller upprepad hudkontakt med materialet tar bort naturliga oljor vilket leder till en dermatit. Spill av denna produkt utgör en allvarlig halkrisk.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/VPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospecificerad; [Ett komplex kombination av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).]	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 649-474-00-6	50 - 75%	-	- - -	-
Restoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade; Basolja— ospecificerad; [En komplex blandning av kolväten erhålls genom avlägsnande av lång, grenad kedja kolväten från en återstående olja genom lösningsmedel-skristaller ration. Den består av kolväten med kol siffror övervägande större än C25	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	25 - 50%	-	- - -	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
och kokande över ungefär 400 °C (752 °F).]					
Aminer, C12-14-tert-alkyl	68955-53-3 273-279-1 01-2119456798-18 -	0,1 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 3 - dermal	H302, H311 - -	-
Mineralolja	- - - -	0,1 - 0,5%	-	- - -	-
Dipentylvätefosfat	3138-42-9 221-537-9 01-2119979550-30 -	0,01 - 0,5%	Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H314, H318, H412 - -	-
2,5-bis(tert-nonylditio)-1,3,4-tiadiazol	89347-09-1 289-493-3 01-2119976351-35 -	0,01 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
(Z)-oktadek-9-enylamin	112-90-3 204-015-5 - 612-283-00-3	0,01 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H304, H314, H335, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=10	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta läkare.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90**Förtäring**

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Efter adekvat första hjälpen krävs ingen ytterligare behandling om inte symtomen återkommer.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

Övrigt**Information till räddningspersonal**

Personer som ger första hjälpen måste skydda sig själva.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Giftiga ångor kan frigöras.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Avlägsna alla antändningskällor.

Sörj för tillräcklig ventilation.

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit).

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Bortskaffande: se avsnitt 13

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

lagringstemperatur : 50 °C

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Förvaras i sluten behållare. Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Mineralolja	- -	- 1	- 3	AFS 2018:1	-	-

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs. Ögonduschar tillhandahålls och deras placering märks påfallande

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Använd skyddshandskar.

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-09-28

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Om överdriven ånga, dimma eller damm kan uppstå, använd godkänd andningsskyddsutrustning.
Partikelfilter. EN 143

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

ljusbrun

Lukt

Ingen tillgänglig data

Smältpunkt / fryspunkt

-27 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 200 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

162 mm²/s @40°C

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-09-28

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

902 kg/m³ @15°C

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion känd under normal användning.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7)

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör farliga nedbrytningsprodukter inte bildas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
Destillat (petro- leum), lös- ningsmedelsavv axade tunga par- affinisk; Basolja— ospe- cificerad; [Ett komplex kombin- ation av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala par- affiner från en petroleumfrak- tion med lös- ningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal öve- rvägande i inter- vallet C20 till C50 och produ- cerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Råtta	-
Destillat (petro- leum), lös- ningsmedelsavv axade tunga par- affinisk; Basolja— ospe- cificerad; [Ett komplex kombin- ation av kolväten erhållen genom	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospecificerad; [Ett komplex kombination av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som	LC50	> 5,53 mg/l	Inandning (ånga)	4 h	Råtta	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Mineralolja /	LC50	> 5000 mg/l	Inandning (damm/dimma)	4 h	Råtta	-
Mineralolja /	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Råtta	-
Mineralolja /	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	552 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	251 mg/kg	dermal	-	Råtta	OECD 402
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LC50	1,19 mg/l	Inandning (ånga)	4 h	Råtta	-
2,5-bis(tert- nonylditio)-1,3,4- tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 10000 mg/kg	oral	-	Råtta	-
2,5-bis(tert- nonylditio)-1,3,4- tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
2,5-bis(tert- nonylditio)-1,3,4- tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LC50	> 2,75 mg/l	Inandning (ånga)	4 h	Råtta	-
(Z)-oktadek-9- enylamin 112-90-3 / 204- 015-5	LD50	1689 mg/kg kroppsvikt	oral	-	Råtta	-

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Detta utesluter dock inte möjligheten att stora eller frekventa utsläpp kan ha en skadlig eller skadlig effekt på miljön.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospecifierad; [Ett komplex kombination av kolväten erhållen genom avlägsnande av nor-	LC50	100 mg/l	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
mala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7			
Mineralolja /	LC50	100 mg/l	Pimephales promelas (knöl-skallelöja)
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	LC50	0,06 mg/l	Pimephales promelas (knöl-skallelöja)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospecificerad; [Ett komplex kombination av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	EC50	3 mg/l	72 h	-
Mineralolja /	EC50	> 100 mg/l	72 h	Scenedesmus quadricauda
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,46 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,04 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Destillat (petroleum), lös- ningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospe- cificerad; [Ett komplex kombin- ation av kolväten erhållen genom avlägsnande av nor- mala paraffiner från en petro- leumfraktion med lös- ningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal öve- rvägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	EC50	10000 mg/l	-
Mineralolja /	EC50	> 10000 mg/l	-
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,98 mg/l	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	NOEC	0,56 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje
Destillat (petroleum), lös- ningsmedelsavvaxade tungt paraffinisk; Basolja— ospecificerad; [Ett komplex kombina- tion av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel	28 d	Ej lätt biologiskt nedbryt- bar (enligt OECD-kriter- ier)	31 %	OECD 301F

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje
kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7				
Mineralolja /	-	-	31 %	-
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	-	-	22 %	OECD TG 301D
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	28 d	Lätt biologiskt nedbrytbar	68 %	-

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinisk; Basolja— ospecificerad; [Ett komplex kombination av kolväten erhållen genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion med lösningsmedel kristallisation. Den består till övervägande del av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C20 till C50 och producerar en färdig olja med en viskositet som inte är mindre än 100 SUS vid 100 °F (19cSt vid 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	9,2	260
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	2,9	-

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90**AVSNITT 16: Annan information****Förkortningar**

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

DNEL - Härledd nolleffektnivå

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

STOT - Specifik organtoxicitet

UFI - Unik formuleringsidentifierare

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90**Betydelse av fraser**

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 3 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 3

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.