

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn**

Snabb-Epoxy - Härdare

Artikel-nr.

36-2361

UFI-kod

7AMP-91XP-Q00J-JA1R

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Produkttyp**

Tvåkomponentslim

Relevanta identifierade användningar

Tvåkomponentslim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, SOS alarm

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Hudirritation, kategori 2

Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H315, H319

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta Händer grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol	90-72-2 202-013-9 - 603-069-00-0	10 - 20%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H302, H315, H319 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Behandla symptomatiskt.

Inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare.

Förtäring

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt

Irriterande

Kontakt med ögonen

Irriterande

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Vid brand: Släck med pulver, koldioxid eller skum. Vattendimma

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Beroende på brandstorlek, använd fristående andningsapparat och skyddskläder och kemikalier resistent skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Drabbat område ventileras. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Utsläpp i miljön skall undvikas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Bortskaffa avfallsburkar och -behållare i enlighet med lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Förebyggande åtgärder för hantering**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	530 µg/m³	Arbetstagare	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	2,1 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	150 µg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	600 µg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	130 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	130 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	75 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	75 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	75 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Sötvatten	46 µg/l
tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Havsvatten	4,6 µg/l

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Reningsverk	200 µg/l
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	262,1 µg/kg sediment torrsvikt
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	26,211 µg/kg sediment torrsvikt
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Mark	0,0254 mg/kg markens torrsvikt
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	460 µg/l
tris-2,4,6-dimetylaminometylphenol; 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)phenol (90-72-2/202-013-9)	PNEC	Intermittent frisättning (Havsvatten)	46 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för tillräcklig ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon

Handskar

Använd skyddshandskar.

Andra hudskydd

Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysiskt tillstånd**

Vätska

Färg

ljusgul

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 93,3 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Viskositet, dynamisk

10000 - 16000 mPa · s

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**Relativ densitet**

1,13

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ytterligare information om korrekt lagring: se avsnitt 7.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Frätande/irriterande på huden**

Irriterande – hudirritation och ögonskador

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Irriterande – hudirritation och ögonskador

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare

11.2. Information om andra faror

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Toxicitet
- Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
- Ingen tillgänglig data
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga
- Ingen tillgänglig data
- 12.4 Rörligheten i jord
- Ingen tillgänglig data
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- Ingen tillgänglig data
- 12.6. Hormonstörande egenskaper
- Ingen tillgänglig data
- 12.7. Andra skadliga effekter
- Ingen tillgänglig data
- Övrigt
- Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Avfallshantering
- Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer
- Ej tillämplig
- 14.2 Officiell transportbenämning
- Ej tillämplig

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Snabb-Epoxy - Härdare**14.3 Faroklass för transport**

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig data

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information**Betydelse av fraser**

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.