

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Lampolja

Artikel-nr.

36-0440

UFI-kod

Y140-4045-800F-5E79

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Tändvätska

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Garnisonsgatan 26, 2nd FL

SE-254 66 Helsingborg

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Fara vid aspiration, kategori 1

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

Faroangivelser

H304

Kompletterande faroangivelser

EUH066

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till miljöstation.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Tilläggsinformation

Innehåller : KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Lampor som fyllts med denna vätska skall förvaras utom räckhåll för barn.

Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, <2% AROMATER	- 929-018-5 01-2119475608-26 -	100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta läkare.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Låt den skadade vila och håll varm med en filt.
Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Kontakta genast läkare.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Vid obehag, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Uppsök läkarvård.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. SPOTTA ut sköljvattnet.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kontakt med ögonen

Efter ögonkontakt : Orsakar ögonirritation.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

Förtäring

VID FÖRTÄRING: illamående och Kräkningar

Kemisk lunginflammation kan uppstå upp till ett dygn efter förtäring, eller om maginnehållet kommer ner i lungorna vid kräkning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

Om du exponerats: Kontakta läkare. Visa Säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Pulver eller , alkoholbeständigt skum Koldioxid . Släck med vatten.

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullständig

förbränning, aldehyder och andra giftiga, hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Vid brand använd friskluftsmask.

Bär heltäckande skyddsklädsel.

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Sörj för god ventilation

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta.

Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112.

Använd kemskyddsdräkt vid sanering av större utsläpp.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

Stora mängder spill: Kontakta räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.

Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall.

Rådfråga behöriga myndigheter om avfallshantering. Visa Säkerhetsdatablad.

Sörj för tillräcklig ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Personligt skydd: se avsnitt 8

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Personligt skydd: se avsnitt 8

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att andas in ångor.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Sörj för tillräcklig ventilation.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs.

Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

Förvaras svalt och torrt.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förvaras ej i närheten av inkompatibla material. Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Använd alltid förseglade och tydligt märkta förpackningar.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1,2

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig data

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen på arbetsplatsen ska säkerställa en luftkvalitet som uppfyller kraven enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.

Processventilation bör användas för att avlägsna luftföroreningar vid källan

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 Rekommenderade handskar : Butylgummi Viton

FKM (fluorgummi)

Genombrottstid : >240 min

Den mest lämpliga handsken bör väljas i samråd med handskleverantören, med beaktande av riskbedömningen för det

specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras. Notera att materialets genombrottstid

påverkas av exponeringens varaktighet, temperaturförhållanden, nötning med mera.

Andra hudskydd

Använd ej kläder av syntetmaterial som kan ge upphov till statisk elektricitet. Använd antistatiska skor och kläder.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Typ av filter: A

Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

Övrigt

Begränsning av exponering

De faror som produkten eller dess beståndsdelar medför ska beaktas i riskbedömningen för det specifika arbetsmomentet, i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. Riskbedömningen ska revideras regelbundet och uppdateras om nödvändigt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

Färg

klar

Lukt

Mild

Smältpunkt / fryspunkt

-15 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

150 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 7 %

Flampunkt

> 78 °C

Självantändningstemperatur

228 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

6,5

Kinematisk viskositet1,66 mm²/s (20 °C)**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

0,04 kPa

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Relativ densitet

0,8 kg/l

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

9.2 Annan information
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner
Kan avge flyktiga, brandfarliga ångor. Undvik hantering i närheten av värme- och antändningskällor
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas
Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Undvik hantering i närheten av värme- och antändningskällor
- 10.5 Oförenliga material
Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008
Inandning av ångor, eller förtäring av produkten, kan ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, dåsighet, kräkningar, magsmärtor eller i extrema fall medvetslöshet.
- Akut toxicitet
Produkten är inte klassificerad som akuttoxisk.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
KOLVÄTEN, C10- C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA 929-018-5	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	24h	Kanin

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
KOLVÄTEN, C10- C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA 929-018-5	LC50	> 5000 mg/l	inhalativ	4h	Råtta
KOLVÄTEN, C10- C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA 929-018-5	LD50	> 2000 mg/kg	oral	24h	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ingen irriterande effekt på ögon och slemhinna.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller

Inga mutagena effekter har rapporterats för ämnena i denna blandning.

Mutagenitet

Inga mutagena effekter har rapporterats för ämnena i denna blandning.

Cancerogenitet

Ingen indikation på cancerogenitet hos människan.

Reproduktionstoxicitet

Inga reproduktionstoxiska effekter har rapporterats för ämnena i denna blandning.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kemisk lunginflammation kan uppstå upp till ett dygn efter förtäring, eller om maginnehållet kommer ner i lungorna vid kräkning.
Iakta aspirationsrisken vid kräkningar.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

ej angiven

Annan information

ej angiven

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten ska inte märkas som miljöfarlig.

Det är inte uteslutet att stora utsläpp, eller upprepade mindre utsläpp, kan ha en skadlig inverkan på miljön.

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA 929-018-5	LC50	1000 mg/l	96h

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA 929-018-5	LC50	> 1000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt lätt nedbrytbara hydraulikoljor

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

Absorberas lätt i marken. Produkten är inte blandbar med vatten.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

ej angiven

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Hinnor som bildas på vatten kan påverka syrgastransporten och skada organismer.

Petroleumprodukter kan förstöra isolationsförmågan i päls och fjäderdräkt, så att sjöfåglar och havsdäggdjur kan frysa ihjäl.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Tomma, ursköljda förpackningar lämnas till återvinning där så är praktiskt möjligt.

Se direktiv 2008/98/EG om avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

ingen Kemikaliesäkerhetsrapport

AVSNITT 16: Annan information**Betydelse av fraser**

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.