

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Transmissionsolja ATF DX III

Artikel-nr.

36-979, 36-9790

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Transmissionsolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Faroangivelser

H412

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Kompletterande faroangivelser

EUH208

2.2 Märkningsuppgifter**Faroangivelser**

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO)-, 1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO-, N,N-DICOCO ALKYL DERIVS. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd återvinningsstation.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 649-467-00-8	60 - 100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29 649-468-00-3	5 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
1- (tert-dodecyltio) propan-2- ol	67124-09-8 266-582-5 01-2119953277-30 -	0,5 - <1%	Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H317, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-
1,2-propandiol, 3-amino-, N, N-dikoko-alkylderivat.	- 482-000-4 01-0000020142-86 -	0,3 - <0,5%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -	-
2- (2-heptadec-8-enyl-2- imidazolin-1-yl) etanol	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13 -	0 - <0,05%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-
2,2'-(C16-18 (jämnt talat, C18 omättat) alkylimino) dietanol	1218787-32-6 620-540-6 - -	0 - <0,05%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H314, H318, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
DMSO extract content < 3%

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sök läkarhjälp vid obehag. Förflytta den drabbade personen i en liggande ställning, vid andtäppa i en halvsittande ställning.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Förtäring

Sök läkarvård om symptom uppstår. Skölj munnen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd. Symptomen på förgiftning kan vara fördröjda. Den drabbade personen ska hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.

Inandning

Kan orsaka astma-liknande andfåddhet. Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt

Långvarig och upprepad kontakt kan ge rodnad och irritation. Upprepad kontakt kan dock avfetta huden och orsaka dermatit.

Kontakt med ögonen

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Förtäring

Kan orsaka magont eller kräkningar. Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och förgiftning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid termisk nedbrytning bildas: koloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Bär alltid full brandskyddsutrustning.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Sörj för tillräcklig ventilation. Observera halkrisk vid läckage/spill.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Förorena inte vatten. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Bortskaffande: se avsnitt 13

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Sörj för tillräcklig ventilation. Stora spill: Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material. Små spill: Torka bort med papper eller textil. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för tillräcklig ventilation. Oljan skall alltid snabbt avlägsnas med tvål och vatten eller hudrengöringsmedel. Använd inte oljetillsmutsade kläder och skor och stoppa aldrig oljiga trasor i fickorna.

Hygien

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnade behållare måste förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras endast i originalförpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
- (64742-54-7 / 64742-55-8 / 64742-53-6/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2,73 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
- (64742-54-7 / 64742-55-8 / 64742-53-6/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,97 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
- (64742-54-7 / 64742-55-8 / 64742-53-6/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,74 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
- (64742-54-7 / 64742-55-8 / 64742-53-6/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5,58 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
- (64742-54-7 / 64742-55-8 / 64742-53-6/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,19 mg/m³	Konsumenter	Lokal
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (CAS: 67124-09-8/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,84 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2,9 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,67 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,23 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,18 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	125 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	350 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	24,7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	4,35 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	2,5 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	4,4 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE	DNEL	Akut (kort sikt)	0,25 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(29385-43-1/-)		Inandning			
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,5 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,25 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	8,8 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,25 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8- HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	2 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8- HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	14 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8- HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,46 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8- HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,06 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	PNEC	Mark	0,244 mg/kg
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	8,28 mg/kg
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	PNEC	Sötvatten	0,006 mg/l
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,828 mg/kg
2-PROPANOL, 1-(TERT-DODECYLTHIO) (67124-09-8/-)	PNEC	Havsvatten	0,001 mg/l
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11- ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	PNEC	Mark	0,0853 mg/kg
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11- ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,433 mg/kg

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,0596 mg/kg
THIOPHENE, TETRAHYDRO-,1,1-DIOXIDE,3-(C9-11-ISOALKYLOXY)DERIVS.,C10-R (398141-87-2/-)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Mark	0,002 mg/kg
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Sötvatten	0,008 mg/l
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,003 mg/kg
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Havsvatten	0,008 mg/l
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,003 mg/kg
METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE (29385-43-1/-)	PNEC	Reningsverk	39,4 mg/l
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8-HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,038 mg/kg
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8-HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,376 mg/kg
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8-HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	PNEC	Mark	0,075 mg/kg
1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL, 2-(8-HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO- (95-38-5/-)	PNEC	Reningsverk	0,27 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation. Undvik att andas in ångor. Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

Ögon / ansiktsskydd

Vid risk för stänk, använd: Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Nitrilgummi Genombrottsid : 480 min Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Det bör beaktas att vätska kan tränga igenom skyddshandskarna. Täta byten rekommenderas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Andra hudskydd

Använd skyddskläder.

Andningsskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte. Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

klar

Lukt

Olja

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 250 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

206 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

35 mm²/s

Metod

(40°C)

Löslighet

praktiskt taget olöslig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0,853 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen tillgänglig data

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk sönderdelning eller förbränning kan ge kolmonoxid, koldioxid och väte.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Kan orsaka obehag vid förtäring. Långvarig och upprepade kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Vatten

Farligt för vattenmiljön Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

Produkten är olöslig i vatten och lägger sig som en hinna på vattenytan.

Versionsnummer:	1
Utfärdat:	2023-02-17

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Förhindra utsläpp i avloppssystemet.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Transmissionsolja ATF DX III**AVSNITT 16: Annan information****Betydelse av fraser**

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.