

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Dieseltillsats**

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Dieseltillsats

Artikel-nr.

36-675

UFI-kod

HF25-K0JJ-K00M-7ANT

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Bensinbränsletillsats

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17  
SE-433 33 Partille  
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Fara vid aspiration, kategori 1  
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-05-10 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Faroangivelser

H304, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
P331 Framkalla INTE kräkning.  
P405 Förvaras inlåst.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Innehåller Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                        | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr          | Konc.    | Klassificering                                                    | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk            | Anmärkning     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA | -<br>918-481-9<br>01-2119457273-39<br>-          | 80 - 95% | Asp. Tox. 1                                                       | H304, EUH066<br>-<br>-                                 | -              |
| 2-Etylhexylnitrat                                                   | 27247-96-7<br>248-363-6<br>01-2119539586-27<br>- | 5 - 10%  | Skin Irrit. 2,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 1           | H302, H312,<br>H332, H411,<br>EUH044, EUH066<br>-<br>- | -              |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene                       | -<br>919-284-0<br>01-2119463588-24<br>-          | <1%      | Asp. Tox. 1,<br>Aquatic Chronic 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit. | H304, H336,<br>H411, EUH066<br>-<br>-                  | M (chronic): 1 |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Vid obehag, kontakta läkare.

Inandning

Sörj för frisk luft. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudkontakt : Tvätta med varmt vatten och tvål. Vid obehag, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

Om ögonirritation består, kontakta en specialist. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svält en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Dieseltillsats**

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

**Inandning**

Irriterande för luftvägarna Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Inandning av ångor, eller förtäring av produkten, kan ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet.

**Hudkontakt**

Upprepad kontakt kan dock avfetta huden och orsaka dermatit. Verkar uttorkande på huden

**Kontakt med ögonen**

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

**Förtäring**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med förtäring eller kräkning.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

**Olämpliga släckmedel**

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Vid termisk nedbrytning bildas: koloxider Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Speciell skyddsutrustning för brandmän Använd andningsskydd.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Personligt skydd: se avsnitt 8 Avlägsna alla antändningskällor.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp till miljön. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom at använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning.

Hygien

Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel                                                         | CAS-nr<br>EG-nr | Nivågränsvärde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa | Anmärkning | År   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------|------------|------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA | -<br>918-481-9  | 50<br>300                     | 100<br>600                   | -     | H, V       | 2018 |
| Oljedimma, inkl oljerök                                             | -<br>-          | -<br>1                        | -<br>3                       | -     | -          | -    |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskar

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. Rekommenderade handskar : NBR (Nitrilgummi)

Andra hudskydd

Använd lämplig overall för att undvika hudexponering.

Andningsskydd

Sörj för tillräcklig ventilation. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde. Typ av filter: A2

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

ljusbrun

Lukt

Petroleum

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 150 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 61 °C

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Självantändningstemperatur  
> 200 °C

Sönderdelningstemperatur  
> 100 °C

pH  
Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet  
< 7 cSt

Löslighet  
Produkten är olöslig och flyter på vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten  
Ingen tillgänglig data

Ångtryck  
Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet  
0,82 g/cm³

Relativ ångdensitet  
Ingen tillgänglig data

Explosiva egenskaper  
Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

Partikelegenskaper  
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information  
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet  
Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet  
Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner  
Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas  
Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

koloxider Kväveoxider (NOx)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

Akut toxicitet

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.  
Upprepad kontakt kan dock avfetta huden och orsaka dermatit. Lätt irritation kan förekomma vid långvarig eller upprepad kontakt.  
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

| Produkt /<br>ämnetsnamn<br>CAS / EG num.    | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|
| 2-Etylhexylnitrat<br>27247-96-7 / 248-363-6 | LD50           | > 9600 mg/kg | oral           | -                            | Råtta     |
| 2-Etylhexylnitrat<br>27247-96-7 / 248-363-6 | LD50           | > 4800 mg/kg | Dermal         | -                            | Kanin     |
| 2-Etylhexylnitrat<br>27247-96-7 / 248-363-6 | LC50           | 5,65 mg/l    | Inandning      | 4h                           | -         |

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

**Toxicitet vid upprepad dosering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med förtäring eller kräkning.

**11.2. Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**

**Toxicitet**

Farligt för vattenmiljön

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.        | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Metod / riktlinje |
|---------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2-Etylhexylnitrat<br>27247-96-7 / 248-363-6 | LC50     | 2 mg/l           | 96 h                           | OECD 203          |

**Akut toxicitet för alger**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.        | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Metod / riktlinje |
|---------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2-Etylhexylnitrat<br>27247-96-7 / 248-363-6 | EC50     | 1 - 10 mg/l      | 72 h                           | OECD 201          |

**Akut toxicitet för kräftdjur**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Metod / riktlinje |
|--------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2-Etylhexylnitrat                    | EC50     | > 10 mg/l        | 48 h                           | OECD 202          |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Metod / riktlinje |
|--------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 27247-96-7 / 248-363-6               |          |                  |                                |                   |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Innehåller ämnen som är svårnedbrytbara. KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA : Förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Kan bioackumuleras

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

olöslig i: Vatten

Förväntas ha relativt låg rörlighet i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA : Omvandling till följd av hydrolys förväntas inte vara signifikant. Omvandling till följd av fotolys förväntas inte vara signifikant. Förväntas sönderfalla snabbt i luft. Mycket flyktigt, fördelas snabbt till luft. Förväntas inte fördelas till sediment eller avloppsslam.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

| Avfallskod | Beskrivning                       |
|------------|-----------------------------------|
| 13 07 03*  | Andra bränslen (även blandningar) |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.  
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
SFS Avfallsförordning (2020:614)  
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Dieseltillsats**

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information**

**Förkortningar**

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-05-10 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

**Betydelse av fraser**

- Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
- Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.