

**PRESTANDADECLARATION
YTELSESERKLÆRING
SUORITUSKYKYILMOITUS
YDELSEDECLARATION**

NR: CPR-87724-87727

1. Artikel nr/ Artikkelnr/ Tuotenro/ Artikel nr:
87-724, 87-725, 87-726, 87-727

2. Produktbeteckning/ Produktbetegnelse / Tuotteen kuvaus / Produktbetegnelse:
Se förpackning/ Se forpakning/ Ks. pakkaus/ Se på pakken

3. Avsedd användning/ Tiltænkt bruk / Käyttötarkoitus / Tiltænkt anvendelse:
Used for structural timber products

4. Tillverkare
Biltema Sweden AB
Garnisonsgatan 26, 2tr
SE-254 66 Helsingborg
+46-77-520 00 00

Produsent
Biltema Norge AS
Postboks 74
NO-3401 Lier
+47-32 84 91 10

Valmistaja
Biltema Suomi Oy
Iltaruskontie 2
FIN-00750 Helsinki
+358-207 609 609

Producent
Biltema Danmark A/S
Stenbukken 21
DK-9200 Aalborg SV
+45-96 32 38 80

kundservice@biltema.com
www.biltema.com

5. Tillverkarens representant/ Produsentens representant / Valmistajan edustaja / Producentens repræsentant:

Ej tillämpligt/ Gjelder ikke/ Ei sovellettavissa/ Ikke anvendelig

6. AVCP system/ AVCP-system / AVCP-järjestelmä/ AVCP system:
System 3
Järjestelmä 3

7. Certifiering/ Sertifisering / Sertifiointi / Certificering:

NB 1015, STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. performed the ITT to confirm essential characteristic values in accordance to EN 14592:2008+A1:2012 and issued Certificates No E-30-20649-13.
FPC System maintained by the manufacturer

8. I det fall en europeisk teknisk bedömning har utfärdats/ I tilfeller der en europeisk teknisk vurdering er utstedt / Jos eurooppalainen tekninen arviointi on tehty / Hvis der er udfærdiget en europæisk teknisk bedømmelse:

Ej tillämpligt/ Gjelder ikke/ Ei sovellettavissa/ Ikke anvendelig

9. Prestanda/ Ytelse/ Suoritustaso/ Ydeevne:

Essential Characteristics	Performance	Implemented Harmonized Standard (hEN)
Mechanical resistance and stability	Annex 1	EN 14592:2008+A1:2012
Reaction to fire	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Durability	Service Class 3	EN 1995-1-1

Annex 1

Dimensions		Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pullthrough parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]			Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
Ø	Length [mm]		Loading across the fibre	Loading along the fibre	Flat head	Pan head	Oval head		
4,2 mm	-	2 367	17,51	13,57	25,35	28,87	25,41	3,26	1,63

Characteristic density of wood 450 kg/m³

10. Underskrift/ Underskrift/ Allekirjoitus/ Underskrift:

Prestandan för de produkter som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9/ Ytelsen for produktene angitt i punkt 1 og 2 samsvarer med ytelsen angitt i punkt 9./ Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset./ Ydeevnen for de produkter, som angives under punkterne 1 og 2, er i overensstemmelse med den ydeevne, der angives under punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4/ Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten angitt under punkt 4./ Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denne ydeevnedeklaration udarbejdes på eget ansvar af den producent, som angives under punkt 4.

Erik Lundgren
Produktchef/ Produktsjef/ Tuotepäällikkö/ Produktchef
Helsingborg 20130925

