

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn**

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Artikel-nr.

37-0921

UFI-kod

K806-D15C-K00W-VC8M

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Produkttyp**

En kemisk förankringsapplikation

Relevanta identifierade användningar

Byggnads- och konstruktionsarbete

Industriellt bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen***Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008***Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Faroangivelser

H315, H319, H412

2.2 Märkningsuppgifter*Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008***Faropiktogram****Signalord**

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P264 Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.

P272 Nedstämta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.

Tilläggsinformation

Innehåller : DIBENZOYL PEROXIDE.

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifika koncentra- tionsgränser	Anmärkning
dibensoylperoxid; bensoylperoxid	94-36-0 202-327-6 01-2119511472- 50 617-008-00-0	10 - 20%	Org. Perox. B, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H241, H317, H319, H400, H410 M-acut=10 M-chro=10	-	-
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3 01-2119456816- 28 603-027-00-1	>3 - <10%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-	-

Övrig information ämne
För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning
VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Låt den skadade vila och håll varm med en filt. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Hudkontakt
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Kontakt med ögonen
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Förtäring
Uppsök läkarvård om du mår illa. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning
Undvik inandning av damm.

Hudkontakt
irriterande.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**Kontakt med ögonen**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Lämpliga släckmedel skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Giftiga ångor kan frigöras.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Brandmän måste använda standardskyddsutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och i slutna utrymmen, SCBA.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Drabbat område ventileras. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Personligt skydd: se avsnitt 8 Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Avsnitt 13: Avfallshantering

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Sörj för god ventilation. Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Hygien

Tvätta händerna grundligt efter användning. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Skyddas från solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3	10 / 25 /	40 / 104 /		H	-

8.2 Begränsning av exponeringen

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sideskydd

Handskar

Användning av skyddshandskar (EN 374)
NBR (Nitrilgummi) , > 480 min, Handskmaterialets tjocklek : 0.4 mm

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Fast

Färg

olika

Lukt

svag

Smältpunkt / fryspunkt

0 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Viskositet, dynamisk

50000 - 180000 mPa · s

Löslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,45 g/cm³

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Relativ ångdensitet
Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
Ingen farlig reaktion känd under normal användning.
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas**
Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7)
- 10.5 Oförenliga material**
Ingen information tillgänglig.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**
Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	LD50	3500 mg/kg	dermal	-	-
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	LD50	7712 mg/kg bw	oral	Råtta	-
dibensoylperoxid;	LD50	> 2000 mg/kg	oral	Råtta	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje
bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6					
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	LD0	>2000 mg/kg	oral	Mus	OECD TG 401
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	LC0	24.3 mg/l	Inandning	Råtta	OECD TG 403

Frätande/irriterande på huden

Hudirritation, Kategori 2

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art	Metod / riktlinje
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	inte irriterande	4 h	Kanin	Ekvivalent med OECD 404

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art	Metod / riktlinje
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Måttligt irriterande	24 h	Kanin	Ekvivalent med OECD 405

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje	Övrigt
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Allergiframkallande	Mus	Ekvivalent med OECD 429	Hudsensibilisering

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje	Övrigt
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	negativ	Mus	OECD 476	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	negativ	Salmonella typhimurium	Ekvivalent med OECD 471	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	negativ	Mus	-	Exponeringstid 8 vecka(or)

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Övrigt
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Dermal	NOEL 40 mg	Mus	53 vecka(or) Exponeringstid
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	oral	NOAEL 2800 mg/kg kroppsvikt/dygn	Råtta	Exponeringstid 120 vecka(or)
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	oral	NOAEL 2800 mg/kg kroppsvikt/dygn	Mus	Exponeringstid 80 vecka(or)

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Resultat	Övrigt
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Utvecklingstoxicitet	NOAEL 500 mg/kg kroppsvikt/dygn	Råtta	Nej Verkningar	OECD 422
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Effekter på fortplantningsförmåga	LOEL 1000 mg/kg kroppsvikt/dygn	Råtta	-	OECD 422

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Resultat	Metod / riktlinje
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	oral	NOEL 500 mg/kg kroppsvikt/dygn	Rätta	Nej Verkningar	OECD 422

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Resultat	Exponeringstid / Exponeringsfrekvens	Metod / riktlinje
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	oral	NOAEL = 150 mg/kg bw/d	Rätta	-	90 d	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	oral	NOEL 1000 mg/kg kroppsvikt/dygn	Rätta	Nej Verkningar	-	OECD 422
VINYLTOLUEN 25013-15-4 / 246-562-2	Inandning	NOAEC = 60 ppm	Rätta	-	90 d	-

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer eller orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Akut toxicitet för fisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	LC50	> 72860 mg/l	-	Pimephales pro- melas (knölskal- lelöja)	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	LC50	0.0602 mg/l	-	Oncorhynchus mykiss (Regnbåg- söring)	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	LC50	0.0602 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbåg- söring)	OECD TG 203

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
ETYLENGLYKO L 107-21-1 / 203-473-3	EC50	6500 – 13000 mg/l	96 h	-	-	Källa : ECHA
dibensoylper- oxid; bensoylper- oxid 94-36-0 / 202-327-6	ErC50	0.071 mg/l	-	-	-	Källa : ECHA
dibensoylper- oxid; bensoylper- oxid 94-36-0 / 202-327-6	ErC50	0.0711 mg/l	72 h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	OECD TG 201	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	EC50	> 100 mg/l	-	Daphnia magna (vattenloppa)	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	EC50	0.11 mg/l	-	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	EC50	0.11 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD TG 202

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	EC50	35 mg/l	30 min	Aktiverat slam	OECD 209

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	NOEC	8590 mg/l	-	Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	-
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	NOEC	≥ 1000 mg/l	23 d	Americamysis bahia	-
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	NOEC	15380 mg/l	-	Kronisk (långvarig) fisktoxicitet	-
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	NOEC	0.0316 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)	OECD TG 203
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	EC10	0.001 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD TG 211
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	NOEC	0.02 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD TG 201

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	28 d	71%	OECD TG 301 D

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Metod / riktlinje	Anmärkning
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	3.46	-	Källa : HSDB
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	3.2 /(22°C)	OECD TG 117, HPLC Method	-
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	-1.36	-	-

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	KOC	Anmärkning
ETYLENGLYKOL 107-21-1 / 203-473-3	0.2	Källa : HSDB
dibensoylperoxid; bensoylperoxid 94-36-0 / 202-327-6	Log Koc 3.8 /(22°C)	OECD TG 121

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**14.2 Officiell transportbenämning**

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, AFS 2023:2.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10.

Avfallsförordning (2020:614).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**AVSNITT 16: Annan information****Förkortningar**

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffekt-koncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik organtoxicitet

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

UFI - Unik formuleringsidentifierare

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Lagningsmassa cement / betong. Komp B**Betydelse av fraser**

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Org. Perox. B - Organiska peroxider, typ B

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering .

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.