

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Däckfix

Artikel-nr.

36-082

UFI-kod

RSW6-R3D7-900H-V6FM

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Däckpump och tätningssanordning för fordon

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Aerosoler, farokategori 1
Akut toxicitet, oral, kategori 4
Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H222, H229, H302, H315, H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Däckfix

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P264 Tvätta grundligt efter användning.

P260 Inandas inte damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P381 Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P330 Skölj munnen.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

P321 Särskild behandling (se på etiketten).

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

P410 + P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Propan/butan	68476-86-8 - - -	18 - <20%	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Etenvinylacetatsampolymer	24937-78-8 - - -	0 - <5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3 - 603-027-00-1	0 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
2,2' -oxibisetanol	111-46-6 203-872-2 - -	0 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
Ammoniumhydroxid	1336-21-6 215-647-6 - -	0 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1	H302, H314, H318, H400 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramp. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudkontakt : Tvätta med mycket vatten/tvål. Vid hudirritation eller utslag: Uppsök läkarvård.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Uppsök en ögonläkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Uppsök medicinsk rådgivning OM du exponeras eller har orosmål.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarligt

Farliga sönderdelningsprodukter : koloxider

Tryckbehållare: Får inte sticka hål eller brännas, inte ens efter användning. Använd inte om sprayknappen saknas eller är defekt. Spraya inte mot öppen låga eller annat glödande material. Rök inte under användning eller tills den sprutade ytan är helt torr. Skär inte, svetsa, löd, borra, slipa eller utsätt inte behållare för värme, lågor, gnistor eller andra antändningskällor. All utrustning som används vid hantering av produkten måste vara jordad. Återanvänd inte tomma behållare. Undvik att andas in dimma/ångor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik långvarig exponering. Använd endast i välventilerade utrymmen. Bär lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik utsläpp till miljön. Följ god industriell hygienpraxis.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Övrigt

Vid brand: Utrym området.

Däckfix

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Absorbera med kiselgur eller motsvarande inert material. Skotta upp och kassera på lämplig avfallsanläggning i enlighet med gällande tillämpliga lagar och förordningar och produktens egenskaper vid tidpunkten för kassering.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Konstruera tillfälliga vallar av smuts, sand eller något lämpligt lättillgängligt obrännbart (sågspån) material för att förhindra spridning av materialet.

Om en läcka eller ett spill inte har antänts, använd vattenspray för att sprida ångorna, för att skydda personal som försöker stoppa läckan och för att spola bort spill från exponeringar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t.ex. sand, jord, iatomjord, vermikulit). Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Använd endast anpassad elektrisk utrustning (explosionssäker) i riskzonerna. Använd skum på spill för att minimera ångbildning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

Övrigt

Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation och isolera omedelbart de skadade aerosolbehållarna. Håll oskyddade personer och brandfarliga källor borta.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att andas in sprej.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Hanteras försiktigt - undvik stötar, friktion, slag.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras torrt. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Skyddas från fukt. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas mot direkt solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

7.3 Specifik slutanvändning

När produkten har spridits i ett däck måste användaren VARNA reparatören om att detta däck innehåller en mycket brandfarlig gas. Undvik gnistor och öppen låga, var extremt försiktig när du ventilerar ut gas. Svetsa INTE på fälgen eller använd däckbrottsmaskin förrän däcket har tagits bort från fälgen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3	10 25	40 104	-	H	-
2,2' -oxibisetanol	111-46-6 203-872-2	10 45	20 90	AFS 2018:1	H,V	1993

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Handskar

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. Rekommenderat material: Butylgummi

Andra hudskydd

Enbart passande, bekvämt sittande och rena skyddskläder används.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Halvmask med filter mot organiska ångor eller en fristående andningsapparat vid behov om exponeringsgränsvärden för ämnen överskrids eller i en dåligt ventilerad miljö.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Aerosol

Färg

vit

Lukt

Ammoniak

Smältpunkt / fryspunkt

~ 0°C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

-150 °C

Metod

TAG CC

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

9,5 - 10,5

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

mycket löslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

Densitet och / eller relativ densitet

1,025 - 1,113

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

< 2 %

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.
luktfri , färglös Gaser

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation förekommer inte

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror. Starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Frätande/irriterande på huden**

Irriterar huden.

Längre eller återupprepad kontakt med huden eller slemhinnor leder till retningsymptom som rodnad, bildning av blåsor, dermatit etc.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-04-07

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

STOT-upprepad exponering

Upprepad eller långvarig kontakt med beredningen kan avfetta huden, vilket kan resultera i icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Det finns inga data om denna produkts ekotoxicitet. Bedöms inte som farligt för miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

Emballage

Återanvänd inte tom behållare. Tom behållare ska lämnas till en godkänd avfallshanteringsplats för återvinning eller kassering. Punktera, bränn eller krossa inte tom behållare eftersom burken kan hålla kvar rester av gas eller vätska.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn

AEROSOLER, brandfarliga

IMDG korrekt leveransnamn

AEROSOLS

IATA korrekt fraktnamn

Aerosols, flammable

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR / RID Klass

2

ADR / RID Klass Kod

5F

Däckfix

IMDG Klass

2 (See SP63)

IATA Klass

2.1

ADN Klass

2

ADN Klass Kod

5F

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror**IMDG marine pollutant**

Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**Särskilda försiktighetsåtgärder**

Tunnelrestriktionskod D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Däckfix

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

Flam. Gas 1 - Brandfarliga gaser, kategori 1

Press. Gas - Gaser under tryck

Skin Corr. 1A - Frätande på huden, kategori 1A

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.