

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn  
Kök- och badrumsfärg, halvmatt

Artikel-nr.  
36-0258

UFI-kod  
UFI: 92N6-JQKE-VXEU-NUMH

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar  
Färg

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör  
BILTEMA SWEDEN AB

Adress  
Arenavägen 17  
SE-433 33 Partille  
Sverige

Telefon  
+46 77 520 00 00

E-Post  
kundservice@biltema.com

Hemsida  
www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid  
Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-09-02 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Tilläggsinformation

Halt av flyktiga organiska föreningar (VOC) i viktprocent: <30 g/l.

VOC-gränsvärde: 30 g VOC/L (cat. A/a)

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i

REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller

Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                                                               | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr          | Konc.       | Klassificering                                                                                                                                      | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                                | Anmärkning                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| titandioxid                                                                                                | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17<br>- | 10 - <15%   | Carc. 2                                                                                                                                             | H351<br>-<br>-                                                             | -                                                                                                  |
| 2-butoxietanol                                                                                             | 111-76-2<br>203-905-0<br>-<br>603-014-00-0       | 0 - <0,25%  | Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation                                                                         | H302, H315, H319, H331<br>-<br>-                                           | inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw                                       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                           | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60<br>-  | 0 - <0,036% | Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1                        | H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410<br>M-acut=1<br>M-chro=1           | Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036%<br>ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l           |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>611-341-5<br>01-2120764691-48<br>- | 0 - 0,0015% | Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410<br>M-acut=100<br>M-chro=100 | Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.  
Vissa produkter i detta produktsortiment innehåller ≥1 % titandioxid (13463-67-7). Bilaga VI-klassificeringen av titandioxid gäller inte för denna blandning enligt anmärkning 10.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-09-02 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Kök- och badrumsfärg, halvmatt**

**Hudkontakt**

Tvätta med mycket vatten/tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård.

**Kontakt med ögonen**

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.

**Förtäring**

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kon-takta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

**Hudkontakt**

Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion, hos extra känsliga personer.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel**

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Produkten sönderdelas vid brand eller vid upphettning till höga temperaturer, och brandfarliga och giftiga gaser kan frigöras. Bildning av: koloxider , metalloxider .

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Bär alltid full brandskyddsutrustning. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Sörj för frisk luft.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Hygien

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet .

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Undvik frost. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel    | CAS-nr<br>EG-nr         | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa | Anmärkning | År |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------|----|
| titandioxid    | 13463-67-7<br>236-675-5 | -<br>5                             | -<br>-                       | -     | -          | -  |
| 2-butoxietanol | 111-76-2<br>203-905-0   | 10<br>50                           | 50<br>246                    | -     | -          | -  |

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)   | Typ  | Exponering                    | Värde           | Population   | Effekter  |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal    | 89 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal    | 89 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal | 75 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)      | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 125 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 147 mg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 246 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 426 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 1091 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 59 mg/m³          | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 98 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 26,7 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 6,3 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| Titanium dioxide<br>(13463-67-7/236-675-5) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 10 mg/m³          | Arbetstagare | Lokal     |
| Titanium dioxide<br>(13463-67-7/236-675-5) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 700 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)      | Typ  | Del av miljön          | Värde                             |
|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------|
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | PNEC | Sötvatten              | 8,8 mg/l                          |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | PNEC | Havsvatten             | 0,88 mg/l                         |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | PNEC | Mark                   | 2,33 mg/kg<br>markens<br>torrvikt |
| 2-butoxyethanol<br>(111-76-2/203-905-0)    | PNEC | användning/frisättning | 26,4 mg/l                         |
| Titanium dioxide<br>(13463-67-7/236-675-5) | PNEC | Havsvatten             | 18,4 µg/l                         |
| Titanium dioxide<br>(13463-67-7/236-675-5) | PNEC | Mark                   | 100 mg/kg<br>markens<br>torrvikt  |
| Titanium dioxide                           | PNEC | Sötvatten              | 184 µg/l                          |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)      | Typ  | Del av miljön          | Värde    |
|--------------------------------------------|------|------------------------|----------|
| (13463-67-7/236-675-5)                     |      |                        |          |
| Titanium dioxide<br>(13463-67-7/236-675-5) | PNEC | användning/frisättning | 193 µg/l |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Handskar

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi)

Handskmaterialets tjocklek : 0,4 mm.

Genombrottsid : >480 min.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

vit

Lukt

Ingen tillgänglig data

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-09-02 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

7,8 - 8,8

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,1 - 1,3 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

< 30 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos    | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0  | LD50           | 1414 mg/kg     | oral           | -                            | Marsvin   |
| titandioxid<br>13463-67-7 / 236-675-5   | LD50           | 5000 mg/kg     | oral           | -                            | Råtta     |
| titandioxid<br>13463-67-7 / 236-675-5   | LC50           | 3,43-6,82 mg/l | Inandning      | 4 h                          | Råtta     |

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

**Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.   | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|----------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0 | LC50     | 1474 mg/l        | 96 h                      |
| titandioxid<br>13463-67-7 / 236-675-5  | LC50     | 155-294 mg/l     | 96 h                      |

**Akut toxicitet för alger**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                       | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| Titandioxid (aerodynamisk dia-<br>meter ≤ 10 µm)<br>13463-67-7 / 236-675-5 | EC50     | 100 mg/l         | 72 h                      |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0                                     | EC50     | 911 mg/l         | 72 h                      |

**Akut toxicitet för kräftdjur**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.   | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Art                                |
|----------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0 | EC50     | 1550 mg/l        | 48 h                           | -                                  |
| titandioxid<br>13463-67-7 / 236-675-5  | LC50     | 500 mg/l         | 48 h                           | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta) |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.   | Resultat | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------|----------|-------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0 | 90,4 %   | OECD 301 B        |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.   | LogKow / LogPow |
|----------------------------------------|-----------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0 | 0,8100          |

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer efter-  
som inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kök- och badrumsfärg, halvmatt

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfall skall samlas in och hanteras enligt de lokala bestämmelserna.

Emballage

Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.

| Avfallskod | Beskrivning                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 08 01 12   | Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-09-02 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Kök- och badrumsfärg, halvmatt**

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**Nationella föreskrifter**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.  
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
SFS Avfallsförordning (2020:614)  
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).  
AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Kök- och badrumsfärg, halvmatt**

**AVSNITT 16: Annan information**

**Förkortningar**

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Utfärdat:       | 2024-09-02 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Kök- och badrumsfärg, halvmatt**

**Betydelse av fraser**

- Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
- Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3
- Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
- Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2
- Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H310 Dödligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330 Dödligt vid inandning.
- H331 Giftigt vid inandning.
- H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
- EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.