

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Tätningsskitt

Artikel-nr.

36-686, 36-687

UFI-kod

UFI: Y030-10UD-K005-7FFU

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Behandling av tak.

Relevanta identifierade användningar

SU3 - Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser SU19 - Byggnads- och konstruktionsarbete SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter PC1: Lim, tätningssmedel. PC9 Beläggningar och Färger, Fyllnadsmedel, Fogmassor, Spädningsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Brandfarliga vätskor, kategori 3

Faroangivelser

H226, H336

Kompletterande faroangivelser

EUH066

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas ånga.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Tilläggsinformation

Innehåller : Nafta (petroleum) vätebehandlad tung , Oxiderad bitumen

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Övrigt
VOC-gränsvärde: 750 g/l Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 269,2 g/l

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Oxiderat bitumen	64742-93-4 265-196-4 01-2119498270-36-0027 -	35 - 40%	-	- - -	-
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 %	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33-xxxx 649-327-00-6	25 - 30%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H226, H304, H336, EUH066 - -	-
Kaolin	1332-58-7 310-127-6 - -	20 - 25%	-	- - -	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt	64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-XXXX 649-466-00-2	10 - 15%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L
Kalciumkarbonat	1317-65-3 215-279-6 - -	10 - 12%	-	- - -	-
propylenkarbonat	108-32-7 203-572-1 01-2119537232-48-XXXX 607-194-00-1	1 - <2%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16. DMSO < 3% (IP346 H304 är inte tillämpligt för slutprodukten p g a viskositetskriterierna.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Sök läkarhjälp vid obehag.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Torrsläckningspulver , Koldioxid , Skum .

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brinnande bitumenlösning ger upphov till en komplex blandning av gaser och luftburna partiklar, i vilken även ingår kolmonoxid och svaveldioxid. Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Övrigt

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras endast i originalbehållaren. Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser Lagras som brandfarlig vätska.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Destillat (petroleum) vätebehandlat lätt	64742-53-6 -	- 1	- 3	AFS 2018:1	V	-
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 %	64742-48-9 919-857-5	50 300	100 600	AFS 2018:1	H,V	2011

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	70,53 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	20 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	20 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	17,4 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	10 mg/m³	Konsumenter	Lokal
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	10 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
propylenkarbonat (108-32-7/203-572-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	10 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt (64742-53-6/265-156-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5,54 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Tallfettsyror polyaminkondensat (68910-93-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Tallfettsyror polyaminkondensat (68910-93-0/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,25 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Produkt	PNEC	Sötvatten	0,0428 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(-/-)			
Produkt (-/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	167,1 mg/kg
produkt (-/-)	PNEC	Havsvatten	0,0043 mg/l
Produkt (-/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	16,71 mg/kg
Produkt (-/-)	PNEC	Reningsverk	10,4 mg/l
produkt (-/-)	PNEC	Mark	9,44 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Ha ögonskölj och nöddusch tillgänglig. Sörj för tillräcklig ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar.
Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi) .
Genombrotts tid : >480 min.
Handskmaterialets tjocklek : >0,38 mm.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Typ av filter: A.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Viskös vätska

Färg

svart

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

145 - 200 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 7 %

Flampunkt

> 40 °C

Självantändningstemperatur

> 200 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet300 - 350 mm²/s**Löslighet**

Löslig i organiska lösningsmedel.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

> 6

Metod

uppskattad

Ångtryck

3 hPa

Densitet och / eller relativ densitet1000 kg/m³**Relativ ångdensitet**

> 3

Explosiva egenskaper

Ej explosivt

Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

VOC %

269,2 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

data fattas

10.5 Oförenliga material

Inga kända farliga reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga specifika farliga sönderfallsprodukter angivna. Vid brand kan hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
Tallfettsyror polyaminkondensat 68910-93-0	LD50	> 2000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
Tallfettssyror polyaminkondensat 68910-93-0	LD50	-	Dermal	-	Råtta	OECD 402	-
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572-1	LD50	> 2000 mg/kg bw	oral	-	Kanin	-	litteraturhänvisning : ECHA
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572-1	LD50	> 5000 mg/kg bw	oral	-	Råtta	-	litteraturhänvisning : ECHA
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	oral	-	Råtta	-	-
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-	-
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 5000 mg/m³	Inandning	-	Råtta	-	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt 64742-53-6 / 265-156-6	LC50	> 5,53 mg/l	Inandning (damm/dimma)	4h	Råtta	-	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt 64742-53-6 / 265-156-6	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	-	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt 64742-53-6 /	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Råtta	-	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
265-156-6							
Oxiderad bitumen -	-	-	-	-	-	-	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. Exponering av rökkondensat representativ för rök från hårt oxiderad bitumen (Typ III Built Up Roofing Asphalt) som bildas vid hantering/arbete över 230°C var svagt cancerogen i försöksdjur. Anm: båda studierna är summerade för att återspegla REACH-dossierna för oxiderad bitumen.

Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Tillförlitlig information om ögoneffekter saknas. Det finns ingen anledning att misstänka sådana effekter, men hantera det med försiktighet och rapportera eventuella symtom eller skador till tillverkaren eller distributören.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Cancerogenicitet

I produkter som innehåller lösningsmedel tillsammans med bitumen är det inte uteslutet att det kan finnas obetydliga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som eventuellt skulle kunna vara biologiskt tillgängliga. Genomförda studier visar dock att bitumenlösningar sannolikt inte är hälsoskadliga beroende på bitumeninnehållet, men av säkerhetsskäl skall hudkontakt ändå minimeras

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Huvudvärk
Dåsighet

Toxicitet vid hudkontakt

Upprepad eller långvarig kontakt med beredningen kan avfetta huden, vilket kan resultera i icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden.

Toxicitet vid ögonkontakt

Irritation

Toxicitet vid förtäring

Buksmärtor
Kräkningar

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Tallfettsyror polyaminkonden sat 68910-93-0	LC50	> 0,1 mg/l	96h	Brachydanio rerio	OECD 203	-
propylenkar- bonat 108-32-7 / 203- 572-1	LC50	> 1000 mg/l	96 h	Cyprinus carpio (Karp)	-	litteraturhänvis- ning : ECHA
Nafta (petro- leum), väte- behandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 100 mg/L	96 h	-	-	-
Destillat (petro- leum) väte- behandlad lätt 64742-53-6 / 265-156-6	LL50	> 100 mg/l	96 h	-	-	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Anmärkning
Tallfettsyror polyaminkondensat 68910-93-0	EC10	-	72h	Pseudokirchnerella subcapitata	-
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572- 1	EC50	> 900 mg/l	72 h	Desmodesmus sub- spicatus	litteraturhänvisning : ECHA
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919- 857-5	EC50	> 100 mg/L	72 h	-	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt 64742-53-6 / 265- 156-6	NOEL	> 100 mg/l	72h	-	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Tallfettsyror polyaminkondensat 68910-93-0	EC50	> 0,1 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 202
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572-1	EC50	> 500 mg/l	48 h	-	-
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	EC50	> 100 mg/L	48 h	-	-
Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt 64742-53-6 / 265-156-6	LL50	> 10000 mg/l	86 h	-	-

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
Destillat (petroleum) väte- behandlad lätt 64742-53-6 / 265-156-6	NOEL	10 mg/l	21 d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
propylenkarbonat 108-32-7 / 203-572-1	28 d	Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)	> 90 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten är olöslig och flyter på vatten. Trögflytande produkt. Förväntas absorbera till jordpartiklar i markprofilen.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer eller orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Detta material och dess behållare måste bortskaffas som farligt avfall. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Se till att avfall samlas in och innesluts. Bortskaffa den fasta återstoden enligt gällande bestämmelser. Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

Emballage

Eftersom tömda behållare kan behålla produktrester, följ varningarna på etiketten även efter att behållaren har tömts. Tomma behållare ska lämnas till en godkänd avfallshanteringsplats för återvinning eller kassering. Återanvänd inte tomma behållare.

Avfallskod	Beskrivning
17 03 02	Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskoden ska identifieras i samråd med avfallshanteringsbolaget eller den behöriga myndigheten. Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1139

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underrederbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

IMDG korrekt leveransnamn

COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under- coating, drum or barrel lining)

IATA korrekt fraktnamn

Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR / RID Klass

3

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

30

IMDG Klass

3

IATA Klass

3

ADN Klass

3

ADN Klass Kod

F1

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Nej

IMDG marine pollutant

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tätningsskitt

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Betydelse av fraser

STOT SE 3 - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.