

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Rostskyddsmedel

Artikel-nr.

36-2429

UFI-kod

UFI: A3V1-Y0Y8-600V-VNWX

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Aerosol

Relevanta identifierade användningar

Rostskyddsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

# Rostskyddsmedel

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Klassificering**

Aerosoler, farokategori 1

Hudsensibilisering, kategori 1

**Faroangivelser**

H222, H229, H317

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Faropiktogram**



**Signalord**

Fara

**Faroangivelser**

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P280.1 Använd skyddshandskar.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

**Tilläggsinformation**

Ämne med risker som ska vara finnas på etikett: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

VOC-produktkategori: Speciallack

VOC-gränsvärde: 840 g/l.

Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 270,5 g/l.

### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                                | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                     | Konc.     | Klassificering                                                                   | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk   | Anmärkning |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| destillat (petroleum), lös-<br>ningsmedelsraffinerade tunga<br>paraffiniska | 64741-88-4<br>265-090-8<br>01-2119488706-23<br>649-454-00-7 | 30 - 35%  | -                                                                                | -<br>-<br>-                                   | -          |
| Butan                                                                       | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32<br>601-004-00-0   | 32%       | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                                                      | H220, H280<br>-<br>-                          | C U        |
| Alkyd oil                                                                   | 68410-37-7<br>-<br>-<br>-                                   | 10 - 15%  | -                                                                                | -<br>-<br>-                                   | -          |
| destillat (petroleum), lös-<br>ningsmedelsavvaxade tunga<br>paraffiniska    | 64742-65-0<br>265-169-7<br>01-2119471299-27<br>-            | 5 - 10%   | Asp. Tox. 1                                                                      | H304<br>-<br>-                                | -          |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts                                 | 61789-86-4<br>263-093-9<br>01-2119488992-<br>18-XXXX<br>-   | 5 - 10%   | Skin Sens. 1                                                                     | H317<br>-<br>-                                | -          |
| propan                                                                      | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21<br>601-003-00-5    | 8%        | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                                                      | H220, H280<br>-<br>-                          | U          |
| Paraffin waxes and Hydrocar-<br>bon waxes                                   | 8002-74-2<br>232-315-6<br>-<br>-                            | 0 - <5%   | -                                                                                | -<br>-<br>-                                   | -          |
| 2-ethylhexanoic acid, zir-<br>conium salt                                   | 22464-99-9<br>245-018-1<br>01-2119979088-<br>21-XXXX<br>-   | 0 - <0,1% | Repr. 2                                                                          | H361fd<br>-<br>-                              | -          |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                                | 136-52-7<br>205-250-6<br>01-2119524678-<br>29-XXXX<br>-     | 0 - <0,1% | Skin Sens. 1, Eye<br>Irrit. 2, Repr. 2,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 3 | H317, H319,<br>H361f, H400,<br>H412<br>-<br>- | -          |
| Imine compound                                                              | -<br>-<br>-                                                 | 0 - <0,1% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2                           | H302, H315,<br>H319<br>-                      | -          |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

| Kemiskt namn | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr | Konc. | Klassificering | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------|------------|
|              | -                                       |       |                | -                                           |            |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta läkare.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.

Förtäring

Ett oavsiktligt intag av aerosolprodukt är osannolikt. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Huvudvärk , Yrsel .

Hudkontakt

Verkar uttorkande på huden

Kontakt med ögonen

Irriterande

Förtäring

Kräkningar

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Rostskyddsmedel

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga brandsläckningsmedel

Torrsläckningspulver , Koldioxid , Skum .

##### Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Utsatt inte för temperaturer över 50 °C. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

##### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

#### Övrigt

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Bortskaffande: se avsnitt 13 .

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

##### Förebyggande åtgärder för hantering

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

Hygien

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel                                                         | CAS-nr<br>EG-nr         | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa | Anmärkning | År   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------|------|
| destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska | 64741-88-4<br>265-090-8 | -<br>350                           | -<br>500                     | -     | -          | 2018 |
| destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska    | 64742-65-0<br>265-169-7 | -<br>350                           | -<br>500                     | -     | V          | 2018 |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ha ögonskölj och nöddusch tillgänglig. Sörj för tillräcklig ventilation. Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374  
Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi) .  
Genombrotts tid : >480 min.  
Handskmaterialets tjocklek : >0,38 mm.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Typ av filter: A.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Aerosol

Färg

ljusbrun

Lukt

svag

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

< 0 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Löslig i organiska lösningsmedel.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

910 -950 kg/m³ (20°C).

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

9.2 Annan information

VOC-produktkategori: Speciallack  
VOC-gränsvärde: 840 g/l.  
Produktsens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 270,5 g/l.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.                 | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponeringsväg | Exponeringens varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 / 205-250-6 | LD50           | 3 129 mg/kg  | oral           | -                         | Råtta     | OECD 425          |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 / 205-250-6 | LD50           | >2 000 mg/kg | Dermal         | -                         | Råtta     | OECD 402          |
| - 64741-88-4 / 265-090-8                          | LD50           | >2 000 mg/kg | oral           | -                         | -         | -                 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponer-<br>ingsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| -<br>64741-88-4 /<br>265-090-8          | LD50           | >2 000 mg/kg | Dermal              | -                            | -         | -                 |
| -<br>64742-65-0 /<br>265-169-7          | LD50           | >5 000 mg/kg | oral                | -                            | Råtta     | -                 |
| -<br>64742-65-0 /<br>265-169-7          | LC50           | >5,5 mg/dm3  | Inandning           | 4 h                          | Råtta     | -                 |

**Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Genotoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2. Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                 | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                   | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>136-52-7 / 205-250-6 | LC50     | 41,6 mg/l        | 28 d                      | Cyprinodon variegatus | -                 |
| -<br>64742-65-0 / 265-169-7                          | LC50     | >100 mg/l        | 96 h                      | Oncorhynchus mykiss   | LL50              |
| Propan<br>74-98-6 / 200-827-9                        | LC50     | 16,9 g/l         | 96 h                      | -                     | -                 |

Akut toxicitet för alger

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                 | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                             | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| -<br>64742-65-0 / 265-169-7                          | NOEC     | >100 mg/l        | 3 d                       | Pseudokirchneriella subcapitata | NOEL              |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>136-52-7 / 205-250-6 | -        | 0,0197 mg/l      | 7 d                       | Ceriodaphnia dubia              | -                 |
| Propan<br>74-98-6 / 200-827-9                        | IC50     | 11,3 mg/l        | 72 h                      | -                               | -                 |

Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art           |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------|
| Propan<br>74-98-6 / 200-827-9        | EC50     | 16,3 g/l         | 48 h                      | Daphnia magna |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

P.g.a. föreliggande data om eliminering/nedbrytning och bioackumuleringspotential är långvariga miljöskador möjliga.

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Se till att avfall samlas in och innesluts. Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

| Avfallskod | Beskrivning                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 13 02 05*  | Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn

AEROSOLER, brandfarliga

IMDG korrekt leveransnamn

AEROSOLS

IATA korrekt fraktnamn

Aerosols, flammable

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rostskyddsmedel

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR / RID Klass

2

ADR / RID Klass Kod

5F

IMDG Klass

2 ( See SP63)

IATA Klass

2.1

ADN Klass

2

ADN Klass Kod

5F

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

IMDG marine pollutant

Ja

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Rostskyddsmedel

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

#### Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D

Transportkategori 2

#### IMDG EmS

F-D, S-U

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### Övrigt

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Direktiv 75/324/EEG (Aerosoler)

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

#### Nationella föreskrifter

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

#### Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Rostskyddsmedel

**Betydelse av fraser**

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

Flam. Gas 1A - Brandfarliga gaser, kategori 1A

Press. Gas - Gaser under tryck

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.