

TECHNICAL DATASHEET

36-019

TAVELFÄRG

HELMATT SVART SKOLTAVELFÄRG

Användningsområde

Tvättbar vattenburen färg med hög täckkraft och fyllighet för grundning och färdigmålning av alla typer av ytor i torra utrymmen inomhus.

Färgen är svart och den färdigmålade ytan lämpar sig utmärkt som ”skoltavla” som man kan skriva och rita på med kritor.

Speciella egenskaper

Vattenburen högkvalitativ färg med avpassad reologi för enkel applicering av en slät yta utan struktur. Den släta ytan är viktig för att underlätta bortsuddningen av kritan.

Bruksanvisning

Underlaget ska vara rent, fast, torrt och dammfritt. Tvätta, skölj och avlägsna gammal lös färg. Blanka alkydmålade ytor mattslipas.

Bygg upp en så slät yta som möjligt före målning med Taveľfärg.

Appliceras med pensel i två skikt med bra tork mellan skikten.

Måla först horisontellt och sedan vertikalt.

Tips

För bästa resultat ska färgen appliceras först horisontellt och sedan vertikalt med mellanliggande tork.

Tekniska data

Bindemedel Styrenakrylat

Tvättbarhet: > 2000 varv SIS 184164

Torrhalt ca 37 volym-%

Viskositet: ca 155 cP ($\pm 10\%$)

Glans Helmatt

Brandfarl.klass. Ej brandfarlig

Densitet 1,21 ($\pm 2\%$) enl SS-184111

Lagr./transport 2 år frostfritt

Materielåtgång: 6-8 m²/lit

Måln.förhåll. Över +4°C

Torktid: 1-2 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet

Kulör Svart

Täckning: Innehållet räcker till ca 2-4 m²

Applicering: Pensel, 2 ggr, minst 24h mellanrum

Målningstemperatur: Minst +5°C

Torktid (+20°C): Beröringstorr 1h, genomtorr minst 24h

Spädning/Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaring: Svalt, men frostfritt