

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Färgborttagning

**Artikel-nr.**

30-507

**UFI-kod**

A9H8-H7UJ-FAEF-VMHQ

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar**

Färg- och lackborttagningsmedel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Brandfarliga vätskor, kategori 3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

**Faroangivelser**

H226, H319, H336

**2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Varning

**Faroangivelser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

**Tilläggsinformation**

Ämne med risker som ska vara finnas på etikett: 2-Butanon , n-Butylacetat .

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Innehåller: &lt;5 % nonjoniska ytaktiva ämnen

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Hormonstörande egenskaper : Ingen känd.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn               | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                        | Konc.    | Klassificering                                               | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| benzylalkohol              | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38-XXXX<br>603-057-00-5 | 25 - 50% | Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation | H302, H319, H332<br>-<br>-                  | -          |
| n-butylacetat              | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29-XXXX<br>607-025-00-1 | 5 - 10%  | Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis                           | H226, H336, EUH066<br>-<br>-                | -          |
| butanon; etylmetylketon    | 78-93-3<br>201-159-0<br>-<br>606-002-00-3                      | 5 - 10%  | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis             | H225, H319, H336, EUH066<br>-<br>-          | -          |
| Alkoholer, C9-11, etoxylat | 68439-46-3<br>614-482-0<br>-<br>-                              | 0 - <3%  | Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1                              | H302, H318<br>-<br>-                        | -          |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid olycka eller om du känner dig illamående, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten). Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symtomen kvarstår, ring en läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

**Förtäring**

Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Inandning**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Kontakt med ögonen**

Orsakar ögonirritation.

brännande känsla

tårande

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Torrsläckningspulver , Skum , Koldioxid (CO<sub>2</sub>) , Vattenånga

**Olämpliga släckmedel**

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Ingen tillgänglig data

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd ögonskydd när det finns risk för stänk. Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Sörj för tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Hygien

Tvätta händer, underarmar och ansikte noggrant efter hantering av föreningar och innan du äter, röker, använder toaletten och i slutet av dagen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Förvaras torrt.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Bestandsdel             | CAS-nr<br>EG-nr       | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa      | Anmärkning | År   |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------|
| n-butylacetat           | 123-86-4<br>204-658-1 | 50<br>241                          | 150<br>723                   | AFS 2018:1 | -          | 2020 |
| butanon; etylmetylketon | 78-93-3<br>201-159-0  | 50<br>150                          | 300<br>900                   | -          | -          | -    |

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Exponering                       | Värde     | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 11 mg/kg  | Arbetstagare | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 11 mg/kg  | Arbetstagare | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 600 mg/m³ | Arbetstagare | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 600 mg/m³ | Arbetstagare | Lokal     |
| n-butylacetat                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)              | 300 mg/m³ | Arbetstagare | Systemisk |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)          | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| (123-86-4/204-658-1)                           |      | Inandning                        |                   |              |           |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 300 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 2 mg/kg           | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 2 mg/kg           | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 6 mg/kg           | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 6 mg/kg           | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 35,7 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 35,7 mg/m³        | Konsumenter  | Lokal     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 300 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 300 mg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 22 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 110 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 8 mg/kg kv/dag    | Arbetstagare | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 40 mg/kg kv/dag   | Arbetstagare | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 5,4 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 27 mg/m³          | Konsumenter  | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 4 mg/kg kv/dag    | Konsumenter  | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 20 mg/kg kv/dag   | Konsumenter  | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 4 mg/kg kv/dag    | Konsumenter  | Systemisk |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 20 mg/kg kv/dag   | Konsumenter  | Systemisk |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 1161 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| butanon; etylmetylketon                        | DNEL | Kronisk (lång sikt)              | 600 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)          | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population  | Effekter  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| (78-93-3/201-159-0)                            |      | Inandning                        |                  |             |           |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 106 mg/m³        | Konsumenter | Systemisk |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 31 mg/kg kv/dag  | Konsumenter | Systemisk |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 412 mg/kg kv/dag | Konsumenter | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Del av miljön                        | Värde                      |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------|
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Reningsverk                          | 35,6 mg/l                  |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Mark                                 | 0,09 mg/kg                 |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | användning/frisättning               | 0,36 mg/l                  |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Sötvatten                            | 0,18 mg/l                  |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Havsvatten                           | 0,018 mg/l                 |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 0,981 mg/kg                |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1) | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 0,098 mg/kg                |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Intermittent frisättning (Sötvatten) | 2,3 mg/l                   |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Reningsverk                          | 39 mg/l                    |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 5,27 mg/kg sediment torrvt |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 527 µg/kg sediment torrvt  |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Mark                                 | 0,456 mg/kg markens torrvt |
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9) | PNEC | Havsvatten                           | 0,1 mg/l                   |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)          | Typ  | Del av miljön                   | Värde        |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|
| benzylalkohol<br>(100-51-6/202-859-9)          | PNEC | Sötvatten                       | 1 mg/l       |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Sötvatten                       | 55,8 mg/l    |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Sediment (sötvatten)            | 284,74 mg/kg |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Havsvatten                      | 55,8 mg/l    |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Sediment (havsvatten)           | 284,7 mg/kg  |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Mark                            | 22,5 mg/kg   |
| butanon; etylmetylketon<br>(78-93-3/201-159-0) | PNEC | Mikroorganismer i avloppsrening | 709 mg/l     |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Ögon / ansiktsskydd

Använd ögonskydd när det finns risk för stänk. Tättslutande skyddsglasögon

Handskar

Använd skyddshandskar vid upprepad eller långvarig hudkontakt.  
Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi) / Neopren

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Mask med patron A (bruna, organiska ämnen).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Viskös vätska

Färg

klar

Lukt

Karaktäristisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

**Smältpunkt / fryspunkt**

-15,4 °C

**Metod**

bensylalkohol

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

205,31 °C

**Metod**

bensylalkohol

**Brandfarlighet**

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**Nedre och övre explosionsgräns**

1,3 - 13 %

**Metod**

bensylalkohol

**Flampunkt**

42 °C

**Självantändningstemperatur**

436 °C

**Metod**

bensylalkohol

**Sönderdelningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**pH**

Ingen tillgänglig data

**Kinematisk viskositet**

Ingen tillgänglig data

**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

**Vattenlöslighet**

Löslig

**Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten**

Ingen tillgänglig data

**Ångtryck**

0,07 hPa

**Metod**

bensylalkohol

**Densitet och / eller relativ densitet**

1,0-1,1 kg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

**Relativ ångdensitet**  
Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**  
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**  
Inte reaktiv.

**10.2 Kemisk stabilitet**  
Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**  
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Kan reagera våldsamt med oxidanter.

**10.4 Förhållanden som skall undvikas**  
Låt inte ångor från produkten samlas i håligheter. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

**10.5 Oförenliga material**  
Syror , Metaller  
Oxiderande ämnen  
Syre  
Skyddas från fukt.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**  
Vid brand kan hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) bildas. Giftiga ångor kan frigöras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008**  
**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------|
| benzylalkohol<br>100-51-6 / 202-859-9   | LD50           | 1230 mg/kg  | oral           | -                            | Råtta     |
| benzylalkohol<br>100-51-6 / 202-859-9   | LD50           | 2000 mg/kg  | dermal         | -                            | Kanin     |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|
| benzylalkohol<br>100-51-6 / 202-859-9   | LC50           | > 4.178 mg/l | Inandning      | 4 h                          | Råtta     |

**Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Har avfettande effekt på huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Genotoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid upprepad dosering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Produkten avger organiska lösningsmedelsångor som kan orsaka slöhet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och berusning.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Beredningen förväntas inte vara bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Ingen känd.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Avfall, spill och tömda behållare tas om hand som farligt avfall.

| Avfallskod | Beskrivning                                 |
|------------|---------------------------------------------|
| 08 01 21*  | Avfall från färg- och lackborttagningsmedel |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Färgborttagning

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer  
1263

14.2 Officiell transportbenämning  
ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn  
FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel)

IMDG korrekt leveransnamn  
PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

IATA korrekt fraktnamn  
Paint related material (including paint thinning or reducing compounds)

14.3 Faroklass för transport  
Etikett  
ADR/RID/ADN



3  
IMDG



3  
IATA



3  
ADR / RID Klass  
3

ADR / RID Klass Kod  
F1

ADR / RID farlighetsnummer  
30

IMDG Klass  
3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

**IATA Klass**

3

**ADN Klass**

3

**ADN Klass Kod**

F1

**14.4 Förpackningsgrupp**

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

**14.5 Miljöfaror****Miljöfaror**

Produkten ska inte märkas som en miljöfara (symbol: fisk och träd).

**IMDG marine pollutant**

NO

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder****Särskilda försiktighetsåtgärder**

Tunnelrestriktionskod D/E

Transportkategori 3

**IMDG EmS**

F-E, S-E

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

IBC Instruction: IBC03

Förpackning &lt; 450 liter transporterad enligt 2.2.3.1.5 i ADR och till 2.3.2.5 i IMDG

**Övrigt**

Ej tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Nationella föreskrifter**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Färgborttagning

kalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information

### Betydelse av fraser

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H302 Skadligt vid förtäring.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.