

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn
TAKFÄRG CEILING

Artikel-nr.
36-2134, 36-2135

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar
Färg

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör
BILTEMA SWEDEN AB

Adress
Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon
+46 77 520 00 00

E-Post
kundservice@biltema.com

Hemsida
www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid
Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser
EUH208 Innehåller BIT, CMIT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

Övrigt

VOC-gränsvärde: 30 g/l (Kat. A/a).
VOC-värde : 2,5 g/l.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Talk (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 238-877-9 - -	≥10 - ≤25%	-	- - -	-
"titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]"	13463-67-7 236-675-5 - 022-006-00-2	0 - ≤3%	Carc. 2	H351 - -	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	0 - <0,036%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
Vissa produkter i detta produktsortiment innehåller ≥1 % titandioxid (13463-67-7). Bilaga VI-klassificeringen av titandioxid gäller inte för denna blandning enligt anmärkning 10.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Hudkontakt

Tvätta med mycket vatten/tvål. Tvätta förorenade kläder omedelbart. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.

Förtäring

Skölj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten sönderdelas vid brand eller vid upphettning till höga temperaturer, och brandfarliga och giftiga gaser kan frigöras. Bildning av: koloxider , Koldioxid , metalloxider .

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Brandmän måste använda standardskyddsutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och i slutna utrymmen, SCBA.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Hygien

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Skyddas mot direkt solljus. Undvik frost.
lagringstemperatur : 0-40°C

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns-värde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Talk (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 238-877-9	- 2	AFS 2018:1	totaldamm	1996
Talk (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 238-877-9	- 1	AFS 2018:1	respirabel fraktion	1996
Titandioxid	13463-67-7 236-675-5	- 5	-	-	-

DNEL/DMEL

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
- (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	10 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
- (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	700 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,966 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,81 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,2 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,345 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,02 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,02 mg/m³	Konsumenter	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	0,04 mg/m³	Konsumenter	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	0,04 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,09 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	0,11 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Sötvatten	0,184 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Havsvatten	0,0184 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1000 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	100 mg/kg sediment

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
			torrvikt
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Mark	100 mg/kg
BIT (-/-)	PNEC	Sötvatten	0,004 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Havsvatten	0,0004 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Reningsverk	1,03 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,0499 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
BIT (-/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,00499 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
BIT (-/-)	PNEC	Mark	3 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskar

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi)

Andra hudskydd

Använd personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

vit

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8,5

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

Ja.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Densitet och / eller relativ densitet

1,45 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
BIT -	LC50	0,5 mg/l	Inandning	4 h	Råtta
BIT	LD50	1020 mg/kg	oral	-	Råtta

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
-					
CMIT/MIT (3:1)	LD50	53 mg/kg	oral	-	Råtta
-					

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller små mängder allergiframkallande ämne.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	>1000000 µg/l	96 h	Fundulus heteroclitus
BIT -	LC50	167 ppb	96 h	Oncorhynchus mykiss
CMIT/MIT (3:1) -	LC50	0,19 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
CMIT/MIT (3:1) -	NOEC	0,05 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
BIT -	EC50	0,04 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	3 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia
Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	6.5 mg/l	48 h	Daphnia pulex
BIT -	EC50	97 ppb	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
BIT -	LC50	10-20 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia
CMIT/MIT (3:1) -	EC50	0,1 mg/l	48 h	Daphnia magna
CMIT/MIT (3:1) -	NOEC	0,004 mg/l	21 d	Daphnia magna

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
BIT -	0,7	3,2
CMIT/MIT (3:1) -	0,401	-

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfall skall samlas in och hanteras enligt de lokala bestämmelserna. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

Emballage

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter. Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.

Avfallskod	Beskrivning
08 01 12	Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 UN-nummer eller id-nummer Ej tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror Ej tillämplig
14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämplig
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ej tillämplig
Övrigt Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö <u>EU-föreskrifter</u> Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. <u>Nationella föreskrifter</u> Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7. MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. SFS Avfallsförordning (2020:614) Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-05-16
Ersätter SDB:	2023-10-06

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

TAKFÄRG CEILING

Betydelse av fraser

- Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2
- Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
- Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2
- Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
- Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H310 Dödligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330 Dödligt vid inandning.
- H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH208 Innehåller BIT, CMIT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
- EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.