

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golfvärg 2K Komponent A

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Golfvärg 2K Komponent A

Artikel-nr.

36-1976

UFI-kod

DD50-705H-500A-RG7P

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Epoxi Tvåkomponentsfärger

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golfvärg 2K Komponent A

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Hudsensibilisering, kategori 1
Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H315, H317, H319, H411

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande faroangivelser

EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/Tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare..

Tilläggsinformation

Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan ge en allergisk reaktion.
Innehåller : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane , bisphenol-F-epichlorohydrin resin , p-tert-butyl-phenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether , 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol , 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.
Hormonstörande egenskaper : Inga kända

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan	1675-54-3 216-823-5 - 603-073-00-2	30 - 40%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Bisfenol F-epoxiharts	9003-36-5 500-006-8 01-2119454392-40 -	15 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411 - -	-
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether	3101-60-8 221-453-2 01-2119959496-20 -	5 - 10%	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H317, H411 - -	-
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38 603-057-00-5	0 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2	H302, H317, H319 - -	LC50 (damm/dimma) (Akut inhalationstoxicitet): > 4178 mg/l. LD50 (Akut dermal toxicitet): > 2000 mg/kg bw. ATE (Akut oral toxicitet): 1200 mg/kg bw.
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3 - 603-027-00-1	<2%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	<0,6%	-	- - -	A
2,4,7,9-tetrametyldek-5-yn-4,7-diol	126-86-3 204-809-1 01-2119954390-39 -	0 - <0,2%	Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H317, H318, H412 - -	-

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	<0,2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	52-51-7 200-143-0 - 603-085-00-8	0 - <0,04%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H315, H318, H331, H335, H400, H410 M-acut=10 -	C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A; H317 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1; H318 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C; H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2; H319 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2; H315 LD50 (Acute dermal toxicity): 660 mg/kg bw LD50 (Acute oral toxicity): 457 mg/kg bw ATE (dust/mist) (Acute inhalation toxicity): 0.31 mg/l M (acute): 100 M (chronic): 100
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golfvärg 2K Komponent A

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sörj för frisk luft. Sök läkarhjälp vid obehag.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Låt den skadade vila och håll varm med en filt. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta med varmt vatten och tvål. Vid obehag, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Förtäring

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt

Irriterar huden. Kan orsaka rodnad och smärta. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kontakt med ögonen

Orsakar ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig data

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Bär alltid full brandskyddsutrustning. Omhänderta släckvatten enligt gällande föreskrifter. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Undvik utsläpp till miljön. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Förebyggande åtgärder för hantering
När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Arbetet med produkten omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hårdplaster. Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Undvik inandning av ånga/dimma.
- Hygien
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
Förvaras svalt och torrt. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras oåtkomligt för barn.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
ETYLENGLYKOL	107-21-1 203-473-3	10 / 25 /	40 / 104 /	AFS 2018:1	H	2015
(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2	50 / 300 /	75 / 450 /	AFS 2018:1	H,V	-
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0	10 / 50 /	50 / 246 /	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
- (1675-54-3/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	8,3 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
- (1675-54-3/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	12,3 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
- (1675-54-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	8,3 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
- (1675-54-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12,3 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
- (9003-36-5/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	8,3 µg/m³	Arbetstagare	Lokal
- (9003-36-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	104,15 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
- (9003-36-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	29,39 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	4,93 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	750 µg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	870 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	89,3 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	500 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	106 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	35 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	35 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	7 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7 mg/m³	Konsumenter	Lokal
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	53 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	22 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	110 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	8 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	40 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5,4 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	27 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	20 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	4 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	20 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	98 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1091 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	246 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	59 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-butoxietanol	DNEL	Akut (kort sikt)	426 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(111-76-2/203-905-0)		Inandning			
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	147 mg/m³	Konsumenter	Lokal
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	6,3 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	26,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3,5 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	10,5 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2,5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	2,5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	6 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	600 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1,8 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	600 µg/m³	Konsumenter	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	600 µg/m³	Konsumenter	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	700 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	2,1 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	180 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	500 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	8 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	8 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	4 µg/cm²	Konsumenter	Lokal

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
- (9003-36-5/-)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
- (9003-36-5/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,294 mg/kg
- (9003-36-5/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,0294 mg/kg
- (9003-36-5/-)	PNEC	Sötvatten	0,003 mg/l
- (9003-36-5/-)	PNEC	Havsvatten	0,0003 mg/l
- (9003-36-5/-)	PNEC	Mark	0,237 mg/kg
- (9003-36-5/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	0,0254 mg/l
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Sötvatten	6 µg/l
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Havsvatten	600 ng/L

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	341 µg/kg sediment torrvikt
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	34,1 µg/kg sediment torrvikt
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Mark	0,0647 mg/kg markens torrvikt
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	11 mg/kg föda
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	18 µg/l
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (1675-54-3/216-823-5)	PNEC	Intermittent frisättning (Havsvatten)	1,8 µg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sötvatten	10 mg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	37 mg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Havsvatten	1 mg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,7 mg/kg
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Mark	1,53 mg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Mikroorganismer i avloppsrening	199,5 mg/l
ETYLENGLYKOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	användning/frisättning	10 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	2,3 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Reningsverk	39 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	5,27 mg/kg sediment torrvikt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	527 µg/kg sediment torrvikt

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Mark	0,456 mg/kg markens torrsvikt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Havsvatten	0,1 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sötvatten	1 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sötvatten	8,8 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havsvatten	880 µg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Reningsverk	463 mg/l
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (sötvatten)	34,6 mg/kg sediment torrsvikt
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,46 mg/kg sediment torrsvikt
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Mark	2,33 mg/kg markens torrsvikt
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	20 mg/kg föda
2-butoxietanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	26,4 mg/l
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Sötvatten	10 µg/l
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Havsvatten	800 ng/L
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Reningsverk	430 µg/l
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Sediment (sötvatten)	41 µg/kg sediment torrsvikt
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,28 µg/kg sediment torrsvikt
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7/200-143-0)	PNEC	Mark	0,5 mg/kg markens torrsvikt
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	2,5 µg/l

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(52-51-7/200-143-0)			

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ha ögonskölj och nöddusch tillgänglig. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Arbeta med produkten omfattas av Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om härdplaster.

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Vid risk för stänk, använd: Skyddsglasögon

Handskar

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Rekommenderade handskar : NBR (Nitrilgummi) , Neopren

Andra hudskydd

Användning av skyddskläder

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte.

Begränsning av miljöexponeringen

Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämplbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

vit

Lukt

Karaktäristisk

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Smältpunkt / fryspunkt

0 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 150 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Löslig i vatten

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1000 - 1100 kg/m³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

5 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Starkt oxiderande ämnen

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik frost.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror. Stark alkali

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga specifika farliga sönderfallsprodukter angivna.

Övrigt

Uthärdad: 5-7 dygn beroende på golvtemperatur. (OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C). Förvaras frostfritt. Lagringstid: cirka 24 månader.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kan orsaka irritation av slemhinnorna.

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden. Kan orsaka rodnad och smärta.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irritation (klåda, rodnad, blåsor).

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Metod / riktlinje
Bisfenol-F-epiklorhydrin/epoxihartser 9003-36-5	LC50	2,54 mg/l	96 h	-
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	LC50	1,3 mg/l	96 h	OECD 203

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Metod / riktlinje
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	LC50	> 11 mg/l	72 h	-
Bisfenol-F-epiklorhydrin/epoxihartser 9003-36-5	EC50	1000 mg/l	72 h	OECD 201

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	EC50	2,1 mg/l	48 h	Daphnia sp.	OECD 202
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	NOEC	0,3 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 211
Bisfenol-F-epiklorhydrin/epoxihartser 9003-36-5	EC50	2,55 mg/l	48 h	Daphnia sp.	OECD 202

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt svårnedbrytbar.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Metod / riktlinje
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	28 d	6-12 %	OECD 301 F
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan 1675-54-3	28 d	5 %	OECD 301 B
Bisfenol-F-epiklorhydrin/epoxihartser 9003-36-5	28 d	16 %	OECD 301 B

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kan bioackumuleras

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
Bisfenol-F-epiklorhydrin/epoxihartser 9003-36-5	3,3 mg/l

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Avfallshandla enligt lokala föreskrifter. Härdad produkt är ofarligt avfall enligt avfallsförordning. Kontakta lokala myndigheter för instruktioner om hantering. Använd nedanstående kod för avfallsregistrering.

Avfallskod	Beskrivning
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 19*	Vattenhaltig suspension innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

IMDG korrekt leveransnamn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A


IATA korrekt fraktnamn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



9 Miljöfaror

IMDG



9

IATA



9

ADR / RID Klass

9

ADR / RID Klass Kod

M6

ADR / RID farlighetsnummer

90

IMDG Klass

9

IATA Klass

9

ADN Klass

9

ADN Klass Kod

M6

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golfväg 2K Komponent A

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror
ADR/RID/ADN: Farligt för miljön

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod -
Transportkategori 3

IMDG EmS
F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, AFS 2023:2.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8.
Avfallsförordning (2020:614).
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar - ATP 21

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Förkortningar

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-03-11
Ersätter SDB:	2024-09-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Golvfärg 2K Komponent A

Betydelse av fraser

- Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
- STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2
- Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
- Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
- Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
- Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2
- Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3
- STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation
- Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H310 Dödligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330 Dödligt vid inandning.
- H331 Giftigt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.