

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn**

Bensin/E85-tillsats

Artikel-nr.

34-008

UFI-kod

GJ51-03G3-E00X-NC3H

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Produkttyp**

PC Code : 0 - Övrigt

Relevanta identifierade användningar

Bränsletillsats

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Fara vid aspiration, kategori 1

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Faroangivelser

H304, H315, H336, H373, H411

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

P260 Inandas inte damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Ämne med risker som ska vara finnas på etikett: Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene ,
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung , fotogen (petroleum), väteavsvavlad

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Kolväten, C10, aromater, <1% naftalen	- 918-811-1 01-2119463583-34-XXXX -	50 - 100%	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H336, H411 - -	-
polyeteramin	224622-34-8 - - -	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H412 - -	-
fotogen (petroleum), väteavs-vavlad	64742-81-0 265-184-9 - 649-423-00-8	≤2.5%	Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H315, H336, H411 - -	-
Nafta (petroleum), väteavs-vavlad tung	64742-82-1 265-185-4 01-2119473977-17 649-330-00-2	0 - ≤2,5%	Asp. Tox. 1, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3	H304, H372, H412 - -	-
naftalen	91-20-3 202-049-5 - 601-052-00-2	<1%	Acute Tox. 4 - oral, Carc. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H351, H400, H410 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Förflytta den drabbade från faroområdet. Symtom kan utvecklas flera timmar efter exponering; därför är läkarobservation nödvändig under minst 48 timmar. Vid obehag, kontakta läkare.

Inandning

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Byt förorenade och genomdränkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**Kontakt med ögonen**

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Vid större brand och stora mängder: alkoholbeständigt skum

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

koloxider Håll damm / ånga moln bort från möjliga antändningspunkter

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd andningsskydd. Speciell skyddsutrustning för brandmän Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Förorenat material ska deponeras som avfall enligt avsnitt 13. Sörj för tillräcklig ventilation.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13 Säker hantering: se avsnitt 7

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Undvik: Aerosol Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Hygien

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras torrt. Skyddas mot direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9 918-481-9	50 300	100 600	-	H	-
Naftalen	91-20-3 -	10 50	15 80	AFS 2018:1	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7,5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	32 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (918-811-1/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	150 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
naftalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	25 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
naftalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	25 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
naftalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,57 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Sötvatten	2,4 µg/l
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	20 µg/l
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Havsvatten	2,4 µg/l
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Reningsverk	2,9 mg/l
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	67,2 µg/kg sediment torrvikt
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	67,2 µg/kg sediment torrvikt
naftalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Mark	0,0533 mg/kg markens torrvikt

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontroller**

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar : EN ISO 374-1 Följande bör beaktas vid val av arbetshandskmateriäl: kompatibilitet, försämring, misslyckande och permeabilitet.

Rekommenderat materiäl: Viton

Genombrottstid >480 min Lägga märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontakttid).

Andra hudskydd

Kroppsskydd: lösningsmedelbeständig

Andningsskydd

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Typ av filter: A

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysiskt tillstånd**

Vätska

Färg

bärnstensfärgad

Lukt

Lösningsmedelsliknande

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

Nedre och övre explosionsgräns
Ingen tillgänglig data

Flampunkt
> 61 °C

Självantändningstemperatur
Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur
Ingen tillgänglig data

pH
Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet
Ingen tillgänglig data

Löslighet
Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet
praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillgänglig data

Ångtryck
Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet
0,8934 g/cm³

Relativ ångdensitet
Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Oxidationsmedel

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämneshamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
Naftalen 91-20-3	LD50	490 mg/kg	oral	-	Råtta	-
Naftalen 91-20-3	LD50	5000 mg/kg	Dermal	-	Råtta	-
Naftalen 91-20-3	LC50	>100 mg/l	Inandning	4h	Råtta	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naftalene - / 918-811-1	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naftalene - / 918-811-1	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	Råtta	OECD 402

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STOT-upprepad exponering

Förtäring orsakar illamående, svaghet och verkningar på det centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Blandningen klassificeras som giftig för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Naftalen 91-20-3	LC50	0,5 mg/l	96h	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	LL50	≥2-≤5 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	NOELR	2,5 mg/l	72h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	ErL50	11 mg/l	72h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	EL50	≥3-≤10 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer efter-
som inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Skadliga för vattenlevande organismer. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Får ej blandas med hushållsavfall. Töm inte avfall i avloppet. Bortskaffning bör ske i enlighet med
tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara
mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**Emballage**

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

3082

14.2 Officiell transportbenämning**ADR/RID/ADN officiell transportbenämning**

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

IMDG korrekt leveransnamn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene, Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized)

IATA korrekt fraktnamn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

14.3 Faroklass för transport**Etikett**

ADR/RID/ADN



9

Miljöfaror

IMDG



9

Miljöfaror

IATA



9

Miljöfaror

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

ADR / RID Klass

9

ADR / RID Klass Kod

M6

ADR / RID farlighetsnummer

90

IMDG Klass

9

IATA Klass

9

ADN Klass

9

ADN Klass Kod

M6

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

ADR/RID/ADN: Farligt för miljön

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod -

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

DNEL - Härledd nolleffektnivå

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

STOT - Specifik organtoxicitet

UFI - Unik formuleringsidentifierare

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bensin/E85-tillsats**Betydelse av fraser**

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

STOT RE 1 - Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering .?.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.