

**ARBETSLAMPA
ARBEIDSLAMPE
TYÖVALAISIN
ARBEJDSLAMPE**



ARBETSLAMPA

INTRODKTION

Läs manualen före användning och spara den för framtida behov.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna lampa ger ett starkt arbetsljus på arbetsplatser, verkstäder eller utomhus. På lampans baksida finns två uttag för inkoppling av maskiner, max 3500 W. Lampan kan placeras på golvet eller monteras på ett stativ, max 3 m högt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kontrollera att spänningen i uttaget motsvarar lampans specifikationer.
- Kontrollera alltid att anslutningskabeln och anslutningen är intakt innan den ansluts till nätspänning.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Använd inte lampan i explosiva miljöer med lättantändliga gaser, vätskor och stoff.
- Titta aldrig rakt in i lampans ljus.
- Skadad elkabel ska bytas av en behörig tekniker.
- Lampan får ej modifieras.
- Lampan får endast repareras av behörig tekniker.

- IK-klass: 08 (hållfasthet mot slagenergi på 5 J)
- Max uttag: 3500 W /250 V/16 A
- Spridningsvinkel: 105°
- Vindomfång: 0,1 m²
- Power factor > 0,9

ANVÄNDNING

1. Anslut arbetslampan till ett jordat eluttag 230 V.
2. Anslut eventuellt en maskin eller annan apparat till eluttagen på baksidan, max 3500 W/250 V.
3. Tänd och släck lampan med strömbrytaren.

RENGÖRING

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka och frätande rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SYMBOLER

	Lampan är slagtålig, IK08.
	Ljuskällan får ej bytas av användaren.

TEKNISKA DATA

- Ljusflöde: 5000 lumen.
- Ljuskälla: SMD
- Spänning: 230 V
- Kapslingsklass: IP54
- Skyddsklass: I
- Färgtemperatur: 4000 K.
- Arbetstemperatur: -20 °C – +40 °C
- Dimensioner: 363 x 278 x 98 mm
- Vikt: 2,7 kg
- Kabel: 5 m, H07RN-F 3G1,5
- Dimbar: Nej
- Livslängd: 20 000 timmar

ARBEIDSLAMPE

INNLEDNING

Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Denne lampen gir sterkt arbeidslys på arbeidsplasser, i verksteder og utendørs. På baksiden av lampen er det to stikkontakter for tilkobling av maskiner, maks. 3500 W. Lampen kan plasseres på gulvet eller monteres på stativ, maks. 3 m høyt.

SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Kontroller at spenningen i uttaket tilsvarer lyktens spesifikasjoner.
- Kontroller at tilkoblingskabelen og tilkoblingen er hele før den kobles til stikkontakten.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Ikke bruk lampen i eksplosive miljøer med lettantennelige gasser, væsker og stoff.
- Se aldri direkte inn i lampen.
- Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Lampen må ikke modifiseres.
- Lampen må kun repareres av en kvalifisert tekniker.

- IK-klasse: 08 (tåler slagenergi på 5 J)
- Maks. uttak: 3500 W / 250 V / 16 A
- Spredningsvinkel: 105°
- Vindomfang: 0,1 m²
- Power factor > 0,9

BRUK

1. Koble arbeidslampen til en jordet stikkontakt 230 V.
2. Koble eventuelt en maskin eller et annet apparat til stikkontaktene på baksiden, maks. 3500 W / 250 V.
3. Slås på og av med strømbryteren.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke eller etsende rengjøringsmidler.

EL-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SYMBOLER

	Lampen er slagfast, IK08.
	Lyskilden må ikke byttes av brukeren.

TEKNISKE DATA

- Lysmengde: 5000 lumen.
- Lyskilde: SMD
- Spenning: 230 V
- Kapslingsgrad: IP54
- Kapslingsgrad: I
- Fargetemperatur: 4000 K.
- Arbeidstemperatur: -20 °C – +40 °C
- Dimensjoner: 363 x 278 x 98 mm
- Vekt: 2,7 kg
- Kabel: 5 m, H07RN-F 3G1,5
- Kan dimmes: Nei
- Levetid: 20 000 timer

TYÖVALAISIN

JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Valaisin työpisteiden, verstaiden tai ulkoalueiden voimakkaaseen valaistukseen. Valaisimen takana on kaksi pistorasiaa koneiden käyttämiseen, maks. 3500 W. Valaisimen voi sijoittaa lattialle tai asentaa jalustaan, maksimikorkeus 3 m.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Tarkasta, että pistorasian jännite vastaa lampun vaatimuksia.
- Tarkasta aina ennen verkkovirtaan liittämistä, ettei liitoskaapelissa tai liittimessä ole vaurioita.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Lamppua ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, jossa esiintyy syttyviä kaasuja, nesteitä tai materiaaleja.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Vioittuneen sähköjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Lamppuun ei saa tehdä muutoksia.
- Lampun saa korjata vain valtuutettu sähköasentaja.

- Himmennettävä: Ei
- Käyttöikä: 20 000 tuntia
- IK-luokka: 08 (=iskuenergiankestävyys 5 J)
- Pistorasioiden maks.kapasiteetti: 3500 W/250 V/16 A
- Säteilykulma: 105°
- Tuulipinta-ala: 0,1 m²
- Power factor > 0,9

KÄYTTÖ

- Yhdistä työvalaisin maadoitettuun 230 V -pistorasiaan.
- Liitä mahdollinen kone tai muu laite takana olevaan pistorasiaan, maks. 3500 W/250 V.
- Sytytys ja sammutus virtakytkimellä.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



SYMBOLI

	Valaisin on iskunkestävä, IK08.
	Käyttäjä ei saa vaihtaa valonlähdettä.

TEKNISET TIEDOT

- Valovirta: 5000 lm
- Valonlähde: SMD
- Jännite: 230 V
- Kotelointiluokka: IP54
- Suojausluokka: I
- Värilämpötila: 4000 K
- Toimintalämpötila: -20 °C – +40 °C
- Mitat: 363 x 278 x 98 mm
- Paino: 2,7 kg
- Kaapeli: 5 m, H07RN-F 3G1,5

ARBEJDSLAMPE

INDLEDNING

Læs manualen inden brug, og gem den til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne lampe giver et kraftigt arbejdslys på arbejdspladser, værksteder og udendørs. På lampens bagside er der to udtag til tilslutning af maskiner, maks. 3500 W. Lampen kan placeres på gulvet eller monteres på et stativ, maks. 3 m højt.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kontroller, at spændingen i stikkontakten svarer til lygtens specifikationer.
- Kontroller altid, at tilslutningsledning og tilslutning er intakte, inden lygten sluttes til netspænding.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Brug ikke lampen i eksplosive miljøer med letantændelige gasser, væsker og stoffer.
- Se aldrig direkte ind i lampens lys.
- En beskadiget ledning skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Lampen må ikke ændres.
- Lampen må kun repareres af en autoriseret tekniker.
- Lyskilden må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

- Ledning: 5 m, H07RN-F 3G1,5
- Dæmpbar: Nej
- Levetid: 20.000 timer
- IK-klasse: 08 (= styrke mod slagenergi på 5 J)
- Maks. udtag: 3500 W /250 V/16 A
- Spredningsvinkel: 105°
- Areal: 0,1 m²
- Power factor > 0,9

BRUG

1. Tilslut arbejdslampen til en 230 V stikkontakt med jord.
2. Tilslut eventuelt en maskine eller et andet apparat til eludtagene på bagsiden, maks. 3500 W/250 V.
3. Tændes og slukkes med afbryderen.

RENGØRING

Tør produktet af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SYMBOLER

	Lampen er slagfast, IK08.
	Lyskilden må ikke skiftes af brugeren.

TEKNISKE DATA

- Lysstyrke: 5000 lumen.
- Lyskilde: SMD
- Spænding: 230 V
- Kapslingsklasse: IP54
- Beskyttelsesklasse: I
- Farvetemperatur: 4000 K.
- Arbejdstemperatur: -20 °C – +40 °C
- Dimensioner: 363 x 278 x 98 mm
- Vægt: 2,7 kg

