

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Dieseltillsats

Artikel-nr.

34-009

UFI-kod

UEU2-K8J8-UT0F-G0QF

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

PC Code : 0 - Övrigt

Relevanta identifierade användningar

Dieseladditiv

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Fara vid aspiration, kategori 1
Akut toxicitet, oral, kategori 4
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Faroangivelser

H302, H304, H410

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P391 Samla upp spill.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare..

Tilläggsinformation

Ämne med risker som ska vara finnas på etikett: KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA , 2-ethylhexyl nitrate

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

2.3 Andra faror

Ämnet har inte några hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 59.1 eller förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605. Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	40 - 60%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
2-Etylhexylnitrat	27247-96-7 248-363-6 01-2119539586-27 -	≥25 - <30%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2	H302, H312, H332, H400, H410, EUH044, EUH066 - -	-
2-Etylhexanol	104-76-7 203-234-3 01-2119487289-20 -	1 - 3%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral, STOT SE 3	H315, H319, H332, H335 - -	-
Kolväten, C10, aromater, <1% naftalen	- 918-811-1 01-2119463583-34-XXXX -	1 - 3%	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H336, H411, EUH066 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Förflytta den drabbade från faroområdet. Symtom kan utvecklas flera timmar efter exponering; därför är läkarobservation nödvändig under minst 48 timmar. Vid obehag, kontakta läkare.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Inandning

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Byt förorenade och genomdränkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skölj munnen ordentligt med vatten. SPOTTA ut sköljvattnet.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

Förtäring

Skadligt vid förtäring. Förtäring kan orsaka illamående.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Vid större brand och stora mängder: alkoholbeständigt skum

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

koloxider och Kväveoxider (NOx) . Håll damm / ånga moln bort från möjliga antändningspunkter

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd andningsskydd. Speciell skyddsutrustning för brandmän Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning. Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Avlägsna alla antändningskällor. undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom at använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Förorenat material ska deponeras som avfall enligt avsnitt 13. Sörj för tillräcklig ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13 Säker hantering: se avsnitt 7

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Undvik: Aerosol Avlägsna alla antändningskällor.

Hygien

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras torrt. Skyddas mot direkt solljus. Produkten kan reagera med starka reduktions- eller oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9 918-481-9	50 300	100 600	-	H	-
2-Etylhexanol	104-76-7 -	1 5,4	- -	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	1,1 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	11,4 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	23 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	53,2 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12,8 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2,3 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	53,2 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7,5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	32 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-	DNEL	Kronisk (lång sikt)	150 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
phtalene (918-811-1/-)		Inandning			
2-ETYLHEXAN-1-OL (104-76-7/203-234-3)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	26,6 mg/m³	Konsumenter	Lokal
2-ETYLHEXAN-1-OL (104-76-7/203-234-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	26,6 mg/m³	Konsumenter	Lokal

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Sötvatten	0,017 mg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Havsvatten	0,0017 mg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	0,17 mg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,28 mg/kg
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,028 mg/kg
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Mark	0,047 mg/kg
2-etylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och foder-medel. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar : EN ISO 374-1 Följande bör beaktas vid val av arbetshandskmateriel: kompatibilitet, försämring, misslyckande och permeabilitet. Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi) Genomträngningstid (maximal användningstid): >30 min

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Andra hudskydd

Kemikaliebeständiga och brandsäkra engångsskyddskläder med antistatiska egenskaper.

Andningsskydd

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 7 %

Flampunkt

62 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

1 hPa

Densitet och / eller relativ densitet

0,854 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starkt sura eller alkaliska produkter.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

koloxider

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnensnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
2-ethylhexyl nitrate 27247-96-7	LD50	960 mg/kg	Oral	-	Råtta	-
2-ethylhexyl nitrate 27247-96-7	LD10	1100 mg/kg	Dermal	-	-	-
2-ethylhexyl nitrate 27247-96-7	LD50	11 mg/m3	Inandning	2h	-	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LD50	2049 mg/kg	Oral	-	Råtta	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LD50	1970 mg/kg	Dermal	-	Råtta	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	2,5 mg/l	Inandning	4h	Råtta	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	Råtta	OECD 402
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LD50	>5000 mg/kg	Oral	-	Råtta	-
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LD50	3160 mg/kg	Dermal	-	-	-
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LC50	21 mg/l	Inandning	4h	-	-

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Blandningen klassificeras som giftig för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 64742-48-9	LC50	2200 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)
2-Etylhexylnitrat 27247-96-7	LC50	2 mg/l	96 h	-
2-etylhexan-1-ol	LC50	28,2 mg/l	96h	Pimephales promelas

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
104-76-7				(knölskallelöja)
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naphthalene - / 918-811-1	LL50	≥2-≤5 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
2-Etylhexylnitrat 27247-96-7	EC50	3,22 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	11,5 mg/l	72h	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naphthalene - / 918-811-1	NOELR	2,5 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naphthalene - / 918-811-1	ErL50	11 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 64742-48-9	EC50	2,6 mg/l	48h	Chaetogammarus marinus
2-Etylhexylnitrat 27247-96-7	EC50	12,6 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	39 mg/	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Naphthalene - / 918-811-1	EL50	≥3-≤10 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Produkten är vattenlöslig och kan sjunka ner i grundvattensystem.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Får ej blandas med hushållsavfall. Töm inte avfall i avloppet. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (2-etylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

IMDG korrekt leveransnamn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-etylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats


IATA korrekt fraktnamn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-ethylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



IMDG



IATA



ADR / RID Klass

9

ADR / RID Klass Kod

M6

ADR / RID farlighetsnummer

90

IMDG Klass

9

IATA Klass

9

ADN Klass

9

ADN Klass Kod

M6

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror
ADR/RID/ADN: Farligt för miljön

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod -
Transportkategori 3

IMDG EmS
F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-07-02
Ersätter SDB:	2023-03-27

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltillsats

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

- Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
- Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H315 Irriterar huden.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.