

LJUSSLINGOR LED

Utbyggbar

LYSSLYNGER LED


for påbygging

VALOSARJAT LED

Jatkettava

LYSKÆDER LED

kan udbygges



LJUSSLINGOR LED

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Passar både inomhus och utomhus.
- Förlängningsbar upp till max 2000 lampor.
- Maximal längd vid förlängning är 100 m.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om en lampa är trasig eller saknas, får ljuskedjan inte användas.
- Ljusslingan får inte förlängas med delar från en annan tillverkare.
- LED-slinga har ej utbytbara lampor.
- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Vid utbyggnad, tillse att den gängade gummiskyddsproppen är ordentligt fastsatt i slutet av ljusslingan.
- Vid förlängning tillse att kopplingsanordningen är ordentligt hopskruvad mellan anslutningsdonen.
- Tillse att ljusslingan och anslutningsdonen placeras på ett sånt sätt att de inte hamnar i vattensamlingar.
- Undvik skador på sladden.
- Kontrollera regelbundet ljusslingan och kablar så inga skador har uppstått. Om skada upptäcks ska ljusslingan kasseras.

TEKNISKA DATA

ART	88-0648	88-0649	88-0650	88-0651	88-0652
Produkt	Slinga	Slinga	Slinga	Slinga	Slinga
Antal lampor	100	200	100	200	100
Färgtemperatur	Varmvit	Varmvit	Kallvit	Kallvit	Varmvit
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Vit
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	14,8 W	7,4 W
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Längd	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kabellängd	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0653	88-0654	88-0655		
Produkt	Blinkande lampor	Istappar	Girlang		
Antal lampor	200	100	100		
Färgtemperatur	Varm/kallvitt	Varmvit	Varmvit		
Färg	Vit	Vit	Grön		
Effekt	14,8 W	7,4 W	7,4 W		
Spänning	230 V	230 V	230 V		
Längd	20 m	5 m	6 m		
Kabellängd	1,5 m	1,5 m	1,5 m		

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LYSSLYNGER LED

BRUKSOMRÅDE

- Passer både inne og ute.
- Kan forlenges opp til maks. 2000 pærer.
- Maksimal lengde ved påbygging er 100 m.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Hvis en pære mangler eller er ødelagt, må du ikke bruke lysslyngen.
- Lysslyngen må ikke forlenges med deler fra andre produsenter.
- LED-slyngen har ikke pærer som kan skiftes.
- Slyngen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ved påbygging må du kontrollere at den gjengede gummiproppen sitter godt fast i enden av lysslyngen.
- Ved skjøting må du påse at kopplingsanordningen er skrudd godt sammen mellom tilkoplingene.
- Kontroller at lysslyngen og tilkoblingene plasseres slik at de ikke havner i vannansamlinger.
- Unngå skader på ledningen.
- Kontroller lysslyngen og kabler regelmessig for skader. Hvis det avdekkes skader, må lysslyngen kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-0648	88-0649	88-0650	88-0651	88-0652
Produkt	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge
LED	100	200	100	200	100
Fargetemperatur	Varmhvitt	Varmhvitt	Kaldhvitt	Kaldhvitt	Varmhvitt
Farge	Svart	Svart	Svart	Svart	Hvit
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	14,8 W	7,4 W
Spenning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Lengde	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kabellengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0653	88-0654	88-0655		
Produkt	Blinkende pærer	Istapper	Girlander		
LED	200	100	100		
Fargetemperatur	Varmhvitt / Kaldhvitt	Varmhvitt	Varmhvitt		
Farge	Hvit	Hvit	Grønn		
Effekt	14,8 W	7,4 W	7,4 W		
Spenning	230 V	230 V	230 V		
Lengde	20 m	5 m	6 m		
Kabellengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m		

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VALOSARJAT LED

KÄYTTÖTARKOITUS

- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Voidaan yhdistää jopa 2000 lampun sarjaksi.
- Maksimipituus jatkettuna 100 metriä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Mikäli jokin lappu on rikkoutunut tai puuttuu, valosarjaa ei saa käyttää.
- Valosarjaa ei saa jatkaa muun valmistajan tuotteilla.
- LED-valosarjan lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Valosarjaa jatkettaessa varmistettava, että päätyliitännän kuminen kierretulppa on hyvin kiinni.
- Varmista myös, että liitäntälaitteiden väliset liitokset on kierretty hyvin kiinni.
- Sijoita valosarja ja liitäntälaitteet paikkaan, johon ei pääse kertymään vettä.
- Varo, ettei johto vaurioidu.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei valosarjassa ja johdoissa ole vaurioita. Valosarja on hävitettävä, jos se vaurioituu.

TEKNISET TIEDOT

ART	88-0648	88-0649	88-0650	88-0651	88-0652
Tuote	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja
LED	100 kpl	200 kpl	100 kpl	200 kpl	100 kpl
Värilämpötila	Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	Kirkas valkoinen	Kirkas valkoinen	Lämpimänvalkoinen
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	Valkoinen
Teho	7,4 W	14,8 W	7,4 W	14,8 W	7,4 W
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pituus	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kokonaispituus	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0653	88-0654	88-0655		
Tuote	Vilkuvaa lamppua	Jääpuikot	Girland		
LED	200 kpl	100 kpl	100 kpl		
Värilämpötila	Kirkas valkoinen/ Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoi- nen	Lämpimänvalkoi- nen		
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Vihreä		
Teho	14,8 W	7,4 W	7,4 W		
Jännite	230 V	230 V	230 V		
Pituus	20 m	5 m	6 m		
Kokonaispituus	1,5 m	1,5 m	1,5 m		

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen.
(Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LYSKÆDER LED

ANVENDELSESOMRÅDE

- Passer både indendørs og udendørs.
- Kan forlænges op til maks. 2000 pærer.
- Maksimal længde ved forlængning er 100 m.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hvis en pære er defekt eller mangler, må lyskæden ikke bruges.
- Lyskæden må ikke forlænges med dele fra en anden producent.
- Pærerne kan ikke udskiftes i LED-lyskæden.
- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at gummibeskyttelsesproppen med gevind er sat solidt fast i enden af lyskæden.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at tilkoblingsanordningen er skruet ordentligt fast sammen med tilslutningsstikket.
- Sørg for, at lyskæden og tilslutningsstikket placeres, så de ikke kommer under vand.
- Undgå at beskadige ledningen.
- Kontroller regelmæssigt, at der ikke er opstået skader på lyskæde og ledninger. Hvis der opdages skader, skal lyskæden kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-0648	88-0649	88-0650	88-0651	88-0652
Produkt	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde
LED	100 st.	200 st.	100 st.	200 st.	100 st.
Farvetemperatur	Varm hvid	Varm hvid	Kold hvid	Kold hvid	Varm hvid
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Hvid
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	14,8 W	7,4 W
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Længde	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Ledningslængde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0653	88-0654	88-0655		
Produkt	Blinkende pærer	Istapper	Guirlande		
LED	200 st.	100 st.	100 st.		
Farvetemperatur	Varm hvid/Kold hvid	Varm hvid	Varm hvid		
Farve	Hvid	Hvid	Grøn		
Effekt	14,8 W	7,4 W	7,4 W		
Spænding	230 V	230 V	230 V		
Længde	20 m	5 m	6 m		
Ledningslæng	1,5 m	1,5 m	1,5 m		

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



