

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Kontaktlim

Artikel-nr.

36-0210, 36-0257

UFI-kod

UFI: RH50-AOX4-Q00D-5R13

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Kontaktlim

Relevanta identifierade användningar

Lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, SOS alarm

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation)
+46104566750 - Swedish Poisons Information Centre

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Brandfarliga vätskor, kategori 2
Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2
Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Faroangivelser

H225, H315, H319, H335, H336, H361, H373, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepade kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare..

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Tilläggsinformation

Ämne med risker som ska vara finnas på etikett: Reaction mass of ethylbenzene and xylene , Etylacetat , Aceton .

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/VPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Detta ämne angavs ha hormonstörande egenskaper i enlighet med förordning (EU) 2017/2100.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Reaktionsmassa av etyl- bensen och xylen	- 905-588-0 01-2119488216-32 -	25 - 35%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2	H226, H304, H312 + H332, H315, H319, H335, H373 - -	-
Etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	10 - 17%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Aceton; propan-2-on	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	10 - 17%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, > 5 % n- hexan	- 924-168-8 01-2119475133- 43-0011 -	10 - 13%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H361, H373, H411 - -	-
etylbenzen	100-41-4 202-849-4 01-2119892111- 44-0000 601-023-00-4	5 - 10%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2	H225, H304, H332, H373 - -	-
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0 204-881-4 01-2119555270-46 -	0 - <1%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Hudkontakt

Skölj med mycket vatten. Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Kontakta omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt

Irritation . Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kontakt med ögonen

Orsakar ögonirritation.

Förtäring

Förtäring kan dock orsaka illamående, magsmärtor och kräkningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarlig vätska och ånga Vid brand kan hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Brandmän måste använda standardskyddsutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och i slutna utrymmen, SCBA.

Övrigt

Samla kontaminerat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ventilera området. Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga/dimma/gas. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill. Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- AVSNITT 7: Hantering och lagring
- AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
- AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Jorda/förbind behållare och mottagarutrustning. Använd inte redskap som kan orsaka gnistor. Använd endast utomhus eller i välventilerat utrymme. Andas ej in damm/rök/gas/dimma/ångor/sprutdimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Hygien

Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Tvätta händerna efter hantering. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalemballaget, svalt och torrt i välventilerat utrymme.
Förhållanden som skall undvikas : Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden. Skydda mot solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Etylacetat	141-78-6 205-500-4	150 550	300 1100	AFS 2018:1	-	2018
Aceton; propan-2-on	67-64-1 200-662-2	250 600	500 1200	AFS 2018:1	Vägledande kort- idsgränsvärde. Vägledande kort- idsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.	1993
etylbenzen	100-41-4 202-849-4	50 220	200 884	AFS 2018:1	H	2015

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	734 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1468 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	734 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1468 mg/m³	Arbetstagare	Lokal

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	63 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	367 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	734 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	367 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	734 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	37 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	4,5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1210 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	2420 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	200 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	186 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	62 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	62 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Reaction mixture of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	442 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Reaction mixture of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	442 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Reaction mixture of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	212 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	12,5 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	260 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	221 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	125 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane (-/924-168-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	145 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane (-/924-168-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	21 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane (-/924-168-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	9 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane (-/924-168-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	27 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane (-/924-168-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	8 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	442 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	884 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	442 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	884 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5,8 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	8,3 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	5 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,74 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sötvatten	240 µg/l
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Reningsverk	650 mg/l
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,15 mg/kg sediment

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
			torrvikt
Etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Mark	0,148 mg/kg markens torrvikt
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sötvatten	10,6 mg/l
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Havsvatten	1,06 mg/l
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (sötvatten)	30,4 mg/kg sediment torrvikt
Aceton; propan-2-on (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Mark	29,5 mg/kg markens torrvikt
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	PNEC	Sötvatten	0,327 mg/l
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	PNEC	Havsvatten	0,327 mg/l
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	PNEC	Sediment (sötvatten)	12,46 mg/kg
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	12,46 mg/kg
Reaction mass of ethylbenzene and xylene (-/905-588-0)	PNEC	Mark	2,31 mg/kg
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,1 mg/l
Ethylbenzene (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,1 mg/l
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Sötvatten	0,004 mg/l
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Havsvatten	0,0004 mg/l
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,29 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Sediment (havsvatten)	1,29 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Mark	1,04 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0/204-881-4)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l

Versionsnummer:	1
Utfärdat:	2024-06-19

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 .

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi) .

Handskmaterialets tjocklek : 0,5 mm.

Genombrottsid : >480 min.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

A2/P3-Filter rekommenderas.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

gul

Lukt

Ingen tillgänglig data

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 35 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

< 23 °C

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Självantändningstemperatur
> 200 °C

Sönderdelningstemperatur
Ingen tillgänglig data

pH
Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet
> 20,5 mm²/s
Metod
40°C

Löslighet
Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillgänglig data

Ångtryck
Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet
0,865 ± 0,015 g/cm³ (20°C)

Relativ ångdensitet
Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.4 Förhållanden som skall undvikas
Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

10.5 Oförenliga material

Oxiderande ämne .

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
etylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	17 800 mg/kg	dermal	-	-
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	LD50	>5840 mg/kg	oral	-	Råtta
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	LD50	>2920 mg/kg	Dermal	-	Råtta
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	Råtta
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	Råtta
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LD50	5800 mg/kg	oral	-	Råtta
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	> 5620 mg/kg	oral	-	Råtta
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	>18 000 mg/kg	dermal	-	Kanin
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	>26 mg/l	Inandning	-	Mus

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Reaktionsmassa av etylbenzen och xylén / 905-588-0	LD50	3523 mg/kg	oral	-	Råtta
Reaktionsmassa av etylbenzen och xylén / 905-588-0	LD50	>4200 mg/kg	Dermal	-	Kanin
Reaktionsmassa av etylbenzen och xylén / 905-588-0	LC50	27 124 mg/m3	inhalativ	-	Råtta
etylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	3500 mg/kg	oral	-	Råtta
etylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LC50	17 400 mg/m3	Inandning	-	-
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	76 000 mg/m3	Inandning	4 h	Råtta
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LD50	7400 mg/kg	Dermal	-	Marsvin
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n- hexan - / 924-168-8	LC50	>25 200 mg/l	Inandning	4 h	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

STOT-enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

STOT-upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Denna produkt innehåller ett ämne som inkluderades i listan i enlighet med artikel 59(1) för ämnen med hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	220-250 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)
Reaktionsmassa av etyl- bensen och xylen / 905-588-0	LC50	2,6 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	11 000 mg/l	96 h	Alburnus alburnus
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	350-600 mg/l	96 h	Onchorhyncus mykiss
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cyk- liska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	LL50	11,4 mg/l	96 h	Oncorhynclus mykis
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LC50	0,464 mg/l	-	-

Akut toxicitet för alger

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Reaktionsmassa av etyl- bensen och xylen / 905-588-0	EC50	2,2 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	NOEC	430 mg/l	96 h	Prorocentrum minimum
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LOEC	530 mg/l	8 d	Microcyss aeruginosa
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	EC50	4300 mg/l	24 h	-
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	EL50	1800-3200 mg/l	72 h	Selenastrum capricornu- tum
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LC50	0,577 mg/l	-	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	EC50	560 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	8800 mg/l	48 h	daphnia pulex (hinnkräfta)
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	2100 mg/l	24 h	Artemia salina
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cyk- liska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	EL50	3-22 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LC50	0,84 mg/l	-	-
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	LC50	0,386 mg/l	-	-

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cyk- liska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	EL50	35,29 mg/l	48 h	Tetrahymena pyriformis

Kronisk toxicitet

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	NOEC	2212 mg/l	28 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cyk- liska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	NOEC	0,17 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Kolväten, C6-C7, n- alkaner, isoalkaner, cyk- liska, < 5% n-hexan - / 924-168-8	NOEL	2,028 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 / 204-881-4	NOEC	0,053 mg/l	-	-

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Detta ämne angavs ha hormonstörande egenskaper i enlighet med förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral. Kan avge flyktiga, brandfarliga ångor.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 09*	Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Avfallskod	Beskrivning
15 01 02	Plastförpackningar
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
1133

14.2 Officiell transportbenämning
ADR/RID/ADN officiell transportbenämning
LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)

IMDG korrekt leveransnamn
ADHESIVES containing flammable liquid

IATA korrekt fraktnamn
Adhesives, containing flammable liquid

14.3 Faroklass för transport
Etikett
ADR/RID/ADN



3
IMDG



3
IATA



3
ADR / RID Klass
3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

33

IMDG Klass

3

IATA Klass

3

ADN Klass

3

ADN Klass Kod

F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D/E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC02

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ämnen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kontaktlim

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Kontaktlim

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

STOT SE 2 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066 Upprepade kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.