

HDMI-SWITCH 3-1

INTRODUKTION

Denna HDMI-switch är en högpresterande enhet. Den möjliggör flera apparater att dela på en HDTV-skärm, utan strömtillförsel. Tryck bara på knappen för den HDMI-källa som ska vara aktiv på TV-skärmen. Switchen väljer även själv senast aktiva signal in.

EGENSKAPER

- Switchen väljer automatiskt källa efter senast insignal.
- Stödjer HDMI High Speed och HDCP 1.2.
- Med lysdioder på framsidan.
- Idealisk för en hemmabio-anläggning.
- Stödjer upplösning max. 2160p. PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA och UXGA (1600 x1200).
- Enkel att installera och lätt att använda.

SPECIFIKATIONER

Arbetstemperatur	 -10 ~ +70 °C
Relativ luftfuktighet vid drift	 5 till 90 % rl (ingen kondensation)
Frekvensbandbredd	 2,25 GB Ps
Videoformat	
VGA	 640 x 480, 800 x 600 1024 x 768, 1280 x 1024
DTV/HDTV	 1080i, 576i, 480i
	 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Videoformat ut	 HDMI High Speed
Max. kabellängd in	 8 m
Max. kabellängd ut	 8 m
Effekt	 Max. 1 W
Strömförsörjning	 HDMI-försörjning 5 V DC utan ström utifrån
Mått	 85 x 58,5 x 16,5 mm
Vikt	 0,3 kg

KONTROLLER OCH FUNKTIONER



1. HDMI ut: ansluter HDMI ut ur enheten till skärmens HDMI in via en HDMI-kabel.
2. HDMI in: ansluter dina HDMI-källor till HDMI in via HDMI-kablar.



Fjärrkontroll för val av HDMI-källa

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



HDMI-SWITCH 3-1

INNLEDNING

Denne HDMI-switchen er en høytytende enhet. Denne HDMI-switchen har høy ytelse. Den lar flere apparater dele på samme HDTV-skjerm – uten strømtilførsel. Trykk kun på knappen for den HDMI-kilden som skal være aktiv på TV-skjermen. Switchen velger også selv det siste aktive signalet inn.

EGENSKAPER

- Switchen velger automatisk kilde etter sist innsignal.
- Støtter HDMI High Speed og HDCP 1.2.
- Med lysdioder på formsiden.
- Ideelt for hjemmekinoanlegg.
- Støtter oppløsning maks. 2160p. PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA og UXGA (1600 x1200).
- Enkel å installere og lett å bruke.

SPESIFIKASJONER

Arbeidstemperatur	-10 ~ + 70 °C
Relativ luftfuktighet ved drift	5 til 90 % rl (ingen kondensasjon)
Frekvensbåndbredde	2,25 GB Ps
Videoformat	
VGA	640 x 480, 800 x 600 1024 x 768, 1280 x 1024
DTV/HDTV	1080i, 576i, 480i
.....	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Videoformat ut	HDMI High Speed
Maks. kabellengde inn . . .	8 m
Maks. kabellengde ut . . .	8 m
Effekt	Maks. 1 W
Strømforsyning	HDMI-forsyning 5 V DC uten strøm utenfra
Mål	85 x 58,5 x 16,5 mm
Vekt	0,3 kg

KONTROLLER OG FUNKSJONER



1. HDMI ut: kobler HDMI ut av enheten til skjermens HDMI inn via en HDMI-kabel.
2. HDMI inn: kobler dine HDMI-kilder til HDMI inn via HDMI-kabler.



Fjernkontroll for HDMI-kildevalg

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



HDMI-KYTKIN 3-1

JOHDANTO

Tämä HDMI-kytkin on tehokas. Suorituskykyinen HDMI-kytkin. Mahdollistaa usean laitteen jakamisen samalle HDTV-näytölle ilman virtalähdettä. Paina sen HDMI-lähteen painiketta, jonka haluat näkyvän televisiossa. Kytkin valitsee itse viimeksi käytetyn tulosignaalin perusteella.

OMINAISUUDET

- Lähde valitaan automaattisesti viimeksi käytetyn tulosignaalin perusteella.
- HDMI High Speed- ja HDCP 1.2 -yhteensopiva
- Etuosassa merkkivalot
- Oikea valinta osaksi kotiteatteria
- Suurin erottelukyky 2160p. PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA ja UXGA (1600 x1200).
- Helppo asentaa ja käyttää

TEKNISET TIEDOT

Toimintalämpötila	 -10 – +70 °C
Suhteellinen ilmankosteus käytön aikana	 5–90 % (ei tiivistyvää kosteutta)
Taajuusalue	 2,25 Gt Ps
Videokuvamuodot	
VGA	 640 x 480, 800 x 600 1024 x 768, 1280 x 1024
DTV/HDTV	 1080i, 576i, 480i
	 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Lähtevä videokuvamuoto	 HDMI High Speed
Suurin tulojohdon pituus	 8 m
Suurin lähtevän johdon pituus	 8 m
Teho	 Enintään 1 W
Virransyöttö	 HDMI-liitännän kautta 5 V DC, ei ulkoista virtalähdettä
Koko	 85 x 58,5 x 16,5 mm
Paino	 0,3 kg

OHJAIMET JA TOIMINNOT



Takaosa

1. HDMI-lähtöliitäntä: Yhdistä HDMI-lähtöliitäntä televisioon HDMI-johdon avulla.
2. HDMI-tuloliitännät: Yhdistä HDMI-lähteet HDMI-johtojen avulla.



Kaukosäädin HDMI-lähteen valintaan

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



HDMI-SWITCH 3-1

INTRODUKTION

Denne HDMI-switch er en højtydende enhed. Denne HDMI-switch er en højtydende enhed. Den gør det muligt, at flere enheder kan dele en HDTV-skærm, uden strømforsyning. Tryk blot på knappen til den HDMI-kilde, som skal vises på fjernsynsskærmen. Switchen vælger også selv det seneste signal.

EGENSKABER

- Switchen vælger automatisk kilde efter det seneste signal.
- Understøtter HDMI High Speed og HDCP 1.2.
- Med lysdioder på forsiden.
- Ideel til hjemmebiograf.
- Understøtter opløsning på maks. 2160p. PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA och UXGA (1600 x1200).
- Let at installere og anvende.

SPECIFIKATIONER

Arbejdstemperatur	-10 ~ + 70° C
Relativ luftfugtighed under drift	5 til 90 % rl (ingen kondensation)
Frekvensbåndbredde	2,25 GB Ps
Videoformat	
VGA	640 x 480, 800 x 600 1024 x 768, 1280 x 1024
DTV/HDTV	1080i, 576i, 480i 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Videoformat ud	HDMI High Speed
Maks. kabellængde ind	8 m
Maks. kabellængde ud	8 m
Effekt	Maks. 1 W
Strømforsyning	HDMI-forsyning 5 V DC uden strøm udefra
Mål	85 x 58,5 x 16,5 mm
Vægt	0,3 kg

KONTROLLER OG FUNKTIONER



1. HDMI ud: tilslutter HDMI ud fra enheden til skærmens HDMI ind via HDMI-kabel.
2. HDMI ind: tilslutter dine HDMI-kilder til HDMI ind via HDMI-kabler.



Fjernbetjening til valg af HDMI-kilde

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

