

SE

GOLVVATTENLÅS

Golvvattenlåset är perfekt för montage med t.ex. disk/tvättmaskinsavlopp 86-972 för att få komplett avrinning och vattenlås på ett snyggt och smidigt sätt. Montera och anslut vattenlåset direkt i avlopps rör. För montage direkt i muff på avloppsrör eller muff i rördel. Tillverkat i vit PP (Polypropen), tätning/gummi i TPE.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°C, tillfälligt 90°C.

Art. 86-9704 passar till muff Ø 50 mm. Sväljkapacitet 0,60 l/sekund.

Art. 86-9705 passar till muff Ø 75 mm. Sväljkapacitet 0,75 l/sekund.

ANSLUTNING

För anslutning av Ø 40 mm rör i Ø 50 mm eller Ø 75mm PVC/PP muff.

Passar även i PVC/PP rör, om den släta plastdelen tas bort. Se bild nedan.

Använd smörjmedel vid behov.



Täck-kåpa, Vattenlås

ANSLUTNING

- För täck-kåpan på röret (Ø 40 mm).
- Skruva fast vattenlåset på röret (Ø 40 mm).
- Tryck i den släta plastdelen i vattenlåset.
- Anslut hela Golvvattenlåset i avloppsröret eller muffen. Vid behov använd smörjmedel på den släta plastdelen.

NO

GULVVANNLÅS

Gulvvannlåsen er perfekt for montering med for eksempel oppvask-/vaskemaskinavløp 86-972 for å få komplett avrenning og vannlås på en elegant og enkel måte. Monter og koble vannlåsen direkte i avløpsrøret. For montering direkte i muffe på avløpsrør eller rørdel. Av hvit PP (polypropen), tetning/gummi av TPE.

Maks. brukstemperatur kontinuerlig 80 °C, midlertidig 90 °C.

Art. 86-9704 passer til muffe Ø 50 mm. Kapasitet 0,60 l/sekund.

Art. 86-9705 passer til muffe Ø 75 mm. Kapasitet 0,75 l/sekund.

TILKOBLING

For tilkobling av Ø 40 mm rør i Ø 50 mm eller Ø 75 mm PVC/PP-muffe.

Passer også i PVC/PP-rør hvis den glatte plastdelen fjernes. Se bildet nedenfor.

Bruk smøremiddel ved behov.



Dekkåpe, Vannlås

TILKOBLING

- Før dekkåpen på røret (Ø 40 mm).
- Skru fast vannlåsen på røret (Ø 40 mm).
- Press den glatte plastdelen inn i vannlåsen.
- Koble hele gulvvannlåsen til avløpsrøret eller muffen. Ved behov kan du bruke smøremiddel på den glatte plastdelen.

FI

LATTIAVESILUKKO

Lattiavesilukko sopii esim. pesukoneen viemäröinti-sarjaan 86-972, jolla poistoputki ja vesilukko voidaan asentaa siististi ja kätevästi. Asenna ja liitä vesi-lukko suoraan viemäriputkeen. Asennetaan suoraan viemäriputken tai putkityhteen muhviin. Valmistettu valkoisesta PP-muovista (polypropeen), tiiviste/kumi TPE:tä.

Maks. käyttölämpötila jatkuvasti 80 °C, hetkellisesti 90 °C.

Tuotenro 86-9704 sopii muhvikoolle Ø 50 mm.

Poistokapasiteetti 0,60 l/s.

Tuotenro 86-9705 sopii muhvikoolle Ø 75 mm.

Poistokapasiteetti 0,75 l/s.

LIITÄNTÄ

Ø 40 mm:n putkien liittämiseen Ø 50 mm:n tai Ø 75 mm:n PVC/PP-muhveihin.

Sopii myös PVC/PP-putkiin, kun sileä muoviosa on ensin otettu pois. Ks. kuva alla.

Käytä voiteluainetta tarvittaessa.



Suojakotelo, Vesilukko

LIITTÄMINEN

- Asenna suojakotelo putkeen (Ø 40 mm).
- Kiinnitä vesilukko putkeen (Ø 40 mm).
- Paina sileä muoviosa vesilukkoon.
- Liitä koko lattiavesilukko viemäriputkeen tai muhviin. Levitä sileään muoviosaan voiteluainetta tarvittaessa.

DK

GULVVANDLÅS

Gulvvandlåsen er perfekt til montering med f.eks. opvaske-/vaskemaskineafløb 86-972 for at få komplet tømning og vandlås på en elegant og smidig måde. Monter og tilslut vandlåsen direkte i afløbsrøret. Til montering direkte i mufte på afløbsrør eller mufte i rørdel. Fremstillet af hvid PP (polypropen), tætning/gummi i TPE.

Maks. anvendelsestemperatur kontinuerligt 80°, midlertidigt 90°.

Art. 86-9704 passer til mufte Ø 50 mm.

Flowkapacitet 0,60 l/sekund.

Art. 86-9705 passer til mufte Ø 75 mm.

Flowkapacitet 0,75 l/sekund.

TILSLUTNING

For tilslutning af Ø 40 mm rør i Ø 50 mm eller Ø 75 mm PVC/PP mufte.

Passer også i PVC/PP-rør, hvis den lige plastdel fjernes. Se billedet herunder.

Brug smøremiddel efter behov.



Dækkappe, Vandlås

TILSLUTNING

- Før dækkappen ind på røret (Ø 40 mm).
- Skru vandlåsen fast på røret (Ø 40 mm).
- Tryk den lige plastdel fast i vandlåsen.
- Tilslut hele gulvvandlåsen i afløbsrøret eller muf-fen. Om nødvendigt bruges smøremiddel på den lige plastdel.