

TECHNICAL DATASHEET

36-10 36-11

KALLAVFETTNING

36-10 och 36-11 är ett kallavfettningsmedel för rengöring av bilar, motorer, verktyg, maskiner, oljefläckade golv, feta ytor i hemmet (t.ex. köksfläckar) m.m.

Spraya/stryk produkten över torr yta, låt verka några minuter och skölj sedan med vatten, gärna varmt.

Väldigt hårt smutsade ytor kan behöva ytterligare behandling med produkten eller borste.

ALLMÄNNA DATA

Produkt är ett snabbseparerande kallavfettningsmedel som innehåller speciellt ren petroleumfraktion med tensider .

TYPISKA DATA

Densitet 0,8 g/cm³
Flampunkt + 64°C
Aromathalt <0,5%

MILJÖDATA

36-10 och 36-11 kallavfettning är avaromatiserad, vilket gör den bättre att använda ur hälso-synpunkt än andra kallavfettnings-medel med hög aromathalt. Tensiden är relativt lätt nedbrytbar. Produkten separerar snabbt i oljeavskiljare tack vare god spaltningförmåga. Ingående tensider uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning enl. EG-förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Produkten omfattas av bestämmelserna i förordningen om brandfarliga varor, klass 3. Skall lagras, transporteras och säljas enligt gällande förordningar. Vid förtäring skall kräkning ej framkallas. Kontakta läkare för vidare instruktioner. Vid mindre spill kan medlet spolras eller torkas bort. Sörj för god ventilation.
Se säkerhetsdatablad för mer utförlig information.