

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Multibond

Artikel-nr.

37-888, 37-889, 37-890, 37-891

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Lim och tätningsmedel

Relevanta identifierade användningar

ett lim och konstruktionsfogtättningsmedel för alla typer av material utom polyeten och polypropen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser

EUH208

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller Trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Hormonstörande egenskaper : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan	2768-02-7 220-449-8 01-2119513215-52 014-049-00-0	0 - <1%	Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H317, H332 - -	ATE=16.8 mg/l/4h
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4- piperidyl)sebacat	52829-07-9 258-207-9 01-2119537297- 32-XXXX -	0 - <1%	Eye Dam. 1, Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H318, H361f, H400, H411 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

Inandning

Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om symtomen kvarstår, ring en läkare.

Förtäring

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Produkten är inte brandfarlig. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. (ABC-pulver)

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Beroende på brandens storlek kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Minsta nödutrustning och utrustning bör finnas tillgängliga (brand-filtar, bärbar första hjälpen-kit,...) i enlighet med Direktiv 89/654/EG.

Övrigt

Avlägsna alla antändningskällor. Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten. Stoppa läckaget och ta upp spillet/utsläppet, om det kan göras säkert. Om detta inte kan göras, låt elden brinna kontrollerat.

Multibond

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Täta läckor om det är möjligt utan risk. Evakuera området. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Förhindra framför allt bildandet av brandfarliga ång-luftblandningar, antingen genom ventilation eller användning av ett inert medium. Avlägsna alla antändningskällor. Eliminera elektrostatiska laddningar genom att sammankoppla alla ledande ytor på vilka statisk elektricitet kan bildas, och även se till att alla ytor är anslutna till marken. Håll oskyddade personer och brandfarliga källor borta.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp.

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Hygien

Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Minsta temperatur: 5 °C

Maximal temperatur: 25 °C

Maxtid: 18 månader

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras svalt. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet).

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan (2768-02-7/220-449-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	27,6 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan (2768-02-7/220-449-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,9 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan (2768-02-7/220-449-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,3 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan (2768-02-7/220-449-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7,8 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan (2768-02-7/220-449-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	18,9 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,68 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,5 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,05 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,25 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,17 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Reningsverk	1 mg/l
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Mark	5,9 mg/kg
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	användning/frisättning	0,007 mg/l
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Sötvatten	0,019 mg/l
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Havsvatten	0,002 mg/l
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	29 mg/kg

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9/258-207-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	2,9 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.
Installerad nödduschar (ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)
Ögonspolningsstationer (DIN 12 899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166:2002, EN ISO 4007:2018)

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 (EN 420:2004+ A1:2010, EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Andra hudskydd

Endast för professionellt bruk. Rengör regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.
Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. (EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994)

Använd antistatiska skor och kläder. (EN ISO 20347:2012, EN 13832-1:2007)

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

Övrigt

Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Pasta

Färg

se produktspecifikation

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

334 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 60 °C

Självantändningstemperatur

235 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet> 20,5 mm²/s**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

>78 Pa [20 °C] 390,26 Pa (0,39 kPa) [50 °C]

Densitet och / eller relativ densitet1687,8 kg/m³**Metod**

[20 °C]

Relativ densitet

1,688

Metod

[20 °C]

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

18,1 g/l

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Viktmedelmolekylvikt (Mw) 181 g/mol

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner
- Inga kända farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas
- Risk för förbränning vid förhöjda temperaturer.
- Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
- 10.5 Oförenliga material
- Stark syra
- Alkalier
- starka baser
- Hanteras försiktigt - undvik stötar, friktion, slag.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
- Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning.
- Koldioxid (CO2)
- Kolmonoxid
- organiska föreningar

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	LD50	3700 mg/kg	oral	Råtta
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
52829-07-9 / 258-207-9				
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	LC50	>5 mg/L	Inandning	-
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	LD50	7236 mg/kg	oral	Råtta
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	LD50	3880 mg/kg	dermal	Kanin
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	LC50	>20 mg/L	Inandning	-

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	LC50	5.3 mg/L	96 h	Oryzias latipes (Risfisk)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	EC50	0.7 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	EC50	8.6 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	NOEC	0.23 mg/L	Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur Daphnia magna (stor hinnkräfta)
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	NOEC	28,1 mg/L	Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	28 d	Koncentration 20 mg/L	29%
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	28 d	Koncentration 104 mg/L	51%

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H332 Skadligt vid inandning.

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.